







Kusursuz Bağlantı...



FİYAT LİSTESİ

Mart 2021

Enerji bizim işimiz...

SICAME GROUP

60 Yıllık Sürekli Büyüme

#energyisourbusiness

1955 yılında Pompadour Coreze’de, Basile Lachaud tarafından kurulan **SICAME**, önce Fransa’da daha sonra yurtdışında gelişerek büyüdü. Grubumuz, Fransa’daki elektrik altyapısının sürekli gelişmesi ve şirket satın almalarıyla önce iç pazarda büyüyerek daha sonra ihracat odaklı büyüme sağladı. Bugün, grubumuzun ürünleri 5 kıtada rahatlıkla bulunabilir. **SICAME Grup**, faaliyet alanında bugün bağımsız en büyük şirkettir.

60

Yıllık Sürekli Büyüme

5

Kıta

3,000

Çalışan

50,000

5 Stratejik Faaliyet Alanı
İçin Üretilmiş Ürün

52

Dünyada Bulunan
Sicame Şirketi





1980'den bu yana köklü geçmişi ile faaliyetlerini sürdüren **Şafak Elektrik**, elektrik sektörünün bağlantı ve montaj elemanları üreticisi, öncü bir firmadır.

Şafak Elektrik Ailesi'nin emekleri ve özverili çalışmaları ile 11.000m²'lik kapalı alana sahip, robotik ve tam otomasyonlu sisteme entegre edilen yüksek teknolojiye üretim tesisimiz ve artan kapasitemizle faaliyetlerimize devam ediyoruz.

İstanbul'da varlığını sürdüren şirketimiz satış-pazarlama, ithalat-ihracat, finans-muhasebe; fabrikamızda ise üretim, satın alma, kalite, AR-GE merkezi, Sevkiyat-Lojistik ve servis birimleri yer almaktadır.



100
Çalışan



Üretim
Tesis



Satış
Ekibi



Tanıtım
Aracı



Mobil
Uygulama



Online
Sipariş

Kurumsal yapısı, çalışan ve müşteri memnuniyeti, modern üretim teknolojisi, uluslararası kalite sistemleri ve benimsediği yönetim ilkeleri ile Türkiye'nin alanında lider üreticisidir.

Sıkmalı Kablo Pabucu (SKP) ülkemizde üreten ilk firma olmasıyla sektörü geliştirmiştir. Sunduğu yüksek standartlı ürün yelpazesi, sektöre özel çözüm ve hizmetleriyle günden güne gelişerek kapasitesini arttırmaktadır.



Uluslararası Kalite Standartları'na uygun ürünleri ile; elektrik-elektronik, AG-OG-YG güç sistemleri, robotik-otomasyon, endüstri, otomotiv, raylı ulaşım sistemleri, aydınlatma, makine, imalat gibi sektörler için çözümler sunarak markalaşan ismi ile yurtiçi ve yurtdışı taleplerini sorunsuz karşılamaktadır.

SKP (Sıkmalı Kablo Pabuçları), Ek muflar, İzoleli-İzolesiz Kablo Yüksükleri, Kablo Terminalleri, Mekanik bağlayıcılar, Baralar, Kablo Bağları ve Aksesuarları, Kablo Sıyırıcıları, Mekanik-Hidrolik ve Elektrikli El Aletleri, Pense-Makas Grubu ile 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.



Uluslararası Kalite Standartları'na uygun hizmet ve üretim anlayışımız, %100 müşteri memnuniyeti ile ilke edindiğimiz kurumsal yapı prensipleri ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.

Şafak Elektrik; benimsediği ilkeler ve kalite sistemleri ile 2019'da faaliyet gösterdiği sektördeki en bağımsız kuruluş olan **Sicame Group** bünyesine katıldı.



ÜRETİM



AR-GE




TAMİR - BAKIM



SEVKİYAT





- Firmamızın satış sisteminin büyük bir bölümü bayi üzerinden yapılmaktadır. Satış ekibimizdeki arkadaşlarımız ve Tanıtım aracımız Tüm Türkiye'deki son kullanıcıları devamlı gezerek tanıtım ve pazarlama yapmaktadırlar. Arkadaşlarımız bu firmaları ziyaret ederek liste ve kataloglarımızı bırakıp ürünlerimiz ile ilgili tanıtım yaparak aldıkları talep ve siparişleri bayilerimize yönlendirmektedir.
- Bayilerimiz siparişlerini ŞAFAK WEB SİPARİŞ Sistemi üzerinden oluşturup göndermektedirler. Web sipariş sistemi üzerinden aynı zamanda stok durumu da rahatlıkla görülebilmektedir.
- Bayilerimize tanıtım ve reklam konusunda her zaman destek olunarak ihtiyaçları doğrultusunda (raf sistemleri, reklam panoları, cam ve araç giydirme gibi) gerekenler yapılmaktadır.
- Bayilerimizle ve kullanıcı firmalarla dönem dönem ve bölgesel olarak toplantılar, sunumlar ve çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca fabrika ziyaretleri ve sektörümüzle ilgili fuarlara katılmaktadır.



ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARI

Önceki yıllarda kullanılan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001'in en yüksek versiyonu olan ve uluslararası akreditasyona sahip "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi"ne yükseltilmiştir. Uygulanacak standardın yeni versiyonu, diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olması açısından; Yüksek Seviye Yapının (HLS-High Level Structure) kullanılması, risk bazlı düşünme üzerine vurgu, dokümantasyon şartlarında esneklik, daha kolay uygulanabilir bir yapı, daha az gereklilikler gibi temel farkları barındırmaktadır.

"ISO 45001:2018" İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ve "ISO 14001:2015" ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, İSG ve Çevre Standartları gereği kullanılmaktadır.

MEVCUT KALİTE SERTİFİKALARI;

- y ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- y ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ
- y ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
- y ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
- y TSE BELGESİ
- y ROHS BELGESİ
- y UL SERTİFİKASI
- y MARKA TESCİLİ

ile "SEKTÖRÜN LİDER FİRMASI"
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



İÇİNDEKİLER



Sıkmalı Kablo Pabuçları (SKP) ve Ek Mufları

01



Baralar ve Dağıtıcı Üniteler

38



Isı ile Daralan Makaron

47



Kablo Bağı

56



İzoleli - İzolesiz Kablo Yüksükleri

68



Yenilenebilir Enerji - Fotovoltaik

78



El Aleti

91

İÇİNDEKİLER

1

Sıkmalı Tip Kablo Pabuçları ve Ek Mufları

Ekko Tip.....	01
Standart Tip.....	02
Standart Tip Ek Mufları.....	04
Euro Tip.....	05
Euro Tip 45° Açılı	07
Euro Tip 90° Açılı	08
Euro Tip Ek Mufları.....	09
Euro Tip Çift Delikli.....	10
DIN 46235 Tip.....	12
DIN 46267 Tip Ekmufaları	14
Dar Girişli	15
DIN 46234 Tip Kaynaklı.....	16
DIN 48201 Tip Alüminyum.....	18
DIN 46267 Tip Alüminyum Ek Mufları	19
Alüminyum Vidalı Pabuç.....	20
Alüminyum Vidalı Ek Muf- AG - 1kV	21
Bakır ve Alüminyum Kablolar için Ek Mufu - 1kV	22
Alüminyum Vidalı Ek Muf - OG -35kV	23
Bi-metal Vidalı - AG - 1kV	24
Bi-metal Vidalı - OG - 35kV	25
Bi-metal (CU/AL).....	27
BS2 Bi-metal (CU/AL)	28
Bi-metal (CU/AL) Ek Mufları.....	29
C Klemens.....	30
Tırnaklı Klemens.....	31
Döner Bağlantı Klemensi	32
U Klemens	32
Bakır Dağıtıcı Konnektör (KS Serisi)	33
Bakır Alüminyum Alaşımli Dağıtıcı Konnektör (KSU Serisi).....	34

35

Buat Klemens

Buat İçi Yaylı Klemens (22mm ye kadar)	36
Buat İçi Yaylı Klemens (24mm ye kadar)	36
Buat İçi Kalın Tırnaklı Klemens.....	36
Aydınlatma Klemensleri.....	36
Yüksük Klemensler	37
Kanatlı Yüksük Klemensler.....	37
Kapama Parçası	37

İÇİNDEKİLER

38

Baralar ve Dağıtıcı Üniteler

Şafak Serisi W Otomat Bara	39
Nötr Topraklama Baralar	39
1 Kutup Dağıtım Ünitesi 125A	40
2 Kutup Dağıtım Ünitesi 80A	40
2 Kutup Dağıtım Ünitesi 125A	40
3 Kutup Dağıtım Ünitesi 80A	41
3 Kutup Dağıtım Ünitesi 125A	41
3 Kutup Dağıtım Ünitesi 160A	41
4 Kutup Dağıtım Ünitesi 80A	42
4 Kutup Dağıtım Ünitesi 125A	42
4 Kutup Dağıtım Ünitesi 160A	42
Ayaklı Pano Nötr Klemensi 80A	43
Ayaklı Pano Nötr Klemensi 125A	43
Ayaklı Pano Nötr Klemensi 160A	43
Ayaksız Pano Topraklama Klemensi 80A	44
Ayaksız Pano Topraklama Klemensi 125A	44
Ayaksız Pano Topraklama Klemensi 160A	44
Pano Topraklama Klemensi 80A	45
Pano Topraklama Klemensi 125A	45
Pano Topraklama Klemensi 160A	45
Pano Montaj Rayı	46
Ray Taşıyıcı	46
Pano Otomat Altı Etiket	46
Pano Otomat Örtü Aparatı	46
Pano Etiketleri	46
Bakır Bara Güç Dağıtım Klemensi	4

47

Isı ile Daralan Makaron

Isı Tabancası	48
Siyah Renk Makaron	49
Transparan Renk Makaron	50
Renkli Makaronlar	51
Sarı-Yeşil Makaron	53
İçi Yapışkanlı Makaron	54
36kV Orta Gerilim için Fermuarlı Makaron	55
OG Baralar için Çapraz Bağlantılı Poliolefin Bara Çubuğu	55

İÇİNDEKİLER

56

Kablo Bağları ve Aksesuarları

Şafak Serisi Beyaz Kablo Bağı	57
Şafak Serisi Yapışkanlı Kroşeler.....	57
Şafak Serisi Vidalı Kroşeler	57
Şafak Serisi Siyah Kablo Bağı	58
Tırnaklı Kablo Bağı	58
Paslanmaz Çelik Kablo Bağı.....	59
Paslanmaz Çelik Etiket.....	59
Paslanmaz Çelik Kablo Bağı -Polyester Kaplı - 304 Çelik.....	60
Paslanmaz Çelik Kablo Bağı -Polyester Kaplı - 316 Çelik.....	60

61

SAPİSELCO Kablo Bağı

Beyaz Kablo Bağı	63
Siyah Kablo Bağı.....	64
Ultraviole Kablo Bağı	65
Renkli Kablo Bağı	65
Metal Dedektörlü Kablo Bağı.....	66
Açılabilir Kablo Bağı.....	66
Etiketli Kablo Bağı.....	66
Boncuk Kablo Bağı.....	66
Dübel Kroşeler.....	67
Yapışkanlı Kroşeler.....	67
Vidalı Kroşeler	67

68

İzoleli - İzolesiz Kablo Yüksükleri

Şafak Serisi Fransız Renk Normlu İzoleli Kablo Yüksükleri	69
Şafak Serisi Alman Renk Normlu İzoleli Kablo Yüksükleri	69
Şafak Serisi İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri	70
Şafak Serisi İzolesiz Kablo Yüksükleri.....	70
Fransız Renk Normlu İzoleli Kablo Yüksükleri	71
Alman Renk Normlu İzoleli Kablo Yüksükleri.....	71
İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri	71

İÇİNDEKİLER

73

İzoleli - İzolesiz Kablo Uçları ve Terminaller

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)	73
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)	73
İğne Tip İzoleli Kablo Uçları	74
Bıçak Tip İzoleli Kablo Uçları	74
Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları	74
DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Uçları	74
Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları	75
Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları	75
Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları	75
Tam İzoleli Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları	76
Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları	76
Erkek Faston Tip Terminaller İzoleli Kablo Uçları	76
Erkek / Dişi Geri dönüşlü Terminaller İzoleli Kablo Uçları	77
Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller İzoleli Kablo Uçları	77

78

Yenilenebilir Enerji - Fotovoltaik

Fotovoltaik Panelleri Kablolamak için Konnektörler	79
İzolasyon Kaydırma – Eşpotansiyelli Ek Alma için Konnektör	80
Eşpotansiyelli Bağlantı için Konnektör	82
‘Döşemeli Panel’ Modülleri için Konnektör	84
SOLFİL Konnektörü için El Aleti	84
ARED 86 & ARED 68	85
CC Serisi	88

91

Şafak Mekanik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri	92
İzoleli Terminal Sıkma Penseleri	93
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri	93
Kablo Ucu Sıkma Penseleri	94
Konnektör Sıkma Penseleri	94
Kablo Sıyırıcılar	94
XLPE Kablo Sıyırıcılar	95

96

WEICON Tools

Kablo Sıyırıcılar	97
-------------------------	----

İÇİNDEKİLER

102

İthal Mekanik El Aletleri

Elektrikli Yüksük Sıkma Makinesi	102
Yüksük Sıkma Penseleri	103
İzoleli Terminal Sıkma Penseleri	103
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri	104
Kablo Ucu Sıkma Penseleri	105
Konnektör Sıkma Penseleri	105
Kablo Bağ Sıkma Tabancaları	106
Kablo Sıyırıcılar	106

107

Mekanik Pense ve Makaslar

SKP Sıkma Penseleri	107
Bakır Kablo Kesme Makasları	108
ACSR Kablo Kesme Makasları	109

112

Hidrolik Aletler

Hidrolik Sıkma Pense ve Başlıkları	112
Elektrikli Hidrolik Pompalar	115
Hidrolik Pompa ve Aksesuarları	116
Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları	117
Hidrolik Punch	119
Punch ve Çeneler	120

122

Yeni Nesil Pil ile Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme El Aleti Serisi


Pil ile Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri	123
Pil ile Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri Aksesuarları	129
SFK60ST Serisi Çeneler	130
SFK60SE Serisi Çeneler	131
SFK60D Serisi Çeneler	131
SFK60N Serisi Çeneler	132
SFK130ST Serisi Çeneler	133
SFK130SE Serisi Çeneler	133
SFK130D Serisi Çeneler	134
SFK130N Serisi Çeneler	134
SFK130H Serisi Çeneler	135
SFK130C Serisi Çeneler	135
SFK130BS Serisi Çeneler	136
SFK130AL Serisi	136




ŞAFAK ELEKTRİK'İ DİĞERLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER;

- y Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- y Pabuçlarımızın tamamı tavlanaarak üretilmektedir. (Üretim esnasında 700 derecede yapılan tavlama işlemi, pabuçların sıkma işlemi yapılırken kırılma yapmamasını ve sıkıldıktan sonra da gevşeme yapmamasını sağlamaktadır.)
- y Üretimde kullandığımız bakırlar sertifikalı olup, tam elektrolitiktir ve saf bakırdan imal edilmektedir. Hurda ve kalitesiz bakır kesinlikle kullanılmamaktadır.
- y 3-6 micron arasında kalay kaplama yapılmaktadır.
- y Ürünlerimiz kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- y Tüm ek muflarımızın üstlerine kesit ve sıkma ölçüleri yazılmaktadır.
- y Şafak Elektrik Türkiye'deki tek (UL) kalite belgeli kablo pabucu üreticisidir.
- y TSE, ISO(ISO 9001-14001-18001-10002),CE belgelerine, Akım taşıma ve kısa devre test raporlarına sahiptir.
- y DIN normu kablo pabucu ve ek muflarımız TEDAŞ, MYD şartnamesine birebir uygundur.
- y Bünyemizde onaylı AR-GE merkezimiz bulunmaktadır. (Türkiye'de kendi branşındaki ilk ve tek AR-GE merkezidir)
- y Türkiye'nin dört bir yanında bulunan geniş bayi ağıımız ile ürünlerimize hızlı ve kolay erişim sağlanabilmektedir.





Ekko Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- Y **Şafak** pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Y Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Y **Şafak** kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.


⚠ **STANDART TİP KABLO PABUÇLARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ**

Malzeme : EN 13600


Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
E 01005	10 mm ²	M5	5,3	4,5	6,0	21,5	9,0	8,6	5,5	7,0	800	2,10	0,195 USD
E 01606	16 mm ²	M6	6,4	5,5	7,0	24,5	11,0	10,5	5,5	6,5	500	1,70	0,220 USD
E 02508	25 mm ²	M8	8,3	7,0	9,0	31,7	12,0	13,0	6,8	9,2	300	2,20	0,470 USD
E 03508	35 mm ²	M8	8,3	8,5	10,5	35,2	14,0	15,5	8,3	9,7	200	2,00	0,715 USD
E 05010	50 mm ²	M10	10,3	10,0	12,0	41,5	17,0	17,9	10,0	12,0	150	2,20	0,845 USD
E 07010	70 mm ²	M10	10,3	11,5	14,0	45,5	18,0	20,7	10,0	12,0	100	2,30	1,325 USD
E 09510	95 mm ²	M10	10,3	13,5	16,0	48,5	21,0	23,5	10,0	12,0	80	2,20	1,525 USD
E 12012	120 mm ²	M12	12,8	15,5	18,0	58,0	25,0	26,7	13,0	14,5	50	1,90	2,100 USD
E 15012	150 mm ²	M12	12,8	16,5	20,0	59,5	26,0	29,2	16,5	16,5	30	2,10	3,280 USD
E 18516	185 mm ²	M16	16,5	18,5	22,0	65,0	29,0	32,3	17,0	18,0	30	2,15	3,600 USD
E 24016	240 mm ²	M16	16,5	21,5	25,5	74,0	33,0	37,6	17,0	18,0	25	2,70	4,960 USD

- Firmamızın önceden haber vermeden ürünlerinizde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

STANDART TİP KABLO PABUÇLARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ


Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)				c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
ST 01005	10 mm ²	M5	5,5	4,7	6,6	22,0	10,0	10,3	5,5	7,0	800	2,80	0,280	USD
ST 01006		M6	6,5	4,7	6,6	22,0	10,0	10,3	5,5	7,0	800	2,60	0,295	USD
ST 01008		M8	8,5	4,7	6,6	23,7	10,0	13,5	6,8	8,7	800	2,80	0,295	USD
ST 01605	16 mm ²	M5	5,5	5,6	7,8	24,0	12,0	11,2	5,5	6,5	500	2,60	0,395	USD
ST 01606		M6	6,5	5,6	7,8	24,0	12,0	11,2	5,5	6,5	500	2,70	0,395	USD
ST 01608		M8	8,5	5,6	7,8	26,2	12,0	13,5	6,8	8,7	500	2,90	0,420	USD
ST 01610	25 mm ²	M10	10,5	5,6	7,8	26,0	12,0	16,0	7,5	8,5	500	2,90	0,495	USD
ST 02506		M6	6,5	7,1	9,5	32,2	16,0	13,7	6,8	9,2	300	3,00	0,670	USD
ST 02508		M8	8,5	7,1	9,5	32,2	16,0	13,7	6,8	9,2	300	2,75	0,645	USD
ST 02510	35 mm ²	M10	10,5	7,1	9,5	34,0	16,0	16,0	8,0	11,0	300	2,90	0,720	USD
ST 02512		M12	13,0	7,1	9,5	35,0	16,0	18,0	10,0	12,0	300	2,90	0,800	USD
ST 03506		M6	6,5	8,2	10,8	35,7	19,0	15,3	8,3	9,7	200	2,80	0,880	USD
ST 03508	50 mm ²	M8	8,5	8,2	10,8	35,7	19,0	15,3	8,3	9,7	200	2,80	0,880	USD
ST 03510		M10	10,5	8,2	10,8	38,0	19,0	15,7	10,0	12,0	200	2,80	0,880	USD
ST 03512		M12	13,0	8,2	10,8	38,0	19,0	18,0	10,0	12,0	200	2,80	1,010	USD
ST 05006	70 mm ²	M6	6,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7	150	3,00	1,360	USD
ST 05008		M8	8,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7	150	3,10	1,360	USD
ST 05010		M10	10,5	10,1	13,0	41,5	21,0	18,9	10,0	12,0	150	3,30	1,360	USD
ST 05012	95 mm ²	M12	13,0	10,1	13,0	41,5	21,0	18,9	10,0	12,0	150	3,10	1,445	USD
ST 05014		M14	15,0	10,1	13,0	44,5	21,0	22,0	12,0	15,0	150	3,30	1,600	USD
ST 07008		M8	8,5	11,5	14,7	42,3	23,0	21,1	8,3	9,7	100	2,80	1,845	USD
ST 07010	95 mm ²	M10	10,5	11,5	14,7	44,6	23,0	21,1	10,0	12,0	100	3,00	1,845	USD
ST 07012		M12	13,0	11,5	14,7	44,6	23,0	21,1	10,0	12,0	100	2,80	1,900	USD
ST 07014		M14	15,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0	100	3,40	2,325	USD
ST 07016	95 mm ²	M16	17,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0	100	3,20	2,325	USD
ST 09508		M8	8,5	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	80	3,00	2,080	USD
ST 09510		M10	10,5	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	80	3,00	1,945	USD
ST 09512	95 mm ²	M12	13,0	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	80	2,90	1,945	USD
ST 09514		M14	15,0	13,5	16,7	51,8	26,0	24,7	15,0	15,0	80	3,20	2,650	USD
ST 09516		M16	17,0	13,5	16,7	51,8	26,0	24,7	15,0	15,0	80	3,10	2,650	USD

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabu- ları standart üretimimizdir. Diğer renkleri i- n stok durumu sorunuz.

* Firmamızın önceden haber vermeden ürünler i- nde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ **SAFAK** pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ **SAFAK** kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

⚠ **STANDART TİP KABLO PABUÇLARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ**


Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
ST 12010	120 mm²	M10	10,5	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	2,70	2,800 USD
ST 12012		M12	13,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	2,60	2,800 USD
ST 12014		M14	15,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	2,50	2,800 USD
ST 12016		M16	17,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	2,40	2,900 USD
ST 12020		M20	21,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	2,10	2,950 USD
ST 15010	150 mm²	M10	10,5	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	30	2,60	4,500 USD
ST 15012		M12	13,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	30	2,50	4,350 USD
ST 15014		M14	15,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	30	2,40	4,350 USD
ST 15016		M16	17,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	30	2,40	4,550 USD
ST 18510	185 mm²	M10	10,5	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	3,00	4,950 USD
ST 18512		M12	13,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	3,00	4,950 USD
ST 18514		M14	15,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	2,90	4,950 USD
ST 18516		M16	17,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	2,90	4,950 USD
ST 24010	240 mm²	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	3,70	6,950 USD
ST 24012		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	3,70	6,800 USD
ST 24014		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	3,70	6,800 USD
ST 24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	3,60	6,800 USD
ST 30012	300 mm²	M12	13,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	3,50	8,650 USD
ST 30014		M14	15,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	3,40	8,650 USD
ST 30016		M16	17,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	3,20	8,650 USD
ST 40012	400 mm²	M12	13,0	26,8	32,8	88,2	48,0	48,3	20,0	20,0	12	3,40	13,600 USD
ST 40016		M16	17,0	26,8	32,8	88,2	48,0	48,3	20,0	20,0	12	3,40	13,600 USD
ST 40020		M20	21,0	26,8	32,8	88,2	48,0	48,3	20,0	20,0	12	3,40	14,400 USD
ST 50016	500 mm²	M16	17,0	29,8	38,4	93,0	48,0	54,9	22,5	22,5	8	3,40	23,800 USD
ST 50020		M20	21,0	29,8	38,4	93,0	48,0	54,9	22,5	22,5	8	3,40	23,800 USD
ST 60020	600 mm²	M20	21,0	34,5	44,0	110,1	61,0	63,0	23,0	23,0	6	4,20	41,100 USD

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabu- ları standart çetimidir. Diğer ° l- çetir i- in stok durumu sorunuz.

* Firmamızın ° nceden haber vermeden çetir ° l- çetirinde değiriklik yapma hakkı saklıdır.

Standart Tip Ek Muf



¥ zellikler

y kafak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

Y Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

y kafak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.




STANDART TİP EKMUFLARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme : EN 13600

Yɛzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD	
		d1	d2	l				
ST EM006	6 mmİ	3,8	5,5	25,0	800	2,30	0,250	USD
ST EM010	10 mmİ	4,7	6,6	30,0	600	2,50	0,300	USD
ST EM016	16 mmİ	5,6	7,8	35,0	400	2,50	0,400	USD
ST EM025	25 mmİ	7,1	9,5	40,0	250	2,80	0,700	USD
ST EM035	35 mmİ	8,2	10,8	45,0	150	2,30	0,950	USD
ST EM050	50 mmİ	10,1	13,0	50,0	90	2,30	1,600	USD
ST EM070	70 mmİ	11,5	14,7	55,0	65	2,20	2,150	USD
ST EM095	95 mmİ	13,5	16,7	60,0	50	2,10	2,250	USD
ST EM120	120 mmİ	15,6	19,0	65,0	40	2,40	3,100	USD
ST EM150	150 mmİ	16,5	21,0	70,0	25	2,30	4,750	USD
ST EM185	185 mmİ	18,4	23,0	75,0	22	2,50	5,750	USD
ST EM240	240 mmİ	21,0	26,0	85,0	18	2,90	7,850	USD
ST EM300	300 mmİ	23,4	28,6	100,0	10	2,00	8,750	USD
ST EM400	400 mmİ	26,8	32,8	110,0	-	-	14,900	USD
ST EM500	500 mmİ	29,8	38,4	120,0	-	-	24,000	USD
ST EM600	600 mmİ	34,5	44,0	130,0	-	-	36,850	USD


* Firmaməzən^o ncedən haber vermeksizin çrçn^o l- çlerinde deđ ikilik yapma hakkəsaklıdır.



Euro Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



¥ zellikler



Y kafak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

Y Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


Y kafak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

⚠ **EURO TİP KABLO PABUÇLARINI, EURO TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ**


Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
SE 00606	6 mm ²	M6	6,5	3,5	6,5	21	9	12,0	6,5	7,5	800	3,28	0,360 USD
SE 00608		M8	8,5	3,5	6,5	23	9	15,0	10,0	10,0	800	3,51	0,360 USD
SE 01005	10 mm ²	M5	5,5	4,5	7,0	22,0	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,24	0,370 USD
SE 01006		M6	6,5	4,5	7,0	22,0	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,08	0,370 USD
SE 01008		M8	8,5	4,5	7,0	25,0	10,0	15,0	10,0	10,0	600	3,62	0,430 USD
SE 01010	16 mm ²	M10	10,5	4,5	7,0	27,0	10,0	17,0	12,0	12,0	600	3,97	0,500 USD
SE 01606		M6	6,5	5,5	8,5	27,0	13,0	12,0	6,3	7,5	400	3,54	0,600 USD
SE 01608		M8	8,5	5,5	8,5	29,0	13,0	15,0	8,5	9,5	400	3,91	0,600 USD
SE 01610	25 mm ²	M10	10,5	5,5	8,5	31,0	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,17	0,715 USD
SE 02505		M5	5,5	7,0	10,0	30,0	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,24	0,860 USD
SE 02506		M6	6,5	7,0	10,0	30,0	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,19	0,860 USD
SE 02508	35 mm ²	M8	8,5	7,0	10,0	32,0	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,44	0,860 USD
SE 02510		M10	10,5	7,0	10,0	34,0	15,0	18,0	12,0	12,0	250	3,59	0,930 USD
SE 02512		M12	13,0	7,0	10,0	35,0	15,0	19,0	13,0	13,0	250	3,52	1,050 USD
SE 03506	50 mm ²	M6	6,5	8,5	12,0	32,0	17,0	17,0	7,5	7,5	150	2,87	1,250 USD
SE 03508		M8	8,5	8,5	12,0	34,0	17,0	17,0	10,0	10,0	150	2,84	1,250 USD
SE 03510		M10	10,5	8,5	12,0	37,0	17,0	19,0	12,0	12,0	150	3,28	1,450 USD
SE 03512	70 mm ²	M12	13,0	8,5	12,0	38,0	17,0	21,0	13,0	13,0	150	3,27	1,500 USD
SE 05006		M6	6,5	10,0	14,0	37,0	19,0	20,0	10,0	10,0	120	3,65	2,000 USD
SE 05008		M8	8,5	10,0	14,0	37,0	19,0	20,0	10,0	10,0	120	3,54	2,000 USD
SE 05010	95 mm ²	M10	10,5	10,0	14,0	39,0	19,0	20,0	12,0	12,0	120	3,82	1,950 USD
SE 05012		M12	13,0	10,0	14,0	43,0	19,0	23,0	13,0	13,0	120	3,98	2,200 USD
SE 05014		M14	15,0	10,0	14,0	45,0	19,0	23,0	14,5	14,5	120	4,15	2,200 USD
SE 05016		M16	17,0	10,0	14,0	46,0	19,0	28,0	16,0	16,0	120	4,28	2,550 USD
SE 07008		M8	8,5	12,0	16,5	43,0	21,0	23,0	10,0	10,0	80	3,64	2,800 USD
SE 07010		M10	10,5	12,0	16,5	44,0	21,0	23,0	12,0	12,0	80	3,85	2,800 USD
SE 07012		M12	13,0	12,0	16,5	46,0	21,0	23,0	13,0	13,0	80	3,79	2,950 USD
SE 07014		M14	15,0	12,0	16,5	48,0	21,0	23,0	14,5	14,5	80	3,98	3,100 USD
SE 09508		M8	8,5	13,5	18,0	48,0	25,0	26,0	12,0	12,0	60	3,45	3,100 USD
SE 09510		M10	10,5	13,5	18,0	48,0	25,0	26,0	12,0	12,0	60	3,43	3,100 USD
SE 09512		M12	13,0	13,5	18,0	49,0	25,0	26,0	13,0	13,0	60	3,38	3,100 USD
SE 09514		M14	15,0	13,5	18,0	51,0	25,0	26,0	14,5	14,5	60	3,48	3,100 USD
SE 09516		M16	17,0	13,5	18,0	54,0	25,0	28,0	16,0	16,0	60	3,67	3,100 USD



Euro Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Yüksek kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C'de tavlama yapılmaktadır.


⚠️ **EURO TİP KABLO PABUÇLARINI, EURO TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ**

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)				c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
SE 12008	120 mm ²	M8	8,5	15,0	19,5	51,0	26,0	28,0	14,0	14,0	50	3,37	3,300	USD
SE 12010		M10	10,5	15,0	19,5	51,0	26,0	28,0	14,0	14,0	50	3,32	3,300	USD
SE 12012		M12	13,0	15,0	19,5	51,0	26,0	28,0	14,0	14,0	50	3,22	3,300	USD
SE 12014		M14	15,0	15,0	19,5	52,0	26,0	28,0	15,0	15,0	50	3,27	3,300	USD
SE 12016		M16	17,0	15,0	19,5	54,0	26,0	30,0	16,0	16,0	50	3,38	3,350	USD
SE 15008	150 mm ²	M8	8,5	16,5	21,0	56,0	30,0	31,0	14,0	14,0	30	2,4	4,550	USD
SE 15010		M10	10,5	16,5	21,0	56,0	30,0	31,0	14,0	14,0	30	2,44	4,750	USD
SE 15012		M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30	2,44	4,600	USD
SE 15014		M14	15,0	16,5	21,0	57,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30	2,38	4,600	USD
SE 15016		M16	17,0	16,5	21,0	58,0	30,0	31,0	16,0	16,0	30	2,43	4,850	USD
SE 18510	185 mm ²	M10	10,5	19,0	24,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	25	2,96	5,450	USD
SE 18512		M12	13,0	19,0	24,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	25	2,94	5,450	USD
SE 18514		M14	15,0	19,0	24,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	25	2,91	5,450	USD
SE 18516		M16	17,0	19,0	24,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	25	2,86	5,450	USD
SE 24010	240 mm ²	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	3,97	7,400	USD
SE 24012		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	3,93	7,200	USD
SE 24014		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	3,71	7,200	USD
SE 24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	3,64	7,200	USD
SE 24020		M20	21,0	21,0	26,0	72,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	-	7,250	USD
SE 30012	300 mm ²	M12	13,0	23,4	28,6	87,0	44,0	43,0	24,0	24,0	-	-	9,150	USD
SE 30014		M14	15,0	23,4	28,6	87,0	44,0	43,0	24,0	24,0	-	-	9,150	USD
SE 30016		M16	17,0	23,4	28,6	87,0	44,0	43,0	24,0	24,0	-	-	9,150	USD
SE 30020		M20	21,0	23,4	28,6	87,0	44,0	43,0	24,0	24,0	-	-	9,150	USD
SE 40012	400 mm ²	M12	13,0	27,0	34,0	90,0	44,0	49,0	24,0	24,0	-	-	14,400	USD
SE 40014		M14	15,0	27,0	34,0	90,0	44,0	49,0	24,0	24,0	-	-	14,400	USD
SE 40016		M16	17,0	27,0	34,0	90,0	44,0	49,0	24,0	24,0	-	-	14,400	USD
SE 40020		M20	21,0	27,0	34,0	90,0	44,0	49,0	24,0	24,0	-	-	15,250	USD

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabu- ları standart üretimimizdir. Diğer renklerin stok durumunu sorunuz.

* Firmamızın önceden haber vermeden değişikliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.




Euro Tip 45AA- 45° Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Yüksek kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.



⚠ EURO TİP 45° KABLO PABUÇLARINI, EURO TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ


Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
			d1	d2	d	a	b	c1	c2			
SE45 01005	10 mm	M5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,62	0,500 USD
SE45 01006		M6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,62	0,500 USD
SE45 01008		M8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	600	3,92	0,500 USD
SE45 01606	16 mm	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	6,3	7,5	400	3,94	0,785 USD
SE45 01608		M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	8,5	9,5	400	4,34	0,785 USD
SE45 01610		M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,78	0,930 USD
SE45 02506	25 mm	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,61	1,135 USD
SE45 02508		M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,84	1,135 USD
SE45 02510		M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	12,0	250	4,06	1,265 USD
SE45 03506	35 mm	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	7,5	150	3,69	1,665 USD
SE45 03508		M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	10,0	150	3,98	1,665 USD
SE45 03510		M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	12,0	150	4,01	2,000 USD
SE45 05006	50 mm	M6	10,0	14,0	6,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,21	2,640 USD
SE45 05008		M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,13	2,640 USD
SE45 05010		M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	12,0	90	3,31	2,575 USD
SE45 05012		M12	10,0	14,0	13,0	19,0	23,0	13,0	13,0	90	3,48	2,575 USD
SE45 07008	70 mm	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	10,0	65	3,28	3,075 USD
SE45 07010		M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	12,0	65	3,54	3,075 USD
SE45 07012		M12	12,0	16,5	13,0	21,0	23,0	13,0	13,0	65	3,57	3,220 USD
SE45 09508	95 mm	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,19	3,645 USD
SE45 09510		M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,2	3,645 USD
SE45 09512		M12	13,5	18,0	13,0	25,0	26,0	13,0	13,0	50	3,38	3,645 USD
SE45 12010	120 mm	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3,00	4,360 USD
SE45 12012		M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	14,0	40	2,99	4,360 USD
SE45 15010	150 mm	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	25	2,51	5,150 USD
SE45 15012		M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	25	2,27	5,150 USD
SE45 15016		M16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	25	2,55	5,150 USD
SE45 18510	185 mm	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	18,0	22	3,05	7,365 USD
SE45 18512		M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	18,0	22	2,90	7,365 USD
SE45 18516		M16	19,0	24,0	17,0	30,0	35,0	18,0	18,0	22	2,60	7,365 USD
SE45 24010	240 mm	M10	21,0	26,0	10,5	35,0	39,0	21,5	19,0	18	3,20	8,435 USD
SE45 24012		M12	21,0	26,0	13,0	35,0	39,0	21,5	19,0	18	3,18	8,435 USD
SE45 24016		M16	21,0	26,0	17,0	35,0	39,0	21,5	19,0	18	2,99	8,435 USD

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabu- ları standart üretimimizdir. Diğer renklerin stok durumunu sorunuz.

* Firmamızdan önceden haber vermeden ürünlerinizde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Euro Tip 90AA- 90° Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

Y Kafak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

Y Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Y Kafak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C'de tavlama yapılmaktadır.

⚠ EURO Tip 90° Kablo Pabuçlarını EURO Tip Çeneler ile Sıkma Yapınız.


Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD	
			d1	d2	d	a	b	c1	c2				
SE90 01005	10 mm ²	M5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,84	0,500	USD
SE90 01006		M6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,77	0,500	USD
SE90 01008		M8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	600	4,46	0,500	USD
SE90 01606	16 mm ²	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	6,3	7,5	400	4,14	0,785	USD
SE90 01608		M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	8,5	9,5	400	4,42	0,785	USD
SE90 01610		M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,78	0,930	USD
SE90 02506	25 mm ²	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,64	1,135	USD
SE90 02508		M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,93	1,135	USD
SE90 02510		M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	12,0	250	4,09	1,265	USD
SE90 03506	35 mm ²	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	7,5	150	3,38	1,665	USD
SE90 03508		M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	10,0	150	3,71	1,665	USD
SE90 03510		M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	12,0	150	3,82	2,000	USD
SE90 05006	50 mm ²	M6	10,0	14,0	6,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,34	2,640	USD
SE90 05008		M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,28	2,640	USD
SE90 05010		M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	12,0	90	3,41	2,575	USD
SE90 05012		M12	10,0	14,0	13,0	19,0	23,0	13,0	13,0	90	3,47	2,575	USD
SE90 07008	70 mm ²	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	10,0	65	3,13	3,075	USD
SE90 07010		M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	12,0	65	3,34	3,075	USD
SE90 07012		M12	12,0	16,5	13,0	21,0	23,0	13,0	13,0	65	3,23	3,220	USD
SE90 09508	95 mm ²	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,06	3,645	USD
SE90 09510		M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,05	3,645	USD
SE90 09512		M12	13,5	18,0	13,0	25,0	26,0	13,0	13,0	50	3,07	3,645	USD
SE90 12010	120 mm ²	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3,02	4,360	USD
SE90 12012		M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3,00	4,360	USD
SE90 15010	150 mm ²	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	30	2,29	5,150	USD
SE90 15012		M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30	2,30	5,150	USD
SE90 15016		M16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	30	2,33	5,150	USD
SE90 18510	185 mm ²	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22,000	7,365	USD
SE90 18512		M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22,000	7,365	USD
SE90 18516		M16	19,0	24,0	17,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22,000	7,365	USD
SE90 24010	240 mm ²	M10	21,0	26,0	10,5	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,300	8,435	USD
SE90 24012		M12	21,0	26,0	13,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,300	8,435	USD
SE90 24016		M16	21,0	26,0	17,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,300	8,435	USD

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabu- ları standart çretimimizdir. Diğ er er ° l- çler i- in stok durumunu sorunuz.

* Firmamızın nceden haber vermeden çrçn ° l- çlerinde değ iklik yapma hakkı saklıdır.



Euro Tip Ek Muf




Özellikler

- ✓ **Şafak** pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
 - ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
 - ✓ **Şafak** kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.
- ⚠ EURO Tip Ek Muflarını EURO Tip Çeneler ile Sıkma Yapınız.


Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
		d1	d2	L			
SE EM010	10 mm²	4,5	7,0	30,0	600	4,32	0,360 USD
SE EM016	16 mm²	5,5	8,5	35,0	400	4,00	0,500 USD
SE EM025	25 mm²	7,0	10,0	40,0	250	3,52	0,750 USD
SE EM035	35 mm²	8,5	12,0	45,0	150	3,36	1,050 USD
SE EM050	50 mm²	10,0	14,0	50,0	90	3,02	1,645 USD
SE EM070	70 mm²	12,0	16,5	55,0	60	2,95	2,290 USD
SE EM095	95 mm²	13,5	18,0	60,0	50	2,90	2,860 USD
SE EM120	120 mm²	15,0	19,5	65,0	40	2,80	3,200 USD
SE EM150	150 mm²	16,5	21,0	70,0	25	2,10	4,900 USD
SE EM185	185 mm²	19,0	24,0	75,0	20	2,02	5,950 USD
SE EM240	240 mm²	21,0	26,0	85,0	18	2,76	8,150 USD
SE EM300	300 mm²	23,4	28,6	100,0	-	-	9,050 USD
SE EM400	400 mm²	27,0	34,0	100,0	-	-	15,650 USD

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Euro Tip Çift Delikli Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

✓ Şafak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


✓ Şafak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C'de tavlama yapılmaktadır.

⚠ Çift Delikli Kablo Pabuçlarını SE Normu Çeneler ile Sıkma Yapınız.


Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD		
			d1	d2	d	a	b	c1	x	l1				l
CD 01606-16	16 mm²	M6	5,5	8,5	6,4	20,0	12,0	10,0	16	53	63	0,88	1,150	USD
CD 01606-25		M6	5,5	8,5	7,0	20,0	12,0	10,0	25	62	72	0,88	1,400	USD
CD 02506-16	25 mm²	M6	7,0	10,0	6,4	20,0	14,0	10,0	16	54	64	1,07	1,500	USD
CD 02506-25		M6	7,0	10,0	7,0	20,0	14,0	10,0	25	63	73	1,07	1,850	USD
CD 02508-16		M8	7,0	10,0	8,5	20,0	14,0	10,0	16	54	64	1,07	1,500	USD
CD 02508-25		M8	7,0	10,0	8,5	20,0	14,0	10,0	25	63	73	1,07	1,850	USD
CD 03508-16	35 mm²	M8	8,5	12,0	8,5	20,0	14,0	10,0	16	62	72	1,50	2,650	USD
CD 03508-25		M8	8,5	12,0	8,5	20,0	18,0	10,0	25	71	81	1,50	2,850	USD
CD 03508-40		M8	8,5	12,0	8,5	20,0	18,0	10,0	40	86	96	1,50	3,150	USD
CD 03510-25		M10	8,5	12,0	10,5	20,0	18,0	10,0	25	71	81	1,50	2,850	USD
CD 03510-40		M10	8,5	12,0	10,5	20,0	18,0	10,0	40	86	96	1,50	3,150	USD
CD 05006-25	50 mm²	M6	10,0	14,0	6,5	28,0	21,0	10,0	25	69	79	2,01	4,500	USD
CD 05006-40		M6	10,0	14,0	6,5	28,0	21,0	10,0	40	84	94	2,01	4,850	USD
CD 05008-25		M8	10,0	14,0	8,5	28,0	21,0	10,0	25	69	79	2,01	4,500	USD
CD 05008-40		M8	10,0	14,0	8,5	28,0	21,0	16,0	40	84	94	2,01	4,850	USD
CD 05010-25		M10	10,0	14,0	10,5	28,0	21,0	16,0	25	75	91	2,01	4,500	USD
CD 05010-40		M10	10,0	14,0	10,5	28,0	21,0	16,0	40	90	106	2,01	4,850	USD
CD 05012-25		M12	10,0	14,0	13,0	28,0	23,0	16,0	25	75	91	2,01	4,500	USD
CD 05012-40		M12	10,0	14,0	13,0	28,0	23,0	16,0	40	90	106	2,01	4,850	USD
CD 07008-25	70 mm²	M8	12,0	16,5	8,5	28,0	23,0	16,0	25	76	86	2,69	5,500	USD
CD 07008-40		M8	12,0	16,5	8,5	28,0	23,0	16,0	40	91	101	2,69	5,850	USD
CD 07010-25		M10	12,0	16,5	10,5	28,0	23,0	16,0	25	82	98	2,69	5,500	USD
CD 07010-40		M10	12,0	16,5	10,5	28,0	23,0	16,0	40	97	113	2,69	5,850	USD
CD 07012-25		M12	12,0	16,5	13,0	28,0	23,0	16,0	25	76	92	2,69	5,500	USD
CD 07012-40		M12	12,0	16,5	13,0	28,0	23,0	16,0	40	91	107	2,69	5,850	USD
CD 07012-45		M12	12,0	16,5	13,0	28,0	23,0	16,0	45	96	112	2,69	5,850	USD
CD 07012-60		M12	12,0	16,5	13,0	28,0	23,0	16,0	60	111	127	2,69	6,150	USD



Euro Tip Çift Delikli Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

✓ Şafak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


✓ Şafak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C'de tavlama yapılmaktadır.

⚠ Çift Delikli Kablo Pabuçlarını SE Normu Çeneler ile Sıkma Yapınız.


Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Ağırlığı (~kg)		Fiyat / Adet USD	
			d1	d2	d	a	b	c1	x	l1	l			
CD 09510-25	95 mm!	M10	13,5	18,0	10,5	35,0	26,0	16,0	25	87	103	2,97	5,500	USD
CD 09510-40		M10	13,5	18,0	10,5	35,0	26,0	16,0	40	102	118	2,97	5,850	USD
CD 09512-25		M12	13,5	18,0	13,0	35,0	26,0	16,0	25	87	103	2,97	5,500	USD
CD 09512-40		M12	13,5	18,0	13,0	35,0	26,0	16,0	40	102	118	2,97	5,850	USD
CD 09512-45		M12	13,5	18,0	13,0	35,0	26,0	16,0	45	107	123	2,97	5,850	USD
CD 09512-60		M12	13,5	18,0	13,0	35,0	26,0	16,0	60	122	138	2,97	6,150	USD
CD 12012-25	120 mm!	M12	15,0	19,5	13,0	35,0	28,0	16,0	25	87	103	3,26	6,170	USD
CD 12012-40		M12	15,0	19,5	13,0	35,0	28,0	16,0	40	102	118	3,26	6,500	USD
CD 12012-45		M12	15,0	19,5	13,0	35,0	28,0	16,0	45	107	123	3,26	6,850	USD
CD 12012-60		M12	15,0	19,5	13,0	35,0	28,0	16,0	60	122	138	3,26	7,150	USD
CD 12016-40		M16	15,0	19,5	17,0	35,0	28,0	19,0	40	105	124	3,26	6,500	USD
CD 12016-50		M16	15,0	19,5	13,0	35,0	28,0	19,0	50	115	134	3,26	6,850	USD
CD 15012-25	150 mm!	M12	16,5	21,0	13,0	35,0	31,0	16,0	25	90	106	3,54	6,650	USD
CD 15012-40		M12	16,5	21,0	13,0	35,0	31,0	16,0	40	105	121	3,54	7,150	USD
CD 15012-45		M12	16,5	21,0	13,0	35,0	31,0	16,0	45	110	126	3,54	7,500	USD
CD 15012-50		M12	16,5	21,0	13,0	35,0	31,0	16,0	50	115	131	3,54	7,500	USD
CD 15012-60		M12	16,5	21,0	13,0	35,0	31,0	16,0	60	125	141	3,54	7,850	USD
CD 15016-40		M16	16,5	21,0	17,0	35,0	31,0	19,0	40	108	127	3,54	7,150	USD
CD 15016-50		M16	16,5	21,0	17,0	35,0	31,0	19,0	50	118	137	3,54	7,500	USD
CD 18512-25	185 mm!	M12	19,0	24,0	13,0	40,0	35,0	16,0	25	96	112	4,51	8,650	USD
CD 18512-40		M12	19,0	24,0	13,0	40,0	35,0	16,0	40	111	127	4,51	9,350	USD
CD 18512-50		M12	19,0	24,0	13,0	40,0	35,0	16,0	50	121	137	4,51	9,650	USD
CD 18516-40		M16	19,0	24,0	17,0	40,0	35,0	19,0	40	114	133	4,51	9,350	USD
CD 18516-50		M16	19,0	24,0	17,0	40,0	35,0	19,0	50	124	143	4,51	9,650	USD
CD 24012-25	240 mm!	M12	21,0	26,4	13,0	40,0	38,0	16,0	25	97	113	5,19	12,200	USD
CD 24012-40		M12	21,0	26,4	13,0	40,0	38,0	16,0	40	112	128	5,19	12,700	USD
CD 24012-50		M12	21,0	26,4	13,0	40,0	38,0	16,0	50	122	138	5,19	13,000	USD
CD 24016-40		M16	21,0	26,4	17,0	40,0	38,0	19,0	40	115	134	5,19	12,700	USD
CD 24016-50		M16	21,0	26,4	17,0	40,0	38,0	19,0	50	125	144	5,19	13,000	USD



DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Yüksek kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

⚠ DİN NORMU KABLO PABUÇLARINI, DİN NORMU ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ


Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet USD
DIN 01005	10 mm ²	M5	5,3	4,5	7,0	27,0	10,0	9,0	7,0	8,5	500	1,60	0,320 USD
DIN 01006		M6	6,4	4,5	7,0	27,0	10,0	9,0	7,5	8,5	500	1,60	0,320 USD
DIN 01606	16 mm ²	M6	6,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	7,5	8,0	250	3,00	0,735 USD
DIN 01608		M8	8,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	10,0	10,0	250	3,30	0,735 USD
DIN 01610	25 mm ²	M10	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	17,0	12,0	12,0	250	3,20	0,735 USD
DIN 02506		M6	6,4	7,0	10,0	38,0	20,0	14,0	7,5	8,0	200	2,90	1,035 USD
DIN 02508		M8	8,4	7,0	10,0	38,0	20,0	16,0	10,0	10,0	200	3,00	1,020 USD
DIN 02510		M10	10,5	7,0	10,0	38,0	20,0	17,0	12,0	12,0	200	3,20	1,035 USD
DIN 02512	35 mm ²	M12	13,0	7,0	10,0	38,0	20,0	19,0	13,0	13,0	200	3,20	1,075 USD
DIN 03508		M8	8,4	8,2	12,5	42,0	20,0	17,0	10,0	10,0	120	3,50	1,790 USD
DIN 03510		M10	10,5	8,2	12,5	42,0	20,0	19,0	12,0	12,0	120	3,50	1,790 USD
DIN 03512		M12	13,0	8,2	12,5	42,0	20,0	21,0	13,0	13,0	120	3,60	1,790 USD
DIN 05008	50 mm ²	M8	8,4	10,0	14,5	52,0	28,0	20,0	10,0	10,0	65	2,90	2,755 USD
DIN 05010		M10	10,5	10,0	14,5	52,0	28,0	22,0	12,0	12,0	65	3,00	2,755 USD
DIN 05012		M12	13,0	10,0	14,5	52,0	28,0	24,0	13,0	13,0	65	2,90	2,755 USD
DIN 05016		M16	17,0	10,0	14,5	52,0	28,0	28,0	16,0	16,0	65	2,90	3,125 USD
DIN 07008	70 mm ²	M8	8,4	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	10,0	10,0	50	2,90	3,935 USD
DIN 07010		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	12,0	12,0	50	3,00	3,935 USD
DIN 07012		M12	13,0	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	13,0	13,0	50	3,00	3,935 USD
DIN 07016		M16	17,0	11,5	16,5	55,0	28,0	30,0	16,0	16,0	50	3,20	4,005 USD
DIN 09510	95 mm ²	M10	10,5	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	12,0	12,0	30	2,70	5,005 USD
DIN 09512		M12	13,0	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	13,0	13,0	30	2,70	5,005 USD
DIN 09516		M16	17,0	13,5	19,0	65,0	35,0	32,0	16,0	16,0	30	2,80	5,005 USD


* Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz

* Firmamızdan önce haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda 10 - 150 mm² arası 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası 0,5 mm., 750 - 950 mm² arası 0,6 mm. toleransları, 10 - 70 mm² arası 1 mm., 95 - 625 mm² arası 2 mm., tüm kesitler için 10 - 150 mm² arası +2 mm. ve 150 - 950 mm² arası +3 mm. dir.



DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

⚠️ DIN NORMU KABLO PABUÇLARINI, DIN NORMU ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Adet)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
DIN 12010	120 mm ²	M10	10,5	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	15,0	16,0	25	2,90	6,290 USD
DIN 12012		M12	13,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	16,0	17,0	25	2,90	6,290 USD
DIN 12016		M16	17,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	19,0	20,0	25	2,90	6,290 USD
DIN 12020		M20	21,0	15,5	21,0	70,0	35,0	38,0	21,0	22,0	25	2,90	6,290 USD
DIN 15010	150 mm ²	M10	10,5	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	15,0	16,0	20	3,20	8,940 USD
DIN 15012		M12	13,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	16,0	17,0	20	3,10	8,940 USD
DIN 15016		M16	17,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	19,0	20,0	20	3,40	8,940 USD
DIN 15020		M20	21,0	17,0	23,5	78,0	35,0	40,0	21,0	22,0	20	3,40	8,940 USD
DIN 18510	185 mm ²	M10	10,5	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	15,0	16,0	15	2,90	10,725 USD
DIN 18512		M12	13,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	16,0	17,0	15	2,80	10,725 USD
DIN 18516		M16	17,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	19,0	20,0	15	3,00	10,725 USD
DIN 18520		M20	21,0	19,0	25,5	82,0	40,0	40,0	21,0	22,0	15	3,10	10,725 USD
DIN 24012	240 mm ²	M12	13,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	16,0	17,0	10	2,70	14,300 USD
DIN 24016		M16	17,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	19,0	20,0	10	2,80	14,300 USD
DIN 24020		M20	21,0	21,5	29,0	92,0	40,0	45,0	21,0	22,0	10	2,90	14,300 USD
DIN 30016	300 mm ²	M16	17,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	19,0	22,0	10	3,40	18,590 USD
DIN 30020		M20	21,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	22,0	22,0	10	3,40	18,590 USD
DIN 40016	400 mm ²	M16	17,0	27,5	38,5	115,0	70,0	55,0	25,0	25,0	8	5,30	35,750 USD
DIN 40020		M20	21,0	27,5	38,5	115,0	70,0	55,0	25,0	25,0	8	5,40	35,750 USD
DIN 50020	500 mm ²	M20	21,0	31,0	42,0	125,0	70,0	60,0	25,0	25,0	4	-	44,330 USD
DIN 62520	625 mm ²	M20	21,0	34,5	44,0	135,0	80,0	60,0	25,0	25,0	4	-	45,760 USD

* Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz


* Firmamızdan önce haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* DIN 46 235 kablo pabuçlarında 120 - 150 mm² arasında 0,3 mm., 185 - 400 mm² arasında 0,4 mm., 500 - 625 mm² arasında 0,5 mm., 700 - 1000 mm² arasında 0,6 mm. ve 1200 - 1600 mm² arasında 0,8 mm. toleranslar uygulanmaktadır.

* 120 - 150 mm² arasında 1 mm., 185 - 400 mm² arasında 2 mm., 500 - 625 mm² arasında 3 mm. ve 700 - 1000 mm² arasında 4 mm. toleranslar uygulanmaktadır.



DIN 46267 Tip Ek Muf



Özellikler


- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

⚠ DİN NORMU EKMUFLARINI, DİN NORMU ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ


Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	d1	Ebatlar (mm) d2	L	Ambalaj Miktarı (Ad.)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
DIN EM010	10 mm ²	4,5	6,0	30,0	300	2,60	0,265 USD
DIN EM016	16 mm ²	5,5	8,5	50,0	200	2,80	0,750 USD
DIN EM025	25 mm ²	7,0	10,0	50,0	150	2,70	0,930 USD
DIN EM035	35 mm ²	8,2	12,5	50,0	100	3,00	1,665 USD
DIN EM050	50 mm ²	10,0	14,5	56,0	60	2,60	2,430 USD
DIN EM070	70 mm ²	11,5	16,5	56,0	50	2,69	2,790 USD
DIN EM095	95 mm ²	13,5	19,0	70,0	30	2,64	4,290 USD
DIN EM120	120 mm ²	15,5	21,0	70,0	25	2,44	4,720 USD
DIN EM150	150 mm ²	17,0	23,5	80,0	20	2,80	7,005 USD
DIN EM185	185 mm ²	19,0	25,5	85,0	15	2,52	7,865 USD
DIN EM240	240 mm ²	21,5	29,0	90,0	10	2,40	11,440 USD
DIN EM300	300 mm ²	24,5	32,0	100,0	-	-	15,015 USD
DIN EM400	400 mm ²	27,5	38,5	150,0	-	-	35,750 USD
DIN EM500	500 mm ²	31,0	42,0	160,0	-	-	42,900 USD
DIN EM625	625 mm ²	34,5	44,0	160,0	-	-	47,190 USD

* Firmamızın önceden haber vermeden ürünlerimize değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Dar Girişli Sıkmalı Kablo Pabuçları (Şalter Panosu Bağlantısı İçin)



Özellikler

- Yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- Kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.


⚠ DAR GİRİŞLİ KABLO PABUÇLARINI, EURO TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
DG 03506	35 mm²	M6	6,5	8,5	12	39	22	15	7,5	8,5	150	2,90	1,350 USD
DG 05006	50 mm²	M6	6,5	10	14	46	26	15	7,5	13	120	3,80	2,050 USD
DG 05008		M8	8,5	10	14	46	26	17	10	10,5	120	3,80	2,050 USD
DG 05010		M10	10,5	10	14	48	26	19	12,5	14	120	3,70	2,050 USD
DG 07008	70 mm²	M8	8,5	12	16,5	53	29	17	10	11,5	80	3,50	2,800 USD
DG 07010		M10	10,5	12	16,5	55	29	19	12,5	12,5	80	3,40	2,800 USD
DG 07012		M12	13	12	16,5	56	29	19	13	14,5	80	3,80	3,450 USD
DG 09508	95 mm²	M8	8,5	13,5	18	55	32	19	10	11,5	60	3,50	3,700 USD
DG 09510		M10	10,5	13,5	18	55	32	19	12	12	60	3,40	3,700 USD
DG 09512		M12	13	13,5	18	56	32	19	13	15,5	60	3,20	3,700 USD
DG 12008	120 mm²	M8	8,5	15	19,5	58	32	19	10	13	50	3,10	4,300 USD
DG 12010		M10	10,5	15	19,5	58	32	19	11	14	50	3,10	4,300 USD
DG 12012		M12	13	15	19,5	58	32	19	13,5	16	50	3,10	4,300 USD
DG 15008	150 mm²	M8	8,5	16,5	21	62	34	19	12,5	16,5	30	2,40	5,500 USD
DG 15010		M10	10,5	16,5	21	62	34	19	12,5	15,5	30	2,40	5,500 USD
DG 15012		M12	13	16,5	21	63	34	19	13,5	19	30	2,30	5,500 USD
DG 18510	185 mm²	M10	10,5	19	24	72	40	24,5	12,5	17	25	2,90	8,000 USD
DG 18512		M12	13	19	24	72	40	24,5	13,5	15,5	25	2,90	8,000 USD
DG 18516		M16	17	19	24	72	40	31	16,5	17,5	25	2,90	8,000 USD
DG 24010	240 mm²	M10	10,5	21,2	26,4	77	42	31	15,5	21	25	3,70	10,000 USD
DG 24012		M12	13	21,2	26,4	77	42	31	13,5	16,5	25	3,70	10,000 USD
DG 24016		M16	17	21,2	26,4	77	42	31	16,5	17	25	3,70	10,000 USD

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* Sipariş üzerine 90 gün içinde teslim edilmektedir.




DIN 46234 TİP KAYNAKLI Kablo Pabuçları



Özellikler


- ✓ DIN 46234 e göre üretilmiştir
- ✓ Sıkma alanında sert lehimli
- ✓ Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil



Malzeme : Cu-ETP
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d3	L	Ebatlar (mm)		d1	S	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
SFK-3-1	1,5 mm²	M3	6,0	11,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000	0,60	0,0365 USD
SFK-4-1		M4	8,0	12,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000	0,70	0,0415 USD
SFK-5-1		M5	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000	0,80	0,0460 USD
SFK-6-1		M6	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000	0,70	0,0550 USD
SFK-3-2,5	2,5 mm²	M3	6,0	11,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	0,70	0,0365 USD
SFK-4-2,5		M4	8,0	12,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	0,80	0,0420 USD
SFK-5-2,5		M5	10,0	14,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	1,00	0,0540 USD
SFK-6-2,5		M6	11,0	16,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	1,10	0,0650 USD
SFK-8-2,5	6 mm²	M8	14,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	1,30	0,0810 USD
SFK-10-2,5		M10	15,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	1,20	0,1080 USD
SFK-12-2,5		M12	18,0	20,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000	1,50	0,1080 USD
SFK-4-6		M4	8,0	14,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000	1,40	0,0920 USD
SFK-5-6	10 mm²	M5	10,0	15,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000	1,60	0,0920 USD
SFK-6-6		M6	11,0	16,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000	1,70	0,0970 USD
SFK-8-6		M8	14,0	19,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000	2,20	0,1190 USD
SFK-10-6		M10	18,0	21,0	6,0	6,0	3,6	1,0	500	1,40	0,1565 USD
SFK-12-6	16 mm²	M12	22,0	23,0	6,0	6,0	3,6	1,0	500	1,80	0,1565 USD
SFK-5-10I		M5	10,0	16,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500	1,20	0,1460 USD
SFK-6-10I		M6	11,0	17,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500	1,30	0,1510 USD
SFK-8-10I		M8	14,0	20,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500	1,50	0,1730 USD
SFK-10-10I	25 mm²	M10	18,0	21,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500	1,80	0,2105 USD
SFK-12-10I		M12	22,0	23,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500	2,20	0,2160 USD
SFK-5-16I		M5	11,0	20,0	10,0	11,0	5,8	1,2	500	1,90	0,2320 USD
SFK-6-16I		M6	11,0	20,0	10,0	11,0	5,8	1,2	500	2,00	0,2320 USD
SFK-8-16I	25 mm²	M8	14,0	22,0	10,0	11,0	5,8	1,2	500	2,20	0,2485 USD
SFK-10-16I		M10	18,0	24,0	10,0	11,0	5,8	1,2	500	2,50	0,2810 USD
SFK-12-16I		M12	22,0	26,0	10,0	11,0	5,8	1,2	250	1,50	0,3130 USD
SFK-5-25I		M5	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250	1,80	0,3780 USD
SFK-6-25I	25 mm²	M6	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250	1,50	0,3780 USD
SFK-8-25I		M8	16,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200	1,60	0,4320 USD
SFK-10-25I		M10	18,0	26,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200	1,70	0,4535 USD
SFK-12-25I		M12	22,0	31,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200	2,00	0,5400 USD
SFK-16-25I		M16	28,0	35,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200	2,20	0,6480 USD

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkına sahiptir.




DIN 46234 TİP KAYNAKLI Kablo Pabuçları



¥ zellikler


- ✓ DIN 46234 e göre üretilmiştir
- ✓ Sıkma alanında sert lehimli
- ✓ Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil




Malzeme : Cu-ETP
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d3	L	Ebatlar (mm)		d1	S	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet USD
SFK-6-35I	35 mmI	M6	15,0	26,0	12,0	16,0	9,0	1,6	200	2,00	0,5940 USD
SFK-8-35I		M8	16,0	26,0	12,0	16,0	9,0	1,6	200	2,00	0,5940 USD
SFK-10-35I		M10	18,0	27,0	12,0	16,0	9,0	1,6	200	2,00	0,5940 USD
SFK-12-35I		M12	22,0	31,0	12,0	16,0	9,0	1,6	200	2,40	0,6480 USD
SFK-16-35I		M16	28,0	36,0	12,0	16,0	9,0	1,6	100	1,50	0,8100 USD
SFK-6-50I	50 mmI	M6	18,0	34,0	16,0	18,0	11,0	1,8	100	1,80	1,0260 USD
SFK-8-50I		M8	18,0	34,0	16,0	18,0	11,0	1,8	100	1,80	1,0260 USD
SFK-10-50I		M10	18,0	34,0	16,0	18,0	11,0	1,8	100	1,70	1,0260 USD
SFK-12-50I		M12	22,0	36,0	16,0	18,0	11,0	1,8	50	1,00	1,0260 USD
SFK-16-50I		M16	28,0	40,0	16,0	18,0	11,0	1,8	50	1,10	1,0800 USD
SFK-6-70I	70 mmI	M6	22,0	38,0	18,0	22,0	13,0	2,0	100	2,70	1,4580 USD
SFK-8-70I		M8	22,0	38,0	18,0	22,0	13,0	2,0	100	2,60	1,4580 USD
SFK-10-70I		M10	22,0	38,0	18,0	22,0	13,0	2,0	100	2,60	1,5120 USD
SFK-12-70I		M12	22,0	38,0	18,0	22,0	13,0	2,0	100	2,50	1,5120 USD
SFK-16-70I		M16	28,0	42,0	18,0	22,0	13,0	2,0	50	1,40	1,5120 USD
SFK-8-95I	95 mmI	M8	24,0	42,0	20,0	24,0	15,0	2,5	50	2,00	1,5120 USD
SFK-10-95I		M10	24,0	42,0	20,0	24,0	15,0	2,5	50	2,00	1,5660 USD
SFK-12-95I		M12	24,0	42,0	20,0	24,0	15,0	2,5	50	2,00	1,6200 USD
SFK-16-95I		M16	28,0	44,0	20,0	24,0	15,0	2,5	25	1,10	1,6740 USD
SFK-8-120I	120 mmI	M8	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25	1,50	3,2400 USD
SFK-10-120I		M10	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25	1,40	3,2400 USD
SFK-12-120I		M12	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25	1,40	3,2400 USD
SFK-16-120I		M16	28,0	48,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25	1,50	3,2400 USD
SFK-10-150I	150 mmI	M10	30,0	50,0	24,0	30,0	19,0	3,2	25	2,10	5,6160 USD
SFK-12-150I		M12	30,0	50,0	24,0	30,0	19,0	3,2	25	2,00	5,6160 USD
SFK-16-150I		M16	30,0	50,0	24,0	30,0	19,0	3,2	25	2,00	5,6160 USD
SFK-12-185I	185 mmI	M12	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25	2,70	8,6400 USD
SFK-16-185I		M16	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25	2,10	8,6400 USD
SFK-12-240I	240 mmI	M12	38,0	56,0	32,0	38,0	23,5	4,0	20	3,00	8,6400 USD
SFK-16-240I		M16	38,0	56,0	32,0	38,0	23,5	4,0	10	1,50	10,800 USD

* Firmamızın 0 nceden haber vermeksizin 2 r2 n 0 l- 2 lerinde deę ikiklik yapma hakk2 saklıdır.



DIN 48201 ALİ MİKİYUM Sıkmalı Kablo Pabucu




Özellikler

- ✓ DIN 48201 'e göre üretilmiştir.
- ✓ Doğru sıkma için işaretli
- ✓ Kolay kablo girişi için hassas giriş uçları


Malzeme : E-Al
Yüzey : Kalay Parlak

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)								Kutu Adet	Fiyat / Adet USD
a	b	c1	c2	d1	d	d2	l1					
AL 01608	16 mm ²	M8	35,4	18	9,5	11,5	5,8	8,5	9,7	52	200	0,150 USD
AL 01610		M10	35,4	18	9,5	11,5	5,8	10,5	9,7	52	200	0,150 USD
AL 02508	25 mm ²	M8	42,3	18	9,5	11,5	6,8	8,5	11,4	60	100	0,250 USD
AL 02510		M10	42,3	18	9,5	11,5	6,8	10,5	11,4	60	100	0,250 USD
AL 03510	35 mm ²	M10	46,3	21	11,5	13,5	8	10,5	13,9	67	60	0,450 USD
AL 03512		M12	46,3	21	11,5	13,5	8	13	13,9	67	60	0,450 USD
AL 05010	50 mm ²	M10	50	25	11,5	13,5	9,8	10,5	16,4	72	50	0,650 USD
AL 05012		M12	50	25	11,5	13,5	9,8	13	16,4	72	50	0,650 USD
AL 07010	70 mm ²	M10	60,7	28	13	15	11,2	10,5	18,4	86	30	1,000 USD
AL 07012		M12	60,7	28	13	15	11,2	13	18,4	86	30	1,000 USD
AL 09510	95 mm ²	M10	59,8	32	16,5	18,5	13,2	10,5	21,2	90	25	1,350 USD
AL 09512		M12	59,8	32	16,5	18,5	13,2	13	21,2	90	25	1,350 USD
AL 09516	120 mm ²	M16	59,8	34	16,5	18,5	13,2	17	21,2	90	25	1,350 USD
AL 12012		M12	59,7	32	16,5	18,5	14,7	13	23,5	91	20	1,600 USD
AL 12016	150 mm ²	M16	59,7	34	16,5	18,5	14,7	17	23,5	91	20	1,600 USD
AL 15012		M12	68,2	35	19	21	16,3	13	25,5	103	15	2,150 USD
AL 15016	185 mm ²	M16	68,2	35	19	21	16,3	17	25,5	103	15	2,150 USD
AL 15020		M20	68,2	40	19	21	16,3	21	25,5	103	15	2,150 USD
AL 18512	240 mm ²	M12	69,6	40	19	21	18,3	13	29	106	12	2,950 USD
AL 18516		M16	69,6	40	19	21	18,3	17	29	106	12	2,950 USD
AL 18520	300 mm ²	M20	69,6	40	19	21	18,3	21	29	106	12	2,950 USD
AL 24012		M12	76,9	45	20	22	21	13	32	116	8	3,600 USD
AL 24016	400 mm ²	M16	76,9	45	20	22	21	17	32	116	8	3,600 USD
AL 24020		M20	76,9	45	20	22	21	21	32	116	8	3,600 USD
AL 30016		M16	82	49	20	22	23,3	17	38,5	124	6	4,950 USD
AL 30020		M20	82	49	20	22	23,3	21	38,5	124	6	4,950 USD
AL 40016		M16	118,2	58	23	25	26	17	42	165	4	9,450 USD
AL 40020		M20	118,2	58	23	25	26	21	42	165	4	9,450 USD

* Firmamızın nceden haber vermeksizin ırçın ° l- çlerinde deę ikiklik yapma hakkēsaklıdır.



DIN 46267 ALİ MİKİYUM EK MUF Kablo Pabuçları




¶ zellikler

- ✓ DIN 46267 ye göre üretilmiştir.
- ✓ Doğru sıkma için işaretli
- ✓ Kolay kablo girişi için hassas giriş uçları
- ✓ Alüminyum çeneler ile sıkma yapınız

Malzeme : E-Al
Yüzey : Kalay Parlak

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Fiyat / Adet USD
		d1	d2	L		
AL EM016	16 mm ²	5,8	9,7	61,5	200	0,135 USD
AL EM025	25 mm ²	6,8	11,4	69,5	150	0,225 USD
AL EM035	35 mm ²	8,0	13,9	78,5	80	0,380 USD
AL EM050	50 mm ²	9,8	16,4	83,5	50	0,540 USD
AL EM070	70 mm ²	11,2	18,4	99	40	0,765 USD
AL EM095	95 mm ²	13,2	21,2	106,5	30	1,100 USD
AL EM120	120 mm ²	14,7	23,5	107,5	25	1,350 USD
AL EM150	150 mm ²	16,3	25,5	122	15	1,800 USD
AL EM185	185 mm ²	18,3	29	125	12	2,500 USD
AL EM240	240 mm ²	21,0	32	136	8	3,150 USD
AL EM300	300 mm ²	23,3	38,5	144	6	5,400 USD
AL EM400	400 mm ²	26,0	42	188	4	7,650 USD

* Firmamızın 0 nceden haber vermeksizin 2r2n 0 l- 2lerinde de2 ikilik yapma hakk2saktı22.




Alüminyum VidalēPabu- - Kablo Pabuçları



Özellikler


- ✓ Mekanik pabuç olduğu için sıkma aletlerine ve vasıflı operatöre gerek yoktur.
- ✓ Sadece lokma anahtar ya da İngiliz anahtarı gereklidir.
- ✓ Tork kontrolünde kopmuş civatalar iyi bir elektriksel bağlantıyı garantiler.
- ✓ Geniş uygulama aralığı
- ✓ Dolu borudan üretildiği için nemlenmez
- ✓ Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur
- ✓ Alüminyum çeneler ile sıkma yapınız




Malzeme : Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım
Yüzey : Kalay kaplama

Ürün Kodu	Civata Ölçüsü Ø	İletken Ölçüsü (mm²)	d1	d2	I1	I2	I3	A/F	Vida Adedi	Tork Değeri (Nm)	Kutu Adedi	Koli Miktarı	Fiyat / Adet USD
AL-VP-25-95-12/1	M12	25-95	13.3	24	76.5	32.5	30	13	1	20	40	160	10,80 USD
AL-VP-35-150-12/1	M12	35-150	16	28	86.5	38.5	32	17	1	29	30	120	15,00 USD
AL-VP-35-150-16/1	M16	35-150	16	28	86.5	38.5	32	17	1	29	30	120	15,00 USD
AL-VP-70-240-12/2	M12	70-240	20	33	114	61.5	34.5	19	2	33.5	12	48	27,00 USD
AL-VP-70-240-16/2	M16	70-240	20	33	114	61.5	34.5	19	2	33.5	12	48	27,00 USD
AL-VP-120-300-12/2	M12	120-300	24	38	125.5	67.5	36.7	22	2	37.5	9	36	43,80 USD
AL-VP-120-300-16/2	M16	120-300	24	38	125.5	67.5	36.7	22	2	37.5	9	36	43,80 USD
AL-VP-185-400-12/3	M12	185-400	26	42	141	78	40	22	3	40.5	7	28	56,40 USD
AL-VP-185-400-16/3	M16	185-400	26	42	141	78	40	22	3	40.5	7	28	56,40 USD

* Firmamızın nceden haber vermeksizin 2020 yılında 2021 yılına kadar ikiliklik yapma hakkı saklıdır.



Ürün Kodu	Al Kablo RM	Al Kablo SM	Cu Kablo RM	Cu Kablo SM
AL-VP-25-95-12/1	25-95	25-70	25-95	25-70
AL-VP-35-150-12/1	35-150	35-120	35-150	35-120
AL-VP-35-150-16/1	35-150	35-120	35-150	35-120
AL-VP-70-240-12/2	70-240	70-185	70-240	70-185
AL-VP-70-240-16/2	70-240	70-185	70-240	70-185
AL-VP-120-300-12/2	120-300	120-240	120-300	120-240
AL-VP-120-300-16/2	120-300	120-240	120-300	120-240
AL-VP-185-400-12/3	185-400	185-300	185-400	185-300
AL-VP-185-400-16/3	185-400	185-300	185-400	185-300




Alüminyum Vidalı Ek Muf Al- ak Gerilim (1kV)- Kablo Pabuçları



Özellikler


- ✓ Sıkma aletlerine ve vasıflı operatöre gerek yoktur.
- ✓ Sadece lokma anahtar ya da İngiliz anahtarı gereklidir.
- ✓ Tork kontrolünde kopmuş cıvatalar iyi bir elektriksel bağlantıyı garantiler.
- ✓ Geniş uygulama aralığı

Malzeme : Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım
Uygulama : Alçak gerilim




Ürün Kodu	İletken Ölçüsü (mm²)	d1	d2	L	L1	A/F	Vida Adedi	Kutu Adedi	Koli Miktarı	Fiyat / Adet USD
AL-VEMA-10-35/2	10-35	8	16	45	20	9	2	150	600	4,80 USD
AL-VEMA-25-50/2	25-50	9.5	18	52	24	10	2	100	400	6,30 USD
AL-VEMA-50-95/2	50-95	13	22	62	29	13	2	60	240	7,50 USD
AL-VEMA-120-185/2	120-185	17	30	80	38	17	2	30	120	11,40 USD
AL-VEMA-240-300/4	240-300	24	36	140	68	22	4	15	60	24,60 USD


* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Ürün Kodu	Al Kablo RM	Al Kablo SM	Cu Kablo RM	Cu Kablo SM
AL-VEMA-10-35/2	10-35	10-25	10-25	10-25
AL-VEMA-25-50/2	25-50	25-35	25-35	25-35
AL-VEMA-50-95/2	50-95	50-70	50-70	50-70
AL-VEMA-120-185/2	120-185	120-150	120-150	120-150
AL-VEMA-240-300/4	240-300	240	240	240



Bakır ve Alüminyum Kablolar için Ek Muf (1kV) - Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ Gövde: kalay kaplı alüminyum alaşım.
- ✓ Çelik civatalar.
- ✓ Konektör gövdesinin ortasındaki gözetleme deliği.
- ✓ 2 adet altıgen giriş
- ✓ AG Bakır ve alüminyum kablolar (0.6-1 kV) bağlantılarında uygulanır.*

*Kuru ortamlarda




Ürün Kodu	Rm	Sm	Re	Se	Ø i	Ø e	L	H	Fiyat / Adet EUR
MT06-25TN	6-25		6-35		7,2	14	40	M8	9,30 EUR
MT10-70TN	10-70	35-70	10-70	50-70	12,5	22	57	M12	13,90 EUR
MT16-95TN	16-95	35-70	16-50	50-70	14,4	25	55	M12	18,50 EUR

Rm: Yuvarlak Telli

Sm: Sektöre Bağlı ve Önceden Yuvarlanmış

Re: Yuvarlak Som

Se: Sektörel Som ve Önceden Yuvarlanmış




Al minyum Vidal Ek Muf Orta Gerilim (35kV) - Kablo Pabu ları



 zellikler


- ✓ Sıkma aletlerine ve vasıflı operat re gerek yoktur.
- ✓ Sadece lokma anahtar ya da İngiliz anahtarı gereklidir.
- ✓ Tork kontrol nde kopmu  civatalar iyi bir elektriksel ba lantıyı garantiler.
- ✓ Geni  uygulama aralı ı

Malzeme : Y ksek mukavemetli al minyum ala ım
Uygulama : Orta gerilim
Y zey : Kalay kaplama




�r�n Kodu	İletken �l��s� (mm ²)	d1	d2	L	L1	A/F	Vida Adedi	Kutu Adedi	Koli Miktarı	Fiyat / Adet USD
AL-VEMO-10-35/2	10-35	8.3	19	45	21	9	2	60	240	6,60 USD
AL-VEMO-25-95/2	25-95	13.3	24	70	33.5	13	2	40	160	12,60 USD
AL-VEMO-35-150/2	35-150	16	28	80	38.5	17	2	35	140	18,00 USD
AL-VEMO-70-240/4	70-240	20	33	125	61	19	4	15	60	32,40 USD
AL-VEMO-120-300/4	120-300	24	38	140	68	22	4	10	40	43,20 USD
AL-VEMO-185-400/6	185-400	26	42	160	78	22	6	9	36	48,00 USD


* Firmam zın  nceden haber vermeksizin  r n  l  lerinde de  ikilik yapma hakk  saklıdır.



�r�n Kodu	Al Kablo RM	Al Kablo SM	Cu Kablo RM	Cu Kablo SM
AL-VEMO-10-35/2	10-35	10-25	10-35	10-25
AL-VEMO-25-95/2	25-95	25-70	25-95	25-70
AL-VEMO-35-150/2	35-150	35-120	35-150	35-120
AL-VEMO-70-240/4	70-240	70-185	70-240	70-185
AL-VEMO-120-300/4	120-300	120-240	120-300	120-240
AL-VEMO-185-400/6	185-400	185-300	185-400	185-300



SFK Bimetal VidalēAl- ak Gerilim - Kablo Pabuçları




¶ zellikler


- ✓ Sıkma aletlerine ve vasıflı operatöre gerek yoktur.
- ✓ Sadece lokma anahtar ya da İngiliz anahtarı gereklidir.
- ✓ Tork kontrolünde kopmuş cıvatalar iyi bir elektriksel bağlantıyı garantiler.
- ✓ Geniş uygulama aralığı
- ✓ Sürtünme yöntemi ile üretilmektedir, bu nedenle herhangi bir elektrolize maruz kalmayacaktır

Ürün Kodu	İletken Ölçüsü (mm²)	d1	d2	l1	l2	l3	A/F	Vida Adedi	Tork Değeri (Nm)	Kutu Adedi	Koli Miktarı	Fiyat / Adet USD
SFK-BVA-10-35-8/1	10-35	8	16	58	20	18	9	1	8.5	125	500	10,20 USD
SFK-BVA-10-35-10/1	10-35	8	16	58	20	18	9	1	8.5	125	500	10,20 USD
SFK-BVA-50-95-8/1	50-95	13.5	22	72	30	22	13	1	20	70	280	13,80 USD
SFK-BVA-50-95-10/1	50-95	13.5	22	72	30	22	13	1	20	70	280	13,80 USD
SFK-BVA-120-185-10/1	120-185	17	30	88	38	28	17	1	38	35	140	20,40 USD
SFK-BVA-120-185-12/1	120-185	17	30	88	38	28	17	1	38	35	140	20,40 USD
SFK-BVA-240-300-10/2	240-300	24	36	128	68	33	22	2	53	16	64	38,40 USD
SFK-BVA-240-300-12/2	240-300	24	36	128	68	33	22	2	53	16	64	38,40 USD

* Firmamızın nceden haber vermeksizin ızın ı- ızlerinde deđ ikilik yapma hakkēsaklıdır.



Ürün Kodu	Al Kablo RM	Al Kablo SM	Cu Kablo RM	Cu Kablo SM
SFK-BVA-10-35-8/1	10-35	10-25	10-25	10-25
SFK-BVA-10-35-10/1	10-35	10-25	10-25	10-25
SFK-BVA-50-95-8/1	50-95	50-70	50-70	50-70
SFK-BVA-50-95-10/1	50-95	50-70	50-70	50-70
SFK-BVA-120-185-10/1	120-185	120-150	120-150	120-150
SFK-BVA-120-185-12/1	120-185	120-150	120-150	120-150
SFK-BVA-240-300-10/2	240-300	240	240	240
SFK-BVA-240-300-12/2	240-300	240	240	240




SFK Bimetal VidalēOrta Gerilim - Kablo Pabuçları



¥ zellikler

- ✓ Sıkma aletlerine ve vasıflı operatöre gerek yoktur.
- ✓ Sadece lokma anahtar ya da İngiliz anahtarı gereklidir.
- ✓ Tork kontrolünde kopmuş civatalar iyi bir elektriksel bağlantıyı garantiler.
- ✓ Geniş uygulama aralığı
- ✓ Sürtünme yöntemi ile üretilmektedir, bu nedenle herhangi bir elektrolize maruz kalmayacaktır
- ✓ Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur

Malzeme : 99.9 Bakır, yüksek mukavemetli alüminyum alaşım
Uygulama : Orta gerilim



Ürün Kodu	İletken Ölçüsü (mm²)	d1	d2	L1	L2	L3	A/F	Vida Adedi	Tork Değeri (Nm)	Kutu Adedi	Koli Miktarı	Fiyat / Adet USD
SFK-BVO-16-95-12/1	16-95	13.3	24	78	32	25.5	13	1	20	40	160	16,20 USD
SFK-BVO-35-150-12/2	50-150	16	28	104	51	31.5	17	2	29	20	80	28,55 USD
SFK-BVO-35-150-16/2	50-150	16	28	104	51	31.5	17	2	29	20	80	28,55 USD
SFK-BVO-70-240-12/2	70-240	20	33	121.5	61	36.5	19	2	33.5	12	48	34,80 USD
SFK-BVO-70-240-16/2	70-240	20	33	121.5	61	36.5	19	2	33.5	12	48	34,80 USD
SFK-BVO-120-300-12/2	120-300	24	38	133	68	37.5	22	2	37.5	9	36	48,00 USD
SFK-BVO-120-300-16/2	120-300	24	38	133	68	37.5	22	2	37.5	9	36	48,00 USD
SFK-BVO-185-400-12/3	185-400	26	42	169	78	51	22	3	48	7	28	84,00 USD
SFK-BVO-185-400-16/3	185-400	26	42	169	78	51	22	3	48	7	28	84,00 USD


* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürünlerinizde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Ürün Kodu	Al Kablo RM	Al Kablo SM
SFK-BVO-16-95-12/1	25-95	25-70
SFK-BVO-35-150-12/2	35-150	35-120
SFK-BVO-35-150-16/2	35-150	35-120
SFK-BVO-70-240-12/2	70-240	70-185
SFK-BVO-70-240-16/2	70-240	70-185
SFK-BVO-120-300-12/2	120-300	120-240
SFK-BVO-120-300-16/2	120-300	120-240
SFK-BVO-185-400-12/3	185-400	185-300
SFK-BVO-185-400-16/3	185-400	185-300

BİMETAL ÜRETİMİMİZ BAŞLIYOR





Bimetal (CU/AL) Kablo Pabuçları



Özellikler

Önceden yuvarlanmış sektör biçimli iletkenler için




Malzeme

Yüzey


standartlarında bakır

: E-Al

: EN 13600



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD	
	D ±0.2	D1 +0.2 - 0.13	D2 ±0.2	L ± 2	B ± 0.5			
BS 01008	8,4	5.6	16	79	20	70	3,30	USD
BS 01608	8,4	5.6	16	79	20	70	3,30	USD
BS 01610	10,5	5.6	16	79	20	70	3,30	USD
BS 01612	12,8	5.6	16	79	20	70	3,30	USD
BS 02508	8,4	6.4	16	79	20	70	3,30	USD
BS 02510	10,5	6.4	16	79	20	70	3,30	USD
BS 02512	12,8	6.4	16	79	20	70	3,30	USD
BS 03508	8,4	8.5	16	79	20	70	3,45	USD
BS 03510	10,5	8.5	16	79	20	70	3,45	USD
BS 03512	12,8	8.5	16	79	20	70	3,45	USD
BS 05008	8,4	9.4	20	88	24	48	4,35	USD
BS 05010	10,5	9.4	20	88	24	48	4,35	USD
BS 05012	12,8	9.4	20	88	24	48	4,35	USD
BS 07008	8,4	10.9	20	88	25	48	4,35	USD
BS 07010	10,5	10.9	20	88	25	48	4,35	USD
BS 07012	12,8	10.9	20	88	25	48	4,35	USD
BS 09508	8,4	12.4	20	88	25	48	4,55	USD
BS 09510	10,5	12.4	20	88	25	48	4,55	USD
BS 09512	12,8	12.4	20	88	25	48	4,55	USD
BS 12008	8,4	13.7	25	110	30	20	7,30	USD
BS 12010	10,5	13.7	25	110	30	20	7,30	USD
BS 12012	12,8	13.7	25	110	30	20	7,30	USD
BS 15008	8,4	15.5	25	110	30	20	7,30	USD
BS 15010	10,5	15.5	25	110	30	20	7,30	USD
BS 15012	12,8	15.5	25	110	30	20	7,30	USD
BS 18508	8,4	17	32	117	35	15	12,05	USD
BS 18510	10,5	17	32	117	35	15	12,05	USD
BS 18512	12,8	17	32	117	35	15	12,05	USD
BS 24010	10,5	19.5	32	117	35	15	12,05	USD
BS 24012	12,8	19.5	32	117	35	15	12,05	USD
BS 24016	17	19.5	32	117	35	15	12,05	USD
BS 30010	10,5	23.2	40	155,5	36	6	19,50	USD
BS 30012		23.2	40	155,5	36	6	19,50	USD
BS 30016	17	23.2	40	155,5	36	6	19,50	USD
BS 40010	10,5	26	40	155,5	36	6	20,15	USD
BS 40012	12,8	26	40	155,5	36	6	20,15	USD
BS 40016	17	26	40	155,5	36	6	20,15	USD
BS 50010	10,5	29	47	193	60	-	71,50	USD
BS 50012	12,8	29	47	193	60	-	71,50	USD
BS 50016	17	29	47	193	60	-	71,50	USD
BS 63012	12,8	32,5	47	193	60	-	71,50	USD
BS 63016	17	32,5	47	193	60	-	71,50	USD
BS 80016	17	37.8	60	260	80	-	123,50	USD
BS 100016	17	42	60	260	80	-	123,50	USD



BS2 Bimetal (CU/AL) Kablo Pabuçları




Özellikler


Önceden yuvarlanmış sektör biçimli iletkenler için

Malzeme : E-Al

Yüzey : EN 13600 standartlarında bakır



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
	D ±0.2	D1±0.2	D2 ± 2	L ± 2	B ±0.2		
BS2 01008	8	5,6	16	79	20	70	2,40 USD
BS2 01608	8	6	16	82	24	70	2,40 USD
BS2 01610	10	6	16	82	24	70	2,40 USD
BS2 01612	12	6	16	82	24	70	2,40 USD
BS2 02508	8	7	16	82	24	70	2,40 USD
BS2 02510	10	7	16	82	24	70	2,40 USD
BS2 02512	12	7	16	82	24	70	2,40 USD
BS2 03508	8	8	16	82	24	70	2,55 USD
BS2 03510	10	8	16	82	24	70	2,55 USD
BS2 03512	12	8	16	82	24	70	2,55 USD
BS2 05008	8	9,8	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 05010	10	9,8	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 05012	12	9,8	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 07008	8	11,6	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 07010	10	11,6	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 07012	12	11,6	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 09508	8	13,8	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 09510	10	13,8	20	90	25	48	3,20 USD
BS2 09512	12	13,8	20	90	25	48	3,40 USD
BS2 12008	8	15,5	25	113	28	20	5,40 USD
BS2 12010	10	15,5	25	113	28	20	5,40 USD
BS2 12012	12	15,5	25	113	28	20	5,40 USD
BS2 15008	8	17	25	113	28	20	5,40 USD
BS2 15010	10	17	25	113	28	20	5,40 USD
BS2 15012	12	17	25	113	28	20	5,40 USD
BS2 18508	8	18,5	32	130	35	15	8,85 USD
BS2 18510	10	18,5	32	130	35	15	8,85 USD
BS2 18512	12	18,5	32	130	35	15	8,85 USD
BS2 24010	10	21,5	32	130	35	15	8,85 USD
BS2 24012	12	21,5	32	130	35	15	8,85 USD
BS2 24016	16	21,5	32	130	35	15	8,85 USD
BS2 30010	10	24	34	135	36	6	14,30 USD
BS2 30012	16	24	34	135	36	6	14,30 USD
BS2 30016	12	24	34	135	36	6	14,30 USD
BS2 40010	10	26	34	135	36	6	14,95 USD
BS2 40012	12	26	34	135	36	6	14,95 USD
BS2 40016	16	26	34	135	36	6	14,95 USD
BS2 50010	10	29,5	40	160	36	-	52,65 USD
BS2 50012	12	29,5	40	160	36	-	52,65 USD
BS2 50016	16	29,5	40	160	36	-	52,65 USD



Bimetal (CU/AL) EKMUF Kablo Pabuçları




¥ zellikler

- ¥ Merkez bariyerleri
- ¥ Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur
- ¥ Sürtünme yöntemi ile kaynak yapılmıştır


Hammadde : Bakır ≥ 99.9%, Al ≥ 99.5%

Uygulama : Orta Gerilim



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)							" Ambalaj Miktarı (Ad)"	" Ambalaj Ağırlığı (kg) "	Fiyat / Adet USD
	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)			
AL16/CU10	66,5	47,5	13	4,4	6	5,6	12	100	2,88	2,15 USD
AL16/CU16	66,5	47,5	13	5,5	8,5	5,6	12	100	2,98	2,15 USD
AL25/CU10	66,5	47,5	13	4,4	6	6,8	12	100	2,94	2,25 USD
AL25/CU16	72,5	47,5	20	5,5	8,5	6,8	12	100	3,54	2,40 USD
AL25/CU25	72,5	47,5	20	7	10	6,8	12	100	3,68	2,40 USD
AL35/CU16	72,5	47,5	20	5,5	8,5	8	14	80	2,68	2,85 USD
AL35/CU25	72,5	47,5	20	7	10	8	14	80	2,77	2,85 USD
AL35/CU35	72,5	47,5	20	8,2	12,2	8	14	80	2,86	3,05 USD
AL50/CU25	75	47,5	20	7	10	9,8	16	50	2,58	3,30 USD
AL50/CU35	75	47,5	20	8,2	12,2	9,8	16	50	2,82	3,65 USD
AL50/CU50	75	47,5	20	10	14,5	9,8	16	50	2,95	4,20 USD
AL70/CU35	75	47,5	20	8,2	12,2	11,2	18,5	50	2,67	4,20 USD
AL70/CU50	81	47,5	26	10	14,5	11,2	18,5	50	3,12	4,55 USD
AL70/CU70	83	47,5	27	11,5	16,5	11,2	18,5	30	2,31	5,80 USD
AL95/CU50	81	47,5	26	10	14,5	13,2	22	45	2,78	6,05 USD
AL95/CU70	83	47,5	27	11,5	16,5	13,2	22	45	3,09	6,70 USD
AL95/CU95	83	47,5	27	13,5	19	13,2	22	35	3,25	7,30 USD
AL120/CU70	99	64	27	11,5	16,5	14,7	23	40	4,42	7,30 USD
AL120/CU95	107	64	35	13,5	19	14,7	23	40	5,30	8,20 USD
AL120/CU120	107	64	35	15,5	21	14,7	23	40	5,55	8,45 USD
AL150/CU95	107	64	35	13,5	19	16,3	25	40	5,18	8,80 USD
AL150/CU120	107	64	35	15,5	21	16,3	25	40	5,39	9,75 USD
AL150/CU150	107	64	40	17	23,5	16,3	25	40	6,50	10,90 USD
AL185/CU120	107	64	35	15,5	21	18,3	28,5	25	4,75	11,25 USD
AL185/CU150	112	64	40	17	23,5	18,3	28,5	25	5,42	12,15 USD
AL185/CU185	112	64	40	19	25,5	18,3	28,5	25	5,82	13,00 USD
AL240/CU150	112	64	40	17	23,5	21	32	25	5,14	13,00 USD
AL240/CU185	115	64	42,5	19	25,5	21	32	25	5,60	14,30 USD
AL240/CU240	116	64	43	21,5	29	21	32	25	6,54	16,70 USD
AL300/CU185	152,5	101	42,5	19	25,5	23,3	34	48	5,09	17,55 USD
AL300/CU240	153,5	101	43	21,5	29	23,3	34	48	5,09	22,75 USD
AL300/CU300	159,5	101	49	24,5	32	23,3	34	48	5,55	26,00 USD
AL400/CU300	159,5	101	49	24,5	32	23,3	34	48	5,55	26,00 USD

* Firmamızın ° nceden haber vermeksizin  r n ° l-  lerinde de  iiklik yapma hakk saklı dır.




C Klemens - Klemens

YENİ







Özellikler

Y "C" şekli ile Cu-Cu eklemeleri mümkün kılan saf elektrolitik bakırdan yapılmış, ana kabloyu kesmeden havai ve topraklama bağlantısı.




Ürün Kodu	Bakır	Kalay Kaplı Bakır	L	H	B	Min.	Max	Kapasite		1	2	Montaj	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR		Fiyat / Adet EUR	
								Min.	Max.					Bakır	Kalay Kaplı Bakır		
C6	C6E		9	10	6,4	3	12	1,5	1,5	6	6	A	100	0,805	EUR	0,875	EUR
C10	C10E		12	12,5	8,5	13	20	10	2x1,5	10	10	A	100	1,455	EUR	1,635	EUR
C16	C16E		17	19	11,5	19	32	10	9	16	16	A+B	100	2,355	EUR	2,660	EUR
C25-10	C25-10E		17	19,8	13	17	35	16	1,5	25	10	A	100	2,240	EUR	3,705	EUR
C25PM	C25PME		19	21	11,9	35	41	25	10	25	16	A+B	50	2,010	EUR	2,255	EUR
C25	C25E		20	24,3	15	33	56	25	10	29,3	29,3	A	50	2,840	EUR	3,045	EUR
								27	6	35	16	A+B					
								30	2x1,5	30	16	A+B					
C35	C35E		20	26,5	15	53	70	30	25	35	35	A+B	50	3,295	EUR	3,350	EUR
								50	2x1,5	50	16	A+B					
C50	C50E		20	26,5	17,2	66	100	50	16	50	50	A	50	3,610	EUR	5,055	EUR
								63	2x1,5	70	30	A					
										75	25	A					
C70-35	C70-35E		28	33	21	54	110	50	4	70	40	A	25	6,415	EUR	7,130	EUR
C70	C70E		28	34	21	85	140	50	35	70	70	A	25	5,960	EUR	6,375	EUR
C75	C75E		30	41	26	105	170	75	30	95	75	A+B	25	8,035	EUR	8,310	EUR
								70	35	95	70	A+B					
								90	16								
C95-35	C95-35E		30	41	26	99	140	95	4	100	40	A	25	9,280	EUR	9,610	EUR
C95	C95E		30	41	26	150	190	75	75	95	95	A	25	9,670	EUR	10,200	EUR
C120	C120E		30	45	28	156	240	120	35	120	120	A	25	10,250	EUR	10,550	EUR
								150	6	150	50	A					
C150	C150E		30	45	28	225	300	150	75	150	150	A+B	10	11,750	EUR	12,250	EUR
C185-95	C185-95E		30	45	28	260	300	185	75			A+B	10	14,800	EUR	16,000	EUR
C185	C185E		35	54	33	210	370	115	95	185	185	A+B	10	16,350	EUR	16,550	EUR
								150	60	185	150	A+B					
C240	C240E		40	54	33,5	387	480	240	147	240	240	A	10	16,400	EUR	21,800	EUR
C240-120	C240-120E		23	68	34	245	360	150	95	240	120	A	10	26,100	EUR	29,050	EUR





T nabl Klemens - Klemens




 zellikler


y Talep  zerine klemenslere bronz vidalar takılabilir.

KLEMES

�r�n Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata �	A	B	C	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR	
RG2-16	4-16	2xM5	21	19	29	50	6,65	EUR
RG2-16B	4-16	2xM5	21	19	29	50	20,10	EUR
RG1-25	4-30	1xM6	18	22	24	50	8,90	EUR
RG1-25B	4-30	1xM6	18	22	24	50	11,45	EUR
RG2-35	4-35	2xM5	24	24	29	25	9,65	EUR
RG2-35B	4-35	2xM5	24	24	29	25	23,15	EUR
RG2-50	4-50	2xM6	28	29	34	25	10,00	EUR
RG2-50B	4-50	2xM6	28	29	34	25	39,65	EUR
RG2-95	16-95	2xM8	36	39	46	10	19,10	EUR
RG2-95B	16-95	2xM8	36	39	46	10	43,70	EUR
RG2-150	30-150	2xM8	37	48	51	10	22,65	EUR
RG2-150B	30-150	2xM8	37	48	51	10	32,15	EUR



D° ner BaĖlantēKlemensi - Klemens




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	A	B	C	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR	
PO95	10-95	2xM6	160	33	50	6	19,95	EUR
PO150	16-150	2xM8	250	45	64	6	20,15	EUR
PO240	35-240	2xM10	400	50	78	3	32,15	EUR


U Klemens - Klemens



Ürün Kodu	Cinsi	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet USD	
U-6	6'LİK U KLEMENS	300	0,670	USD
U-10	10'LÜK U KLEMENS	250	1,040	USD
U-16	16'LİK U KLEMENS	125	1,560	USD
U-25	25'LİK U KLEMENS	100	1,780	USD
U-35	35'LİK U KLEMENS	100	2,300	USD
U-50	50'LİK U KLEMENS	50	4,230	USD
U-70	70'LİK U KLEMENS	40	5,495	USD




Bakır Dağıtıcı Konnektör - Konnektör



Özellikler

- ✓ Bölmeleli civatalı bakır dağıtıcı konnektörler. Yüksek tork uygulamasına izin veren vidalama ile yüksek elektriksel ve mekanik özelliklere sahiptir.
- ✓ Yüksek mukavemetli bakır (CU) alaşımı.
- ✓ Özel bakır (CU) alaşımı korozyona ve çatlamaya dayanıklıdır.
- ✓ Cu / Cu kabloların ek yerleri ve bağlantılarında uygulanır.

Ürün Kodu	Kablo A		Kablo B		Tork Kuvveti	Fiyat / Adet EUR	
	mm²	Ømm	mm²	Ømm	Nm		
KS90	4 - 6	2,3 - 3,0	1,5 - 6	1,5 - 3,0	10	7,20	EUR
KS15	6 - 10	3,0 - 4,0	2,5 - 10	1,8 - 3,8	10	7,20	EUR
KS17	10 - 10	3,8 - 4,7	2,5 - 10	1,8 - 4,7	20	9,45	EUR
KS20	10 - 16	3,8 - 5,2	2,5 - 16	1,8 - 5,2	20	11,65	EUR
KS22	16 - 25	5,1 - 6,3	2,5 - 25	1,8 - 6,3	30	13,00	EUR
KS23	16 - 35	5,3 - 8,6	2,5 - 35	1,8 - 8,6	30	15,55	EUR
KS25	25 - 50	6,2 - 9,3	2,5 - 50	1,8 - 9,3	45	22,20	EUR
KS26	35 - 70	7,4 - 10,6	2,5 - 70	1,8 - 10,6	45	29,95	EUR
KS27	50 - 95	8,3 - 12,5	10 - 95	3,7 - 12,5	60	43,30	EUR
KS29	50 - 120	8,8 - 15,2	10 - 120	3,7 - 15,2	75	94,35	EUR
KS31	70 - 185	9,5 - 18,0	70 - 185	9,3 - 18,0	75	139,00	EUR
KS34	70 - 240	10,3 - 20,6	70 - 240	10,5 - 20,6	95	177,50	EUR
KS39	120 - 300	13,3 - 25,3	120 - 300	13,3 - 25,3	115	294,00	EUR
KS44	185 - 500	16,0 - 29,2	120 - 500	16,0 - 29,2	125	410,50	EUR



Bakır Alüminyum Alakânlı Dağıtıcı Konnektör - Konnektör




Özellikler

- ✓ Bölmeli civatalı bakır dağıtıcı konnektörler. Yüksek tork uygulamasına izin veren vidalama ile yüksek elektriksel ve mekanik özelliklere sahiptir.
- ✓ Yüksek mukavemetli bakır (CU) alaşımı.
- ✓ Özel bakır (CU) alaşımı korozyona ve çatlamaya dayanıklıdır.
- ✓ Kalay kaplı.
- ✓ Cu / Cu, Cu/Al ve Al/Al kabloların ek yerleri ve bağlantılarında uygulanır.

Ürün Kodu	Kablo A		Kablo B		Tork Kuvveti	Fiyat / Adet EUR	
	mm²	Ømm	mm²	Ømm	Nm		
KSU17	4 - 10	2,3 - 4,0	4-10	2,3 - 4,0	20	15,50	EUR
KSU20	6 - 16	2,3 - 5,2	6 - 16	2,3 - 5,2	20	18,50	EUR
KSU22	6 - 25	2,3 - 6,3	6 - 25	2,3 - 6,3	30	19,00	EUR
KSU23	10 - 35	3,7 - 8,0	10 - 35	3,7 - 8,0	30	21,00	EUR
KSU25	35 - 50	7,4 - 9,4	6 - 50	6,0 - 9,4	45	29,00	EUR
KSU26	35 - 70	7,4 - 11,1	10 - 70	3,7 - 11,1	45	41,00	EUR
KSU27	50 - 95	8,8 - 12,5	10 - 95	3,7 - 12,5	60	36,50	EUR
KSU29	50 - 120	8,8 - 15,2	10 - 120	3,7 - 15,2	75	133,00	EUR
KSU31	50 - 185	9,0 - 18,0	25 - 185	6,3 - 18,0	75	183,00	EUR
KSU34	185 - 240	17,5 - 20,6	35 - 240	7,4 - 20,6	95	233,00	EUR

BUAT KLEMENS





Buat i Yayl Klemens (2 mm² ye kadar)



Ak�n	: 24A
Gerilim	: 450V
etken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
etken Kesiti	: 1,0-2,5 mm ²
al�ma S�aklı� �	: -30�C / +110�C
G� vde	: PC
� zellik	: Halogen free ve alev yaymayan
Uygulama Yeri	: Anahtar kasaları, dađıtım kutuları, Elektrik panoları, Aydınlatma armat�rleri, G�venlik sistemleri, Prefabrik kablolama sistemleri

�r�n Kodu	İletken Kesit	Renk	Giriş Sayısı	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
BIY1252	1,0-2,5 mm ²	Kırmızı	2	100	0,1550 USD
BIY1253	1,0-2,5 mm ²	Turuncu	3	100	0,1700 USD
BIY1254	1,0-2,5 mm ²	Sarı	4	100	0,2000 USD
BIY1255	1,0-2,5 mm ²	Gri	5	100	0,2300 USD
BIY1258	1,0-2,5 mm ²	Siyah	8	100	0,5250 USD

Buat i Yayl Klemens (4 mm² ye kadar)



Ak�n	: 32A
Gerilim	: 450V
etken Tipi	: Tek ve �ok Damarlı
etken Kesiti	: 1,0-4,0 mm ²
al�ma S�aklı� �	: -30�C / +110�C
G� vde	: (PC) ve (PA)
� zellik	: Halogen free ve alev yaymayan

�r�n Kodu	İletken Kesit	Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
BIY140	1,0-4,0 mm ²	Kırmızı	100	0,4400 USD


Buat i Kal  T nakl Klemens



Ak�n	: 32A
Gerilim	: 450V
etken Tipi	: Tek ve �ok Damarlı
etken Kesiti	: 0,14-4,0 mm ²
al�ma S�aklı� �	: -30�C / +110�C
G� vde	: (PC) ve (PA)
� zellik	: Halogen free ve alev yaymayan


�r�n Kodu	İletken Kesit	Renk	Giriş Sayısı	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
BIY1442	0,14-4,0 mm ²	Sarı	2	100	0,4300 USD
BIY1443	0,14-4,0 mm ²	Sarı	3	100	0,5450 USD
BIY1445	0,14-4,0 mm ²	Sarı	5	100	0,7900 USD

Ayd latma Klemensleri



Ak�n	: 24A
Gerilim	: 450V
etken Tipi	: Tek ve �ok Damarlı Rigid
etken Kesiti	: 0,75-2,5 mm ²
al�ma S�aklı� �	: -30�C / +110�C
G� vde	: Poliamid (PA)
� zellik	: Halogen free ve alev yaymayan

�r�n Kodu	İletken Kesit	Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
BIY75251	0,75-2,5 mm ²	Beyaz	500	0,5600 USD
BIY75252	0,75-2,5 mm ²	Gri	500	0,6300 USD



Yıkıcı Klemensler



CE

Çalışma Sıcaklığı : -15°C / +105°C
G° vde : (PA)
Yalıtım : Halogen free ve alev yaymayan
Kare Kesitli Yay

Ürün Kodu	İletken Kesit	Gerilim	Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
YK0652	0,65-2,62 mm ²	300V	Gri	1000	0,0350 USD
YK0653	0,65-3,93 mm ²	300V	Mavi	1000	0,0450 USD
YK1356	1,34-5,76 mm ²	600V	Turuncu	500	0,0600 USD
YK069	0,64-9,14 mm ²	600V	Sarı	500	0,0800 USD
YK417	4,16-17,14mm ²	600V	Kırmızı	500	0,1300 USD

Kanatlı Yıkıcı Klemensler




CE

Çalışma Sıcaklığı : -15°C / +105°C
G° vde : (PA)
Yalıtım : Halogen free ve alev yaymayan
Kare Kesitli Yay

Ürün Kodu	İletken Kesit	Gerilim	Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
KYK169	1,64-9,93 mm ²	600V	Sarı	500	0,1300 USD
KYK069	0,65-9,93 mm ²	600V	Bej	500	0,1500 USD
KYK16211	1,64-21,00 mm ²	600V	Kırmızı	500	0,1550 USD
KYK16212	1,64-21,00 mm ²	600V	Gri	250	0,2750 USD
KYK929	9,93-29,90 mm ²	600V	Mavi	100	0,3450 USD


Kapama Par- asē



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)				Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet EUR
	L1	L2	Ø 1	Ø 2			
TA-10727	7,5	20,0	3,0	7,8	Beyaz	100	0,0575 EUR
TA-10732	8,5	20,3	3,8	10,5	Beyaz	100	0,0775 EUR

ŞAFAK MARKA BARA İMALATIMIZDIR





Şafak Serisi - W Otomat Baralar



Özellikler

Malzeme : Mat Siyah PVC
PVC Kalınlık : 0,8mm




Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Cinsi	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
S-MBR-153	1 mm	53 cm	30 Otomat için	80 A	MONOFAZE - 1P	100	4,75 USD
S-MBR-1106	1 mm	106 cm	56 Otomat için	80 A	MONOFAZE - 1P	100	8,55 USD
Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Cinsi	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
S-MBR-1553	1,5 mm	53 cm	30 Otomat için	100 A	MONOFAZE - 1P	100	6,15 USD
S-MBR-15106	1,5 mm	106 cm	56 Otomat için	100 A	MONOFAZE - 1P	100	11,50 USD
Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Cinsi	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
S-TBR-122	1 mm	22 cm	4 Grup için	80 A	TRİFAZE - 3P	25	5,15 USD
S-TBR-133	1 mm	33 cm	6 Grup için	80 A	TRİFAZE - 3P	25	7,20 USD
S-TBR-144	1 mm	44 cm	8 Grup için	80 A	TRİFAZE - 3P	25	9,30 USD
S-TBR-153	1 mm	53 cm	10 Grup için	80 A	TRİFAZE - 3P	25	11,00 USD
S-TBR-1106	1 mm	106 cm	19 Grup için	80 A	TRİFAZE - 3P	25	21,25 USD
Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Cinsi	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet USD
S-TBR-1522	1,5 mm	22 cm	4 Grup için	100 A	TRİFAZE - 3P	10	6,70 USD
S-TBR-1533	1,5 mm	33 cm	6 Grup için	100 A	TRİFAZE - 3P	10	9,65 USD
S-TBR-1544	1,5 mm	44 cm	8 Grup için	100 A	TRİFAZE - 3P	10	12,50 USD
S-TBR-1553	1,5 mm	53 cm	10 Grup için	100 A	TRİFAZE - 3P	25	14,90 USD
S-TBR-15106	1,5 mm	106 cm	19 Grup için	100 A	TRİFAZE - 3P	25	28,90 USD
S-TBR-KAP					TRİFAZE KAPAĞI	100	0,135 USD


N° tr Topraklama Baralar



Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Uzunluk (mt)	Kullanım Yeri	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet USD
S-NBR-151531	15 mm x 1,5 mm	1 mt	31 Vida	50	8,90 USD
S-NBR-151561	15 mm x 1,5 mm	1 mt	61 Vida	50	10,65 USD
S-NBR-152031	15 mm x 2 mm	1 mt	31 Vida	50	11,20 USD
S-NBR-152061	15 mm x 2 mm	1 mt	61 Vida	50	13,00 USD




Dağ ăēē, niteler



1 Kutup Dağ ăēē, nitesi 125 A - Kapaksē



Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			øGiriş	øÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-105	2+5 Delikli	67	40	40			2x8,5	5x5,5	50	3,40 USD
SFK-DNT-108	2+8 Delikli	89	40	40			2x8,5	8x5,5	40	4,20 USD
SFK-DNT-110	2+10 Delikli	104	40	40			2x8,5	10x5,5	30	4,75 USD
SFK-DNT-113	2+13 Delikli	126	40	40			2x8,5	13x5,5	30	5,70 USD
SFK-DNT-118	2+18 Delikli	170	40	40			2x8,5	18x5,5	20	7,10 USD
SFK-DNT-120	2+20 Delikli	178	40	40			2x8,5	20x5,5	20	7,25 USD
SFK-DNT-123	2+23 Delikli	201	40	40			2x8,5	23x5,5	20	8,05 USD



2 Kutup Dağ ăēē, nitesi 80 A





Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			øGiriş	øÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-205/80	2+5 Delikli	72	55	45			2x5,5	5x4,5	30	7,25 USD
SFK-DNT-208/80	2+8 Delikli	86	55	45			2x5,5	8x4,5	25	8,80 USD
SFK-DNT-210/80	2+10 Delikli	107	55	45			2x5,5	10x4,5	25	10,00 USD
SFK-DNT-213/80	2+13 Delikli	114	55	45			2x5,5	13x4,5	25	11,35 USD
SFK-DNT-218/80	2+18 Delikli	143	55	45			2x5,5	18x4,5	12	14,50 USD
SFK-DNT-220/80	2+20 Delikli	155	55	45			2x5,5	20x4,5	12	15,70 USD
SFK-DNT-223/80	2+23 Delikli	170	55	45			2x5,5	23x4,5	12	17,45 USD

2 Kutup Dağ ăēē, nitesi 125 A



Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			øGiriş	øÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-205/125	2+5 Delikli	67	55	45			2x8,5	5x5,5	30	7,75 USD
SFK-DNT-208/125	2+8 Delikli	89	55	45			2x8,5	8x5,5	25	9,30 USD
SFK-DNT-210/125	2+10 Delikli	104	55	45			2x8,5	10x5,5	25	10,15 USD
SFK-DNT-213/125	2+13 Delikli	126	55	45			2x8,5	13x5,5	25	13,20 USD
SFK-DNT-218/125	2+18 Delikli	170	55	45			2x8,5	18x5,5	12	16,90 USD
SFK-DNT-220/125	2+20 Delikli	178	55	45			2x8,5	20x5,5	12	17,80 USD
SFK-DNT-223/125	2+23 Delikli	201	55	45			2x8,5	23x5,5	12	19,80 USD



3 Kutup Dağ ġēm | nitesi 80 A



Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			øGiriş	øÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-305/80	2+5 Delikli	72	55	85			2x5,5	5x4,5	15	10,55 USD
SFK-DNT-308/80	2+8 Delikli	86	55	85			2x5,5	8x4,5	10	12,25 USD
SFK-DNT-310/80	2+10 Delikli	107	55	85	Ø4,5	Ø4,5	2x5,5	10x4,5	10	13,85 USD
SFK-DNT-313/80	2+13 Delikli	114	55	85	0,75-6 mm ²	1,5-6 mm ²	2x5,5	13x4,5	10	15,65 USD
SFK-DNT-318/80	2+18 Delikli	143	55	85	Ø5,5	Ø5,5	2x5,5	18x4,5	6	19,90 USD
SFK-DNT-320/80	2+20 Delikli	155	55	85	1,5-10 mm ²	2,5-6 mm ²	2x5,5	20x4,5	6	21,35 USD
SFK-DNT-323/80	2+23 Delikli	170	55	85			2x5,5	23x4,5	6	23,75 USD

3 Kutup Dağ ġēm | nitesi 125 A





Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			øGiriş	øÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-305/125	2+5 Delikli	67	55	85			2x8,5	5x5,5	15	12,85 USD
SFK-DNT-308/125	2+8 Delikli	89	55	85			2x8,5	8x5,5	10	16,40 USD
SFK-DNT-310/125	2+10 Delikli	104	55	85	Ø5,5	Ø5,5	2x8,5	10x5,5	10	19,00 USD
SFK-DNT-313/125	2+13 Delikli	126	55	85	2,5-6 mm ²	1,5-6 mm ²	2x8,5	13x5,5	10	23,20 USD
SFK-DNT-318/125	2+18 Delikli	170	55	85	Ø8,5	Ø8,5	2x8,5	18x5,5	6	29,45 USD
SFK-DNT-320/125	2+20 Delikli	178	55	85	10-25 mm ²	10-16 mm ²	2x8,5	20x5,5	6	31,00 USD
SFK-DNT-323/125	2+23 Delikli	201	55	85			2x8,5	23x5,5	6	34,70 USD

3 Kutup Dağ ġēm | nitesi 160 A



Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			øGiriş	øÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-305/160	2+5 Delikli	110	70	132			2x9,5	5x7	15	27,70 USD
SFK-DNT-308/160	2+8 Delikli	120	70	132			2x9,5	6x7	12	38,15 USD
SFK-DNT-310/160	2+10 Delikli	155	70	132	Ø7	Ø7	2x9,5	10x7	12	45,80 USD
SFK-DNT-313/160	2+13 Delikli	180	70	132	2,5-10 mm ²	1,5-10 mm ²	2x9,5	13x7	12	53,75 USD
SFK-DNT-318/160	2+18 Delikli	220	70	132	Ø9,5	Ø9,5	2x9,5	18x7	6	74,50 USD
SFK-DNT-320/160	2+20 Delikli	240	70	132	10-50 mm ²	10-35 mm ²	2x9,5	20x7	6	83,20 USD
SFK-DNT-323/160	2+23 Delikli	260	70	132			2x9,5	23x7	6	97,10 USD



4 Kutup Dağıtım | nitesi 80 A



Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			ØGiriş	ØÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-405/80	2+5 Delikli	72	55	85			2x5,5	5x4,5	15	12,55 USD
SFK-DNT-408/80	2+8 Delikli	86	55	85			2x5,5	8x4,5	10	14,50 USD
SFK-DNT-410/80	2+10 Delikli	107	55	85	Ø4,5	Ø4,5	2x5,5	10x4,5	10	16,60 USD
SFK-DNT-413/80	2+13 Delikli	114	55	85	0,75-6 mm ²	1,5-6 mm ²	2x5,5	13x4,5	10	18,60 USD
SFK-DNT-418/80	2+18 Delikli	143	55	85	Ø5,5	Ø5,5	2x5,5	18x4,5	6	23,75 USD
SFK-DNT-420/80	2+20 Delikli	155	55	85	1,5-10 mm ²	2,5-6 mm ²	2x5,5	20x4,5	6	25,75 USD
SFK-DNT-423/80	2+23 Delikli	170	55	85			2x5,5	23x4,5	6	28,50 USD

4 Kutup Dağıtım | nitesi 125 A




Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			ØGiriş	ØÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-405/125	2+5 Delikli	72	55	85			2x8,5	5x5,5	15	14,70 USD
SFK-DNT-408/125	2+8 Delikli	86	55	85			2x8,5	8x5,5	10	17,30 USD
SFK-DNT-410/125	2+10 Delikli	107	55	85	Ø5,5	Ø5,5	2x8,5	10x5,5	10	19,15 USD
SFK-DNT-413/125	2+13 Delikli	114	55	85	2,5-6 mm ²	1,5-6 mm ²	2x8,5	13x5,5	10	23,75 USD
SFK-DNT-418/125	2+18 Delikli	143	55	85	Ø8,5	Ø8,5	2x8,5	18x5,5	6	30,35 USD
SFK-DNT-420/125	2+20 Delikli	155	55	85	10-25 mm ²	10-16 mm ²	2x8,5	20x5,5	6	33,00 USD
SFK-DNT-423/125	2+23 Delikli	170	55	85			2x8,5	23x5,5	6	36,95 USD

4 Kutup Dağıtım | nitesi 160 A




Ürün Kodu	Cinsi	L	H	B			ØGiriş	ØÇıkış	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-DNT-405/160	2+5 Delikli	110	70	132			2x9,5	5x7	15	33,30 USD
SFK-DNT-408/160	2+8 Delikli	120	70	132			2x9,5	6x7	12	41,60 USD
SFK-DNT-410/160	2+10 Delikli	155	70	132	Ø7	Ø7	2x9,5	10x7	12	50,30 USD
SFK-DNT-413/160	2+13 Delikli	180	70	132	2,5-10 mm ²	1,5-10 mm ²	2x9,5	13x7	12	63,10 USD
SFK-DNT-418/160	2+18 Delikli	220	70	132	Ø9,5	Ø9,5	2x9,5	18x7	6	78,00 USD
SFK-DNT-420/160	2+20 Delikli	240	70	132	10-50 mm ²	10-35 mm ²	2x9,5	20x7	6	86,70 USD
SFK-DNT-423/160	2+23 Delikli	260	70	132			2x9,5	23x7	6	102,30 USD



Ayıkl Pano N  tr Klemensi 80 A.



�r�n Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Uzunluk �l��s�	Fiyat / Adet USD
SFK-NK-08006	6 DEL�KL�	125	59,00	1,85 USD
SFK-NK-08007	7 DEL�KL�	125	63,50	2,00 USD
SFK-NK-08009	9 DEL�KL�	100	75,00	2,35 USD
SFK-NK-08010	10 DEL�KL�	100	80,30	2,45 USD
SFK-NK-08012	12 DEL�KL�	100	92,00	2,70 USD
SFK-NK-08015	15 DEL�KL�	75	109,50	3,20 USD
SFK-NK-08020	20 DEL�KL�	50	138,00	3,95 USD
SFK-NK-08022	22 DEL�KL�	50	149,00	4,50 USD
SFK-NK-08025	25 DEL�KL�	50	166,00	4,75 USD
SFK-NK-08030	30 DEL�KL�	50	196,00	5,60 USD
SFK-NK-08032	32 DEL�KL�	50	207,00	5,95 USD
SFK-NK-08042	42 DEL�KL�	40	264,00	8,05 USD
SFK-NK-08062	62 DEL�KL�	30	378,00	11,40 USD
SFK-NK-08082	82 DEL�KL�	15	489,00	14,50 USD



Ayıkl Pano N  tr Klemensi 125 A.



�r�n Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Uzunluk �l��s�	Fiyat / Adet USD
SFK-NK-12506	6 DEL�KL�	125	65,00	2,75 USD
SFK-NK-12507	7 DEL�KL�	125	71,50	2,95 USD
SFK-NK-12509	9 DEL�KL�	100	83,00	3,45 USD
SFK-NK-12510	10 DEL�KL�	100	90,00	3,70 USD
SFK-NK-12512	12 DEL�KL�	75	107,00	4,30 USD
SFK-NK-12515	15 DEL�KL�	50	125,50	5,05 USD
SFK-NK-12520	20 DEL�KL�	50	160,50	6,30 USD
SFK-NK-12522	22 DEL�KL�	50	176,30	7,00 USD
SFK-NK-12525	25 DEL�KL�	50	190,00	7,55 USD
SFK-NK-12530	30 DEL�KL�	50	229,00	9,00 USD
SFK-NK-12532	32 DEL�KL�	50	243,50	9,90 USD
SFK-NK-12542	42 DEL�KL�	40	315,00	12,40 USD
SFK-NK-12562	62 DEL�KL�	30	455,00	18,30 USD
SFK-NK-12582	82 DEL�KL�	15	595,00	23,90 USD




Ayıkl Pano N  tr Klemensi 160 A.



�r�n Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Uzunluk �l��s�	Fiyat / Adet USD
SFK-NK-16009	9 DEL�KL�	50	104,50	7,60 USD
SFK-NK-16012	12 DEL�KL�	30	132,00	9,50 USD
SFK-NK-16015	15 DEL�KL�	30	158,50	11,20 USD
SFK-NK-16022	22 DEL�KL�	25	221,50	15,30 USD
SFK-NK-16032	32 DEL�KL�	25	311,50	21,50 USD
SFK-NK-16042	42 DEL�KL�	25	401,50	27,70 USD





Ayaksız Pano Topraklama Klemensi 80 A.



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-ATK-08006	6 DELİKLİ	500	1,75 USD
SFK-ATK-08007	7 DELİKLİ	350	1,85 USD
SFK-ATK-08009	9 DELİKLİ	350	2,10 USD
SFK-ATK-08010	10 DELİKLİ	350	2,20 USD
SFK-ATK-08012	12 DELİKLİ	250	2,50 USD
SFK-ATK-08015	15 DELİKLİ	200	3,05 USD
SFK-ATK-08020	20 DELİKLİ	200	3,85 USD
SFK-ATK-08022	22 DELİKLİ	200	4,20 USD
SFK-ATK-08025	25 DELİKLİ	150	4,50 USD
SFK-ATK-08030	30 DELİKLİ	125	5,30 USD
SFK-ATK-08032	32 DELİKLİ	125	5,80 USD
SFK-ATK-08042	42 DELİKLİ	100	7,90 USD
SFK-ATK-08062	62 DELİKLİ	50	11,20 USD
SFK-ATK-08082	82 DELİKLİ	50	14,50 USD



Ayaksız Pano Topraklama Klemensi 125 A.



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-ATK-12506	6 DELİKLİ	125	2,45 USD
SFK-ATK-12507	7 DELİKLİ	125	2,65 USD
SFK-ATK-12509	9 DELİKLİ	100	3,20 USD
SFK-ATK-12510	10 DELİKLİ	100	3,30 USD
SFK-ATK-12512	12 DELİKLİ	100	3,95 USD
SFK-ATK-12515	15 DELİKLİ	75	4,60 USD
SFK-ATK-12520	20 DELİKLİ	50	5,95 USD
SFK-ATK-12522	22 DELİKLİ	50	6,60 USD
SFK-ATK-12525	25 DELİKLİ	50	7,00 USD
SFK-ATK-12530	30 DELİKLİ	50	8,60 USD
SFK-ATK-12532	32 DELİKLİ	50	9,25 USD
SFK-ATK-12542	42 DELİKLİ	40	11,90 USD
SFK-ATK-12562	62 DELİKLİ	30	17,80 USD
SFK-ATK-12582	82 DELİKLİ	15	23,10 USD




Ayaksız Pano Topraklama Klemensi 160 A.



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-ATK-16009	9 DELİKLİ	100	7,40 USD
SFK-ATK-16012	12 DELİKLİ	100	9,25 USD
SFK-ATK-16015	15 DELİKLİ	75	11,20 USD
SFK-ATK-16022	22 DELİKLİ	50	15,20 USD
SFK-ATK-16032	32 DELİKLİ	25	21,10 USD
SFK-ATK-16042	42 DELİKLİ	25	27,05 USD





Pano Topraklama Klemensleri 80 A.



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-TK-08004	4 DELİKLİ	1.000	0,90 USD
SFK-TK-08005	5 DELİKLİ	1.000	1,15 USD
SFK-TK-08006	6 DELİKLİ	1.000	1,25 USD
SFK-TK-08007	7 DELİKLİ	1.000	1,45 USD
SFK-TK-08009	9 DELİKLİ	500	1,75 USD
SFK-TK-08010	10 DELİKLİ	500	1,90 USD
SFK-TK-08012	12 DELİKLİ	500	2,10 USD
SFK-TK-08015	15 DELİKLİ	250	2,70 USD
SFK-TK-08022	22 DELİKLİ	200	3,95 USD
SFK-TK-08032	32 DELİKLİ	125	5,60 USD
SFK-TK-08042	42 DELİKLİ	125	7,25 USD
SFK-TK-08062	62 DELİKLİ	50	10,55 USD
SFK-TK-08082	82 DELİKLİ	50	13,85 USD



Pano Topraklama Klemensleri 125 A.



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-TK-12505	5 DELİKLİ	250	1,90 USD
SFK-TK-12506	6 DELİKLİ	250	2,20 USD
SFK-TK-12507	7 DELİKLİ	250	2,45 USD
SFK-TK-12509	9 DELİKLİ	250	2,75 USD
SFK-TK-12510	10 DELİKLİ	250	3,00 USD
SFK-TK-12512	12 DELİKLİ	250	3,75 USD
SFK-TK-12515	15 DELİKLİ	150	4,55 USD
SFK-TK-12522	22 DELİKLİ	100	6,90 USD
SFK-TK-12532	32 DELİKLİ	100	9,95 USD
SFK-TK-12542	42 DELİKLİ	50	13,05 USD
SFK-TK-12562	62 DELİKLİ	50	18,55 USD
SFK-TK-12582	82 DELİKLİ	50	24,05 USD



1 Metre Pano Topraklama Klemensleri



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-TK-080100	80 A. 1 METRE	30	29,05 USD
SFK-TK-125100	125 A. 1 METRE	20	42,65 USD




Plastik N° tr Ayağı



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-PA-080	80 A.	500	0,40 USD
SFK-PA-125	125 A.	500	0,40 USD
SFK-PA-160	160 A.	500	0,40 USD





Pano Montaj Rayē



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Mt USD
SFK-DMR-3575	35x7,5x1 DELİKLİ MONTAJ RAYI	50	2,10 USD
SFK-ZMR-3575	35x7,5x1 DELİKSİZ MONTAJ RAYI	50	2,10 USD
SFK-DMR-3515	35x15x1,5 DELİKLİ MONTAJ RAYI	50	5,80 USD
SFK-ZMR-3515	35x15x1,5 DELİKSİZ MONTAJ RAYI	50	5,80 USD

Not : Ȳzel ° l- ğlerde ğretim yapılmaktadır.

Ray Takēġē



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Mt USD
SFK-RT-001	Ray Taşıyıcı	100	0,85 USD

Pano Otomat AltēEtiket



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Mt USD
SFK-YPE-202000	20x2000mm. Otomat Şerit Etiket	200	2,50 USD
SFK-YPE-302000	30x2000mm. Otomat Şerit Etiket	100	2,90 USD
SFK-YPE-402000	40x2000mm. Otomat Şerit Etiket	100	3,20 USD

Pano Otomat Ȳrtē Aparatē



Ürün Kodu	Cinsi	Ölçüler		Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
		H	L		
SFK-OP-202000	Örtü Plakası RAL 7035	56,5	2.000	60	4,00 USD
SFK-OP-302000	Örtü Plakası RAL 7032	56,5	2.000	60	4,75 USD
SFK-OP-402000	Örtü Plakası RAL 9001	56,5	2.000	60	5,25 USD

Pano Etiketler



Ürün Kodu	Cinsi	Ölçüler	Kutu Adedi	Fiyat / Adet USD
SFK-ETB-01	Topraklama Bara Etiket - 13	Ø13	1.080	0,296 USD
SFK-ENB-01	Nötr Bara Etiket - 13	Ø13	1.080	0,296 USD
SFK-ELB-01	L1-L2-L3 Bara Etiket - 13	Ø13	1.080	0,296 USD
SFK-ETB-02	Topraklama Bara Etiket - 30	Ø30	240	0,518 USD
SFK-ENB-02	Nötr Bara Etiket - 30	Ø30	240	0,518 USD
SFK-ELB-02	L1-L2-L3 Bara Etiket - 30	Ø30	240	0,518 USD
SFK-ETE-01	Tehlike Etiket - 5cm	5cm	250	0,999 USD
SFK-ETE-02	Tehlike Etiket - 9,5cm	9,5cm	90	1,406 USD



Bakē Bara Gē- Daġ āēm Klemensi



Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Mt USD
SFK-BBK-10	Bakır Bara Güç Daġıtım Klemensi 1/7	250	18,05 USD

Ȳzellikler


- MS58 Pirinġ malzemeden imal edilmiřtir.
- Ana hat bakırından bakır bara baġlantı klemensi kullanmaya gerek kalmadan direkt bakır üzerinden daġıtım yapmayı saġlar.

- Ekstradan daġıtıcı blok ya da baġlantı klemensi ihtiyacı olmamaktadır.
- İsteġe göre kalay kaplama.
- Standart dıřı ihtiyaç doġrultusunda istenilen delik sayısında imalat imkanı.
- 5'lik ve ya 10'luk bara baġlanabilmektedir.



ISI İLE DARALAN MAKARON





Isı Tabancası- Isı ile Daralan Makaron

Özellikler

- ✓ 3 kademeli ısı tabancası.
- ✓ Kullanım sırasında ayarlanabilir sıcaklık ve hava akış kontrolü.
- ✓ Cihazın hafif tasarımı ve elde edilen yüksek
- ✓ sıcaklıkla basit bir şekilde ve yorulmadan kullanma imkanı sunar.

Çıkış	: 1800 Watt
Sıcaklık Kontrolü	: 50 ° C'den 600 ° C'ye 9 aşamada.
Hava debisi	:
Akama 1	: 150 l / dak.
Akama 2	: 300 l / dak.
Akama 3	: 500 l / dak.
Ağırlık	: 850 g
Gerilim	: 220V



BS701
(50mm)




BR 14
(14Ø)



BR 705
(30mm)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet EUR	
HL1920E	Isı Tabancası	333,00	EUR
BS701	Yüzey Ağzı (50mm)	47,50	EUR
BS702	Yüzey Ağzı (75mm)	44,50	EUR
BR705	Reflektör Ağzı (30mm)	50,00	EUR
BR730	Geniş Reflektör Ağzı (75mm)	64,50	EUR
BR14	Küçültme Ağzı (Ø14 mm)	39,00	EUR



Makaronlar Daralma Oranı: 2 / 1

TRANSPARAN




Özellikler

- ✓ Ultra ince duvar
- ✓ Esnek
- ✓ Halojeniz

Bizim İşe : 125 °C ~ 200 °C
Çalışma Sıcaklığı : -45 °C ila 110 °C
Daralma Oranı : 2 / 1

Ürün Kodu	Renk	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat/ Mt USD
SM-0,8T	Transparan	0,8	1.1±0.2	0.18±0.05	≤0.50	0.33±0.10	200	0,100 USD
SM-1T	Transparan	1,0	1.5±0.2	0.20±0.05	≤0.65	0.36±0.10	200	0,060 USD
SM-1,5T	Transparan	1,5	2.0±0.2	0.20±0.05	≤0.85	0.36±0.10	200	0,065 USD
SM-2T	Transparan	2,0	2.5±0.2	0.20±0.05	≤1.00	0.45±0.10	200	0,070 USD
SM-2,5T	Transparan	2,5	3.0±0.2	0.20±0.05	≤1.30	0.45±0.10	200	0,095 USD
SM-3T	Transparan	3,0	3.5±0.2	0.23±0.05	≤1.50	0.45±0.10	200	0,100 USD
SM-3,5T	Transparan	3,5	4.0±0.2	0.23±0.05	≤1.80	0.45±0.10	200	0,105 USD
SM-4T	Transparan	4,0	4.7±0.2	0.25±0.05	≤2.00	0.45±0.10	200	0,125 USD
SM-4,5T	Transparan	4,5	5.0±0.2	0.28±0.05	≤2.30	0.56±0.10	100	0,140 USD
SM-5T	Transparan	5,0	5.5±0.2	0.28±0.05	≤2.50	0.56±0.10	100	0,155 USD
SM-6T	Transparan	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	≤3.00	0.56±0.10	100	0,180 USD
SM-7T	Transparan	7,0	7.5±0.3	0.30±0.05	≤3.50	0.56±0.10	100	0,185 USD
SM-8T	Transparan	8,0	8.5±0.3	0.30±0.08	≤4.00	0.56±0.10	100	0,200 USD
SM-9T	Transparan	9,0	9.5±0.3	0.30±0.08	≤4.50	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-10T	Transparan	10,0	10.5±0.3	0.30±0.08	≤5.00	0.56±0.10	100	0,240 USD
SM-12T	Transparan	12,0	12.5±0.3	0.30±0.08	≤6.00	0.56±0.10	100	0,275 USD
SM-13T	Transparan	13,0	13.5±0.3	0.35±0.08	≤6.50	0.56±0.10	100	0,305 USD
SM-14T	Transparan	14,0	14.5±0.3	0.35±0.10	≤7.00	0.70±0.10	100	0,350 USD
SM-15T	Transparan	15,0	15.5±0.4	0.35±0.10	≤7.50	0.70±0.10	100	0,405 USD
SM-16T	Transparan	16,0	16.5±0.4	0.35±0.10	≤8.00	0.70±0.10	100	0,475 USD
SM-18T	Transparan	18,0	19.0±0.5	0.35±0.10	≤9.00	0.70±0.10	100	0,615 USD
SM-20T	Transparan	20,0	22.0±0.5	0.40±0.10	≤10.00	0.83±0.10	100	0,775 USD
SM-22T	Transparan	22,0	24.0±0.5	0.40±0.12	≤11.00	0.83±0.15	100	0,950 USD
SM-25T	Transparan	25,0	26.0±0.5	0.45±0.12	≤12.50	0.90±0.15	50	1,020 USD
SM-28T	Transparan	28,0	29.0±0.5	0.45±0.12	≤14.00	0.90±0.15	50	1,240 USD
SM-30T	Transparan	30,0	31.5±1.0	0.45±0.12	≤15.00	1.00±0.15	50	1,330 USD
SM-35T	Transparan	35,0	36.5±1.0	0.45±0.12	≤17.50	1.00±0.15	50	1,675 USD
SM-40T	Transparan	40,0	41.5±1.0	0.50±0.12	≤20.00	1.00±0.15	50	1,875 USD
SM-45T	Transparan	45,0	46.5±1.0	0.50±0.15	≤22.50	1.00±0.20	25	2,075 USD
SM-50T	Transparan	50,0	≥ 50	0.50±0.15	≤25.00	1.10±0.20	25	2,280 USD
SM-60T	Transparan	60,0	≥ 60	0.60±0.2	≤30.00	1.30±0.2	25	3,015 USD
SM-70T	Transparan	70,0	≥ 70	0.60±0.2	≤35.00	1.30±0.2	25	3,815 USD
SM-80T	Transparan	80,0	≥ 80	0.60±0.2	≤40.00	1.46±0.2	25	4,220 USD
SM-90T	Transparan	90,0	≥ 90	0.65±0.2	≤43.00	1.46±0.2	25	5,155 USD
SM-100T	Transparan	100,0	≥ 100	0.65±0.2	≤50.00	1.46±0.2	25	6,025 USD
SM-120T	Transparan	120,0	≥ 120	0.70±0.2	≤60.00	1.56±0.2	25	7,835 USD
SM-150T	Transparan	150,0	≥ 150	0.70±0.2	≤75.00	1.56±0.2	25	10,845 USD
SM-180T	Transparan	180,0	≥ 180	0.70±0.2	≤90.00	1.56±0.2	25	15,065 USD



Makaronlar Daralma Oranı: 2 / 1 Renkli Makaronlar / Kırmızı / Mavi



¥zellikler

- ✓ Ultra ince duvar
- ✓ Esnek
- ✓ Halojensiz
- ✓ Alev geciktirici

BZZkme İşşē
ē alākma Sēcaklā ē
Daralma Oranē


: 70 °C de başlar 125 °C de tamamlanır.
: -55 °C ila 125 °C
: 2 / 1



Ürün Kodu Kırmızı	Ürün Kodu Mavi	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat/ Mt USD
SM-1,5K	SM-1,5M	1,5	2.0±0.2	0.20±0.05	≤0.85	0.36±0.10	200	0,080 USD
SM-2,5K	SM-2,5M	2,5	3.0±0.2	0.20±0.05	≤1.30	0.45±0.10	200	0,110 USD
SM-3K	SM-3M	3,0	3.5±0.2	0.23±0.05	≤1.50	0.45±0.10	200	0,120 USD
SM-4,5K	SM-4,5M	4,5	5.0±0.2	0.28±0.05	≤2.30	0.56±0.10	100	0,170 USD
SM-5K	SM-5M	5,0	5.5±0.2	0.28±0.05	≤2.50	0.56±0.10	100	0,190 USD
SM-6K	SM-6M	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	≤3.00	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-7K	SM-7M	7,0	7.5±0.3	0.30±0.05	≤3.50	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-9K	SM-9M	9,0	9.5±0.3	0.30±0.08	≤4.50	0.56±0.10	100	0,270 USD
SM-12K	SM-12M	12,0	12.5±0.3	0.30±0.08	≤6.00	0.56±0.10	100	0,340 USD
SM-13K	SM-13M	13,0	13.5±0.3	0.35±0.08	≤6.50	0.56±0.10	100	0,370 USD
SM-16K	SM-16M	16,0	16.5±0.4	0.35±0.10	≤8.00	0.70±0.10	100	0,570 USD
SM-20K	SM-20M	20,0	22.0±0.5	0.40±0.10	≤10.00	0.83±0.10	100	0,935 USD
SM-25K	SM-25M	25,0	26.0±0.5	0.45±0.12	≤12.50	0.90±0.15	50	1,235 USD
SM-30K	SM-30M	30,0	31.5±1.0	0.45±0.12	≤15.00	1.00±0.15	50	1,605 USD
SM-35K	SM-35M	35,0	36.5±1.0	0.45±0.12	≤17.50	1.00±0.15	50	2,025 USD
SM-40K	SM-40M	40,0	41.5±1.0	0.50±0.12	≤20.00	1.00±0.15	50	2,270 USD
SM-50K	SM-50M	50,0	≥ 50	0.50±0.15	≤25.00	1.10±0.20	25	2,755 USD
SM-60K	SM-60M	60,0	≥ 60	0.60±0.2	≤30.00	1.30±0.2	25	3,650 USD
SM-70K	SM-70M	70,0	≥ 70	0.60±0.2	≤35.00	1.30±0.2	25	4,620 USD
SM-80K	SM-80M	80,0	≥ 80	0.60±0.2	≤40.00	1.46±0.2	25	5,105 USD
SM-100K	SM-100M	100,0	≥ 100	0.65±0.2	≤50.00	1.46±0.2	25	7,290 USD
SM-120K	SM-120M	120,0	≥ 120	0.70±0.2	≤60.00	1.56±0.2	25	9,480 USD

Renkli Makaronlar / Sarı / Yeşil

Ürün Kodu Sarı	Ürün Kodu Yeşil	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat/ Mt USD
SM-1,5S	SM-1,5Y	1,5	2.0±0.2	0.20±0.05	≤0.85	0.36±0.10	200	0,080 USD
SM-2,5S	SM-2,5Y	2,5	3.0±0.2	0.20±0.05	≤1.30	0.45±0.10	200	0,110 USD
SM-3S	SM-3Y	3,0	3.5±0.2	0.23±0.05	≤1.50	0.45±0.10	200	0,120 USD
SM-4,5S	SM-4,5Y	4,5	5.0±0.2	0.28±0.05	≤2.30	0.56±0.10	100	0,170 USD
SM-5S	SM-5Y	5,0	5.5±0.2	0.28±0.05	≤2.50	0.56±0.10	100	0,190 USD
SM-6S	SM-6Y	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	≤3.00	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-7S	SM-7Y	7,0	7.5±0.3	0.30±0.05	≤3.50	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-9S	SM-9Y	9,0	9.5±0.3	0.30±0.08	≤4.50	0.56±0.10	100	0,270 USD
SM-12S	SM-12Y	12,0	12.5±0.3	0.30±0.08	≤6.00	0.56±0.10	100	0,340 USD
SM-13S	SM-13Y	13,0	13.5±0.3	0.35±0.08	≤6.50	0.56±0.10	100	0,370 USD
SM-16S	SM-16Y	16,0	16.5±0.4	0.35±0.10	≤8.00	0.70±0.10	100	0,570 USD
SM-20S	SM-20Y	20,0	22.0±0.5	0.40±0.10	≤10.00	0.83±0.10	100	0,935 USD
SM-25S	SM-25Y	25,0	26.0±0.5	0.45±0.12	≤12.50	0.90±0.15	50	1,235 USD
SM-30S	SM-30Y	30,0	31.5±1.0	0.45±0.12	≤15.00	1.00±0.15	50	1,605 USD
SM-35S	SM-35Y	35,0	36.5±1.0	0.45±0.12	≤17.50	1.00±0.15	50	2,025 USD
SM-40S	SM-40Y	40,0	41.5±1.0	0.50±0.12	≤20.00	1.00±0.15	50	2,270 USD
SM-50S	SM-50Y	50,0	≥ 50	0.50±0.15	≤25.00	1.10±0.20	25	2,755 USD
SM-60S	SM-60B	60,0	≥ 60	0.60±0.2	≤30.00	1.30±0.2	25	3,650 USD
SM-70S	SM-70B	70,0	≥ 70	0.60±0.2	≤35.00	1.30±0.2	25	4,620 USD
SM-80S	SM-80B	80,0	≥ 80	0.60±0.2	≤40.00	1.46±0.2	25	5,105 USD
SM-100S	SM-100B	100,0	≥ 100	0.65±0.2	≤50.00	1.46±0.2	25	7,290 USD
SM-120S	SM-120B	120,0	≥ 120	0.70±0.2	≤60.00	1.56±0.2	25	9,480 USD



Makaronlar Daralma Oranı: 2 / 1

Renkli Makaronlar / Beyaz / Gri



Özellikler

- ✓ Ultra ince duvar
- ✓ Esnek
- ✓ Halojensiz
- ✓ Alev geciktirici

Bilgi kme İşe
Çalışma Sıcaklığı
Daralma Oranı


: 70 °C de başlar 125 °C de tamamlanır.
: -55 °C ila 125 °C
: 2 / 1



Ürün Kodu Beyaz	Ürün Kodu Gri	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat/ Mt USD
SM-1,5B	SM-1,5G	1,5	2.0±0.2	0.20±0.05	≤0.85	0.36±0.10	200	0,080 USD
SM-2,5B	SM-2,5G	2,5	3.0±0.2	0.20±0.05	≤1.30	0.45±0.10	200	0,110 USD
SM-3B	SM-3G	3,0	3.5±0.2	0.23±0.05	≤1.50	0.45±0.10	200	0,120 USD
SM-4,5B	SM-4,5G	4,5	5.0±0.2	0.28±0.05	≤2.30	0.56±0.10	100	0,170 USD
SM-5B	SM-5G	5,0	5.5±0.2	0.28±0.05	≤2.50	0.56±0.10	100	0,190 USD
SM-6B	SM-6G	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	≤3.00	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-7B	SM-7G	7,0	7.5±0.3	0.30±0.05	≤3.50	0.56±0.10	100	0,220 USD
SM-9B	SM-9G	9,0	9.5±0.3	0.30±0.08	≤4.50	0.56±0.10	100	0,270 USD
SM-12B	SM-12G	12,0	12.5±0.3	0.30±0.08	≤6.00	0.56±0.10	100	0,340 USD
SM-13B	SM-13G	13,0	13.5±0.3	0.35±0.08	≤6.50	0.56±0.10	100	0,370 USD
SM-16B	SM-16G	16,0	16.5±0.4	0.35±0.10	≤8.00	0.70±0.10	100	0,570 USD
SM-20B	SM-20G	20,0	22.0±0.5	0.40±0.10	≤10.00	0.83±0.10	100	0,935 USD
SM-25B	SM-25G	25,0	26.0±0.5	0.45±0.12	≤12.50	0.90±0.15	50	1,235 USD
SM-30B	SM-30G	30,0	31.5±1.0	0.45±0.12	≤15.00	1.00±0.15	50	1,605 USD
SM-35B	SM-35G	35,0	36.5±1.0	0.45±0.12	≤17.50	1.00±0.15	50	2,025 USD
SM-40B	-	40,0	41.5±1.0	0.50±0.12	≤20.00	1.00±0.15	50	2,270 USD
-	SM-40G	40,0	41.5±1.0	0.50±0.12	≤20.00	1.00±0.15	50	2,265 USD
SM-50B	-	50,0	≥ 50	0.50±0.15	≤25.00	1.10±0.20	25	2,755 USD
-	SM-50G	50,0	≥ 50	0.50±0.15	≤25.00	1.10±0.20	25	2,750 USD
SM-60B	SM-60G	60,0	≥ 60	0.60±0.2	≤30.00	1.30±0.2	25	3,650 USD
SM-70B	SM-70G	70,0	≥ 70	0.60±0.2	≤35.00	1.30±0.2	25	4,620 USD
SM-80B	SM-80G	80,0	≥ 80	0.60±0.2	≤40.00	1.46±0.2	25	5,105 USD
SM-100B	SM-100G	100,0	≥ 100	0.65±0.2	≤50.00	1.46±0.2	25	7,290 USD
SM-120B	SM-120G	120,0	≥ 120	0.70±0.2	≤60.00	1.56±0.2	25	9,480 USD

Renkli Makaronlar / Kahverengi

Ürün Kodu	Renk	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat/ Mt USD
SM-1,5KH	Kahverengi	1,5	2.0±0.2	0.20±0.05	≤0.85	0.36±0.10	200	0,080 USD
SM-2,5KH	Kahverengi	2,5	3.0±0.2	0.20±0.05	≤1.30	0.45±0.10	200	0,110 USD
SM-3KH	Kahverengi	3,0	3.5±0.2	0.23±0.05	≤1.50	0.45±0.10	200	0,120 USD
SM-4,5KH	Kahverengi	4,5	5.0±0.2	0.28±0.05	≤2.30	0.56±0.10	200	0,170 USD
SM-5KH	Kahverengi	5,0	5.5±0.2	0.28±0.05	≤2.50	0.56±0.10	200	0,190 USD
SM-6KH	Kahverengi	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	≤3.00	0.56±0.10	200	0,220 USD
SM-7KH	Kahverengi	7,0	7.5±0.3	0.30±0.05	≤3.50	0.56±0.10	200	0,220 USD
SM-9KH	Kahverengi	9,0	9.5±0.3	0.30±0.08	≤4.50	0.56±0.10	200	0,270 USD
SM-12KH	Kahverengi	12,0	12.5±0.3	0.30±0.08	≤6.00	0.56±0.10	100	0,340 USD
SM-13KH	Kahverengi	13,0	13.5±0.3	0.35±0.08	≤6.50	0.56±0.10	100	0,370 USD
SM-16KH	Kahverengi	16,0	16.5±0.4	0.35±0.10	≤8.00	0.70±0.10	100	0,570 USD
SM-20KH	Kahverengi	20,0	22.0±0.5	0.40±0.10	≤10.00	0.83±0.10	100	0,935 USD
SM-25KH	Kahverengi	25,0	26.0±0.5	0.45±0.12	≤12.50	0.90±0.15	100	1,235 USD
SM-30KH	Kahverengi	30,0	31.5±1.0	0.45±0.12	≤15.00	1.00±0.15	100	1,605 USD
SM-35KH	Kahverengi	35,0	36.5±1.0	0.45±0.12	≤17.50	1.00±0.15	100	2,230 USD
SM-40KH	Kahverengi	40,0	41.5±1.0	0.50±0.12	≤20.00	1.00±0.15	100	2,495 USD
SM-50KH	Kahverengi	50,0	50.0±3.0	0.50±0.15	≤25.00	1.10±0.20	100	3,030 USD
SM-60KH	Kahverengi	60,0	60.0±3.0	0.60±0.2	≤30.00	1.30±0.2	100	4,010 USD
SM-70KH	Kahverengi	70,0	70.0±3.0	0.60±0.2	≤35.00	1.30±0.2	100	5,080 USD
SM-80KH	Kahverengi	80,0	80.0±3.0	0.60±0.2	≤40.00	1.46±0.2	100	5,620 USD
SM-100KH	Kahverengi	100,0	100±4.0	0.65±0.2	≤50.00	1.46±0.2	100	8,020 USD
SM-120KH	Kahverengi	120,0	120±4.0	0.70±0.2	≤60.00	1.56±0.2	100	10,425 USD




Makaronlar Daralma Oranı: 2 / 1


Sarı-Yeşil Makaronlar



Çalısma Sıcaklıęı : -55 °C ila 125 °C
Daralma Oranı : 2 / 1



Ürün Kodu	Renk	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat/ Mt USD
SM-2,5SY	Sarı-Yeşil	2,5	3.00±0.30	≤1.30	0.36±0.10	200	200	0,305 USD
SM-3SY	Sarı-Yeşil	3,0	3.50±0.40	≤1.50	0.38±0.10	200	200	0,205 USD
SM-3,5SY	Sarı-Yeşil	3,5	4.00±0.40	≤1.80	0.40±0.10	200	200	0,220 USD
SM-4,5SY	Sarı-Yeşil	4,5	5.00±0.40	≤2.30	0.45±0.10	100	100	0,255 USD
SM-5SY	Sarı-Yeşil	5,0	5.50±0.40	≤2.50	0.45±0.10	100	100	0,270 USD
SM-6SY	Sarı-Yeşil	6,0	6.50±0.40	≤3.00	0.50±0.10	100	100	0,305 USD
SM-9SY	Sarı-Yeşil	9,0	9.50±0.50	≤4.50	0.55±0.10	100	100	0,415 USD
SM-10SY	Sarı-Yeşil	10,0	10.50±0.50	≤5.00	0.55±0.10	100	100	0,465 USD
SM-12SY	Sarı-Yeşil	12,0	12.50±0.50	≤6.00	0.60±0.10	100	100	0,585 USD
SM-13SY	Sarı-Yeşil	13,0	13.50±0.50	≤6.50	0.60±0.10	100	100	0,655 USD
SM-16SY	Sarı-Yeşil	16,0	17.00±0.60	≤8.00	0.70±0.10	100	100	0,940 USD
SM-20SY	Sarı-Yeşil	20,0	22.00±0.70	≤10.00	0.75±0.15	100	100	1,185 USD
SM-25SY	Sarı-Yeşil	25,0	26.00±0.70	≤12.50	0.90±0.15	50	50	1,760 USD
SM-30SY	Sarı-Yeşil	30,0	31.50±0.70	≤15.00	0.95±0.15	50	50	2,360 USD
SM-35SY	Sarı-Yeşil	35,0	36.50±0.70	≤17.50	0.95±0.15	50	50	2,890 USD
SM-40SY	Sarı-Yeşil	40,0	41.50±0.70	≤20.00	1.00±0.20	50	50	3,320 USD
SM-50SY	Sarı-Yeşil	50,0	51.00±0.70	≤25.00	1.00±0.20	25	25	4,550 USD
SM-60SY	Sarı-Yeşil	60,0	≥60.0	≤30.00	1.10±0.20	25	25	6,355 USD
SM-70SY	Sarı-Yeşil	70,0	≥70.0	≤35.00	1.20±0.20	25	25	8,550 USD
SM-80SY	Sarı-Yeşil	80,0	≥80.0	≤40.00	1.30±0.20	25	25	10,435 USD



Makaronlar Daralma Oranı: 3 / 1

İç Yapışkanlı Makaron




Özellikler

- ✓ Tam nem sızdırmazlık
- ✓ Hassas tel bağlantıları için gerilim azaltıcı
- ✓ Darbe ve aşınmaya karşı yüksek dirençli

Buzlukma Isı : 125 °C
Çalışma Sıcaklığı : -45 °C ila 125 °C
Daralma Oranı : 3 / 1

Ürün Kodu	Renk	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Önce Katman Kalınlığı (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Toplam Cidar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ Mt	Fiyat / Mt USD
SM-8/2IYM	Siyah	8.0/2.0	≤2.0	1.40±0.20	0.45±0.15	1.85±0.30	1,22	1,000 USD
SM-10/3IYM	Siyah	10.2/3.0	≤3.0	1.40±0.20	0.50±0.15	1.90±0.30	1,22	1,245 USD
SM-12/3IYM	Siyah	12.0/3.0	≤3.0	1.40±0.20	0.50±0.15	1.90±0.30	1,22	1,495 USD
SM-16/5IYM	Siyah	16.0/5.0	≤5.0	1.50±0.20	0.55±0.20	2.15±0.35	1,22	2,325 USD
SM-19/5IYM	Siyah	19.1/5.6	≤5.6	1.80±0.20	0.60±0.20	2.40±0.40	1,22	2,985 USD
SM-22/6IYM	Siyah	22.0/6.0	≤6.0	2.00±0.30	0.60±0.20	2.60±0.40	1,22	3,320 USD
SM-25/8IYM	Siyah	25.0/8.0	≤8.0	2.00±0.30	0.65±0.20	2.70±0.40	1,22	3,530 USD
SM-28/6IYM	Siyah	28.0/6.0	≤6.0	2.40±0.30	0.95±0.25	3.30±0.45	1,22	3,735 USD
SM-33/8IYM	Siyah	33.0/8.0	≤8.0	2.50±0.30	0.80±0.25	3.30±0.45	1,22	4,150 USD
SM-38/12IYM	Siyah	38.1/12.0	≤12.0	2.40±0.30	0.80±0.25	3.30±0.45	1,22	4,560 USD
SM-43/12IYM	Siyah	43.2/12.7	≤12.7	2.40±0.30	0.80±0.25	3.30±0.45	1,22	4,975 USD
SM-55/16IYM	Siyah	55.0/16.0	≤16.0	2.40±0.30	0.80±0.25	3.30±0.45	1,22	5,395 USD
SM-65/19IYM	Siyah	65.0/19.0	≤19.0	2.50±0.30	0.80±0.25	3.30±0.45	1,22	6,640 USD
SM-75/22IYM	Siyah	75.0/22.0	≤22.0	2.90±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1,22	8,300 USD
SM-85/25IYM	Siyah	85.0/25.0	≤25.0	2.90±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1,22	9,545 USD
SM-95/30IYM	Siyah	95.0/30.0	≤30.0	3.00±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1,22	11,205 USD
SM-115/34IYM	Siyah	115.0/34.0	≤34.0	3.00±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1,22	13,275 USD
SM-140/42IYM	Siyah	140.0/42.0	≤42.0	3.00±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1,22	17,430 USD
SM-160/50IYM	Siyah	160.0/50.0	≤50.0	3.10±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1	19,090 USD
SM-180/58IYM	Siyah	180.0/65.0	≤65.0	3.10±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1	26,560 USD
SM-200/60IYM	Siyah	200.0/69.0	≤69.0	3.10±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1	37,350 USD
SM-230/69IYM	Siyah	230.0/78.0	≤78.0	3.10±0.30	0.80±0.25	3.70±0.50	1	41,495 USD



Makaronlar Daralma Oranı: 3 / 1

Fermuarlı Makaron (İç Yapışkanlı)
(36 KV Orta Gerilim için)



Özellikler

- ✓ Güç kabloları için hızlı ve kalıcı tamir ve sızdırmazlık koruması sağlar. Hassas tel bağlantıları için gerilim azaltıcı
- ✓ Radyal büzülme oranı: ≥ 50
- ✓ Et kalınlığı eşitsizliği: ≤ 30 .
- ✓ İç yapışkanlıdır.

Büzülme Isısı : 90 °C de başlar 130 °C de tamamlanır.
Kullanılma sıcaklığı : 90 °C ile başlar ve tamamen 130 °C ile geri kazanılır
Daralma Oranı : 3 / 1

Ürün Kodu	Renk	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Toplam Duvar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/ mm/pc	Fiyat/ Adet USD
SM-30/12FM	Siyah	30,0	12,0	3,8	900	18,90 USD
SM-40/18FM	Siyah	40,0	18,0	3,8	900	22,05 USD
SM-50/18FM	Siyah	50,0	18,0	3,8	900	28,90 USD
SM-65/22FM	Siyah	65,0	22,0	3,8	900	36,75 USD
SM-85/30FM	Siyah	85,0	30,0	3,8	900	47,25 USD
SM-100/35FM	Siyah	100,0	35,0	3,8	900	52,50 USD
SM-120/40FM	Siyah	120,0	40,0	3,8	900	54,60 USD
SM-150/50FM	Siyah	150,0	50,0	4,0	900	58,80 USD
SM-160/50FM	Siyah	160,0	50,0	4,0	900	63,00 USD

Makaronlar Daralma Oranı: 2,5 / 1

Çapraz Bağlantılı Poliolefin Bara Çubuğu (OG Baralar için)



Özellikler

- ✓ Alev Geciktirici
- ✓ Halojen içermez
- ✓ Bara boşluğu gereksinimlerini azaltır
- ✓ 10 KV şalt uygulamaları

Sızdırmazlık Sıcaklığı : -40 °C ile 125 °C
Büzülme Isısı : 125 °C
Daralma Oranı : 2,5 / 1

Ürün Kodu	Renk	Ölçü mm	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra Toplam Duvar Kalınlığı (mm)	Makara Uzunluğu/mt	Fiyat/ Mt USD
SM-25/10PBC	Kırmızı	25,0	≤ 10	$2,20 \pm 0,30$	25	3,75 USD
SM-30/12PBC	Kırmızı	30,0	≤ 12	$2,20 \pm 0,30$	25	4,70 USD
SM-40/16PBC	Kırmızı	40,0	≤ 16	$2,35 \pm 0,40$	25	5,00 USD
SM-50/20PBC	Kırmızı	50,0	≤ 20	$2,35 \pm 0,40$	25	6,85 USD
SM-65/26PBC	Kırmızı	65,0	≤ 26	$2,35 \pm 0,40$	25	10,05 USD
SM-75/30PBC	Kırmızı	75,0	≤ 30	$2,35 \pm 0,40$	25	11,15 USD
SM-85/34PBC	Kırmızı	85,0	≤ 34	$2,35 \pm 0,40$	25	12,80 USD
SM-100/40PBC	Kırmızı	100,0	≤ 40	$2,35 \pm 0,40$	25	14,50 USD
SM-120/50PBC	Kırmızı	125,0	≤ 50	$2,80 \pm 0,40$	25	16,55 USD
SM-150/60PBC	Kırmızı	150,0	≤ 60	$2,80 \pm 0,40$	25	18,65 USD

ŞAFAK MARKA KABLO BAĞLARI





Şafak Serisi - Kablo Baęları
Beyaz Kablo Baę larē
Naylon 6.6 Kablo Baęları



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	
S..1002C	100	2,5	Beyaz	24	11 daN	100	30.000	10,40	0,0060	EUR
S..1302C	130		Beyaz	35	11 daN	100	25.000	12,25	0,0080	EUR
S..1602C	160		Beyaz	40	11 daN	100	20.000	11,05	0,0105	EUR
S..2002C	200		Beyaz	55	11 daN	100	20.000	14,45	0,0120	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
S..1403C	140	3,5	Beyaz	36,00	20 daN	100	20.000	13,40	0,0130 EUR
S..2003C	200		Beyaz	55,00	20 daN	100	12.000	11,15	0,0185 EUR
S..2503C	250		Beyaz	68,00	20 daN	100	13.000	15,50	0,0235 EUR
S..2803C	280		Beyaz	80,00	20 daN	100	13.000	18,20	0,0265 EUR
S..3703C	370		Beyaz	103,00	20 daN	100	8.000	13,80	0,0350 EUR

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
S..2004C	200	4,5	Beyaz	51	28 daN	100	10.000	14,35	0,0240 EUR
S..2504C	250		Beyaz	68	28 daN	100	10.000	18,45	0,0320 EUR
S..3004C	300		Beyaz	82	28 daN	100	8.000	17,85	0,0380 EUR
S..3604C	360		Beyaz	101	28 daN	100	8.000	19,50	0,0465 EUR
S..3804C	380		Beyaz	110	28 daN	100	7.000	19,45	0,0500 EUR
S..4304C	430		Beyaz	123	28 daN	100	5.000	15,30	0,0610 EUR

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
S..3007C	300	7,5	Beyaz	88	65 daN	100	3.000	15,85	0,0715 EUR
S..3707C	370		Beyaz	101	65 daN	100	3.000	16,80	0,0920 EUR
S..4507C	450		Beyaz	130	65 daN	100	2.500	18,60	0,1080 EUR
S..5407C	540		Beyaz	160	65 daN	100	2.500	22,25	0,1480 EUR
S..7507C	750		Beyaz	220	65 daN	100	1.500	17,85	0,2060 EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
	Uzunluk	x En (mm)							
S..8109C	810	9,0	Beyaz	245	800 kN	100	1.000	16,00	0,2875 EUR
S..9209C	920		Beyaz	280	800 kN	100	1.000	17,00	0,3220 EUR

Şafak Serisi - YapēkanlıēKrokeler Kablo Baęı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Baę Girişİ (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet EUR
S..1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100	5.000	0,0375 EUR
S..1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100	5.000	0,0375 EUR
S..2727	27 x 27	4,5	Beyaz	16 daN	100	5.000	0,0685 EUR
S..2727B	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100	5.000	0,0685 EUR

Şafak Serisi - VidalēKrokeler - Kablo Baęı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Vida Delięi Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
S..TM1	15.2 x 9.4 x 6.8	3,3	Beyaz	100	5.000	2,40	0,0180 EUR
S..TM2	22 x 16.2 x 10.8	5,2	Beyaz	100	3.000	5,50	0,0390 EUR



Kafak Serisi - Kablo Bařları

Siyah Kablo Bař larē

Nylon 6.6 Kablo Bařları



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (–kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
S..100B2C	100	2,5	Siyah	24	11 daN	100	30.000	10,40	0,0060	EUR
S..130B2C	130		Siyah	35	11 daN	100	25.000	12,25	0,0080	EUR
S..160B2C	160		Siyah	40	11 daN	100	20.000	11,05	0,0105	EUR
S..200B2C	200		Siyah	55	11 daN	100	20.000	14,45	0,0120	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
S..140B3C	140	3,5	Siyah	36,00	20 daN	100	20.000	13,40	0,0130	EUR
S..200B3C	200		Siyah	55,00	20 daN	100	12.000	11,15	0,0185	EUR
S..250B3C	250		Siyah	68,00	20 daN	100	13.000	15,50	0,0235	EUR
S..280B3C	280		Siyah	80,00	20 daN	100	13.000	18,20	0,0265	EUR
S..370B3C	370		Siyah	103,00	20 daN	100	8.000	13,80	0,0350	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
S..200B4C	200	4,5	Siyah	51	28 daN	100	10.000	14,35	0,0240	EUR
S..250B4C	250		Siyah	68	28 daN	100	10.000	18,45	0,0320	EUR
S..300B4C	300		Siyah	82	28 daN	100	8.000	17,85	0,0380	EUR
S..360B4C	360		Siyah	101	28 daN	100	8.000	19,50	0,0465	EUR
S..380B4C	380		Siyah	110	28 daN	100	7.000	19,45	0,0500	EUR
S..430B4C	430		Siyah	123	28 daN	100	5.000	15,30	0,0610	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	
S..300B7C	300	7,5	Siyah	88	65 daN	100	3.000	15,85	0,0715	EUR
S..370B7C	370		Siyah	101	65 daN	100	3.000	16,80	0,0920	EUR
S..450B7C	450		Siyah	130	65 daN	100	2.500	18,60	0,1080	EUR
S..540B7C	540		Siyah	160	65 daN	100	2.500	22,25	0,1480	EUR
S..750B7C	750		Siyah	220	65 daN	100	1.500	17,85	0,2060	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
S..810B9C	810	9,0	Siyah	245	800 kN	100	1.000	16,00	0,2875	EUR
S..920B9C	920		Siyah	280	800 kN	100	1.000	17,00	0,3220	EUR

Kafak Serisi - TēnāklēKablo Bař ē- Kablo Bařları



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)				EUR	EUR
S-TA1	200	4,6	Siyah	max:1-3	225 daN	0,1955	EUR

TēnāklēKablo Bař ēAparatēTeknik Bilgileri

- Kablo bař lama kafasēpaketlemeden sonra hareket ettirilebilir.
- Otomotiv endēstrisinde kablo, boru ve hortumların sabitlenmesi ve demonte edilmesi, kablo demeti yapānē panel yapānēve elektrik endēstrisinde yaygān olarak kullanāmaktadır.

Malzeme

- Poliamid 6.6 UV ile stabilize edilmik (PA66UV)
- Kablo Bař lantālarē Polyamide 6.6, ēēya dayanāklē(PA66HS)
- Ayak b° lēmē: Polyamid 6.6, yēksek darbe tadil edilmik, ēēya dayanāklē(PA66HIRHS))

Operasyon Sēaklē ē

- Polyamid 6.6 UV ile stabilize edilmik (PA66UV): -40 AC ila + 85 AC
- Isēya dayanāklē(PA66HS): -40 AC ila + 115 AC





Şafak Serisi - Kablo Bařları Paslanmaz Çelik Kablo Bařları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (min)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
SFK-STB-125S	125	4,5	Metal	38	90,00	100	5.000	9.08	0,1485 EUR
SFK-STB-200S	200		Metal	61	90,00	100	2.500	6.50	0,1700 EUR
SFK-STB-250S	250		Metal	81	90,00	100	2.500	7.80	0,1845 EUR
SFK-STB-300S	300		Metal	93	90,00	100	2.500	8.90	0,1990 EUR
SFK-STB-360S	360		Metal	112	90,00	100	2.500	10,20	0,2165 EUR
SFK-STB-400S	400		Metal	125	90,00	100	2.500	10,36	0,2280 EUR
SFK-STB-520S	520		Metal	163	90,00	100	2.500	13,36	0,2625 EUR
SFK-STB-680S	680		Metal	214,8	90,00	100	2.000	13,04	0,3090 EUR
SFK-STB-840S	840		Metal	265,7	90,00	100	2.000	15,89	0,3555 EUR
SFK-STB-200M	200	7,9	Metal	61,9	160,00	100	2.500	12,90	0,2750 EUR
SFK-STB-360M	360		Metal	112	153,00	50	1.250	9.75	0,3555 EUR
SFK-STB-520M	520		Metal	163,8	160,00	100	2.000	20,80	0,4375 EUR
SFK-STB-680M	680		Metal	214,8	160,00	100	1.000	13,40	0,5180 EUR
SFK-STB-840M	840		Metal	265,7	160,00	100	1.000	16,20	0,5995 EUR

Şafak Serisi - Kablo Bařları Paslanmaz Çelik Etiket




Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
SFK-STB1990	19 x 90	Metal	100	2.500	8,0 kg	0,1630 EUR

Paslanmaz Çelik Kablo Bařları Teknik Bilgileri

- Kendiliğ inden kilitlenebilir kafa tasarımı kurulumu hızlandırır ve kablo bař 6° vdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Gç- lç ve dayanıklılık kablo bař lama y° ntemini temin eder.
- Çok - ekimli i- mekçn ve dç mekçn uygulama alanlarında kullanabilir.
- Pçrçzçzç yçzeyi ve yuvarlatılmç u- larile kablunun korunmasineve - alçkan kikinin gçvenliç ini garanti eder.
- Çebeke kablolarında en çst dçzey desteç i sağlar.
- Genel ama- leuygulamalar i- in : 304 paslanmaz - elik

Su emilimi	: Yok
Alev yçrçmeme	: UL94V-2
Ultraviyole dayanıklılıç 6	: Mçkemmell
Kimyasal dayanıklılıç	: Mçkemmell



Şafak Serisi - Kablo Bařları
Paslanmaz Çelik Kablo Bařları POLYESTER KAPLI - 304 Çelik



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (min)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet EUR
SFK-STB1254C	125	4,5	Siyah	38	45	100	5.000	0,1755 EUR
SFK-STB2004C	200		Siyah	61,9	45	100	2.500	0,2130 EUR
SFK-STB2504C	250		Siyah	81	45	100	2.500	0,2385 EUR
SFK-STB3004C	300		Siyah	90,6	45	100	2.500	0,2635 EUR
SFK-STB3604C	360		Siyah	112.8	45	100	2.500	0,2940 EUR
SFK-STB5204C	520		Siyah	163.8	45	100	2.500	0,3745 EUR
SFK-STB6804C	680		Siyah	214,8	45	100	2.000	0,4570 EUR
SFK-STB8404C	840		Siyah	265,7	45	100	2.000	0,5375 EUR
SFK-STB2008C	200	7,9	Siyah	61,9	80	100	2.500	0,3300 EUR
SFK-STB3608C	360		Siyah	112,8	80	100	2.500	0,4550 EUR
SFK-STB5208C	520		Siyah	163,8	80	100	2.000	0,5815 EUR
SFK-STB6808C	680		Siyah	214,8	80	100	1.000	0,7060 EUR
SFK-STB8408C	840		Siyah	265,7	80	100	1.000	0,8330 EUR

Şafak Serisi - Kablo Bařları
Paslanmaz Çelik Kablo Bařları POLYESTER KAPLI - 316 Çelik



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (min)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet EUR		
SFK-STB1254-316C	125	4,5	Siyah	38	45	100	5.000	0,2025	EUR
SFK-STB2004-316C	200		Siyah	61,9	45	100	2.500	0,2470	EUR
SFK-STB2504-316C	250		Siyah	81	45	100	2.500	0,2770	EUR
SFK-STB3004-316C	300		Siyah	90,6	45	100	2.500	0,3070	EUR
SFK-STB3604-316C	360		Siyah	112,8	45	100	2.500	0,3425	EUR
SFK-STB5204-316C	520		Siyah	163,8	45	100	2.500	0,4375	EUR
SFK-STB6804-316C	680		Siyah	214,8	45	100	2.000	0,5330	EUR
SFK-STB8404-316C	840		Siyah	265,7	45	100	2.000	0,6280	EUR
SFK-STB2008-316C	200	7,9	Siyah	61,9	80	100	2.500	0,3915	EUR
SFK-STB3608-316C	360		Siyah	112,8	80	100	2.500	0,5410	EUR
SFK-STB5208-316C	520		Siyah	163,8	80	100	2.000	0,6945	EUR
SFK-STB6808-316C	680		Siyah	214,8	80	100	1.000	0,8445	EUR
SFK-STB8408-316C	840		Siyah	265,7	80	100	1.000	0,9940	EUR

Paslanmaz Çelik Kablo Bařları Teknik Bilgileri

- Kendiliğ inden kilitlenebilir kafa tasarımı kurulumu hızlandırır ve kablo bağına göre vadesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Gözle ve dayanıklılık kablo bağı lama yöntemi temin eder.
- Çok - ektli iç mekan ve dış mekan uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablunun korunmasına ve almanın kisinin güvenliğini garanti eder.
- Kebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 ve 316 paslanmaz çelik
- Polyester kaplıdır.

Su emilimi : Yok
Alev yaymeme : UL94V-2
Ultraviyole dayanıklılığı : Mükemmel
Kimyasal dayanıklılık : -40°C den 85°C



Safak®

Türkiye ve Ortadoğu
Distribütörü



SapiSelco®

**Kaliteli
Hammadde**



**Soğuk Koşullarda
Düşük Kırılgnlık**



NEDEN SapiSelco®..!

Kusursuz Tasarım

**Esneklik ve Yüksek
Mukavemet Özelliği**



**Alev Yürümeme
ve Sönme Özelliği**




"Mare Nostrum"
Sertifikasyonu



Avusturya Mare Nostrum
Araştırma Enstitüsü SapiSelco
kablo bağlarını atmosferik aktiflere
karşı gösterdikleri mükemmel direnç
sebebiyle **2002'nin En İyi Ürünü**
seçmiştir.





SAPISELCO KABLO BAĞLARI ÜRÜN SERTİFİKALARI

SapiSelco kablo bağları uluslararası sertifikasyon standartlarına tam olarak tabiidir ve aşağıda belirtilen endüstri kontrol enstitüleri tarafından tasdik edilmiştir.

SERTİFİKA ENSTİTÜSÜ	SERTİFİKA NO	ENDÜSTRİ STANDARDI	STANDART AÇIKLAMASI
 IMQ	SEL serisi kablo bağları için uygunluk sertifikaları CA01.00073 ÷ CA01.00076	AB yönergesi B.T. 73/23 CEE ve 93/68 CEE göre CEI EN50146-1 Ed.2000 gereklerine tam uygunluğu	SapiSelco kablo bağlarının 1000 V AC ve 1500 V DC dahil elektrik tesisatlarında kullanılabilirliğini tasdik etmeye yönelik sertifika
 IMQ	ME.t serisi kablo bağları için uygunluk sertifikaları CA01.00172 ÷ CA01.00175	AB yönergesi B.T. 73/23 CEE ve 93/68 CEE göre CEI EN50146-1 Ed.2000 gereklerine tam uygunluğu	
 GERMNISCHER LLOYD	GL Tip Onay Sertifikası No. 99173-96 HH	IEC 60092-101, MIL-23190E, UL 1565	SapiSelco kablo bağlarının alev geciktirme özelliğini ve gemi inşaatında kullanılabilirliğini tasdik etmeye yönelik sertifika
 BUREAU VERITAS	Tip Onay Sertifikası No. 09113/A1 BV Dosya No. ACE 14/725/02	IEC 60092 serisi, Çelik yapı gemilerin sınıflandırılmasındaki BV kurallarına uygunluğu	
 RINA	Tip Onay Sertifikası No. ELE35802CS	IEC 60092-101: Alev geciktirme özelliği	
 LLOYD'S REGISTER	LR Tip Onay Sertifikası No. 00/00017	UL 94V2, UL 1565, MIL-S-23190 E, IEC 60092-101	
 DET NORSKE VERITAS	Tip Onay Sertifikası No. E.-6650	IEC 60092-101 BV sınıflandırma kuralları	
 MILITARY STANDARDS (USA) Amerikan Defence Dept.	Nitelikli Ürün Listesi (QPL23190) No.02635201.AA/10-11-99	MIL-C-23190 "Askeri Standartlar"	SapiSelco kablo bağlarının askeri birimlerin ihtiyaçlarını karşıladığını tasdik etmeye yönelik sertifika
 Underwriters Laboratories UL (USA)	Dosya E 160935	U.L. 94 "Plastikler için alev alma testi" U.L. 1565 "Kablo sabitleme araçları" uygunluğu	SapiSelco kablo bağlarının UL 1565 ve UL 94 standartları doğrultusunda yapılan alev geciktirme ve mekanik testlerden geçtiğini tasdik etmeye yönelik sertifika
 SAPISELCO s.r.l.	CE Uygunluk Beyanı	AB yönergesi 73/23/CEE ve 93/168/CEE	SapiSelco tarafından düzenlenen ve AB yönergesi 73/23/CEE ve 93/168/CEE'e uygunluk beyanı

* Ham madde için

** Bitmiş ürün için





Beyaz Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
SS-075-2C	75	2,5	Beyaz	16	11 daN	100	30.000	8,15	0,0060	EUR
SS-100-2C	100		Beyaz	24	11 daN	100	30.000	10,40	0,0070	EUR
SS-135-2C	135		Beyaz	35	11 daN	100	25.000	12,25	0,0100	EUR
SS-160-2C	160		Beyaz	40	11 daN	100	20.000	11,05	0,0125	EUR
SS-200-2C	200		Beyaz	55	11 daN	100	20.000	14,45	0,0165	EUR


Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
	Uzunluk	x En (mm)								
SS-140-3C	140	3,5	Beyaz	36	20 daN	100	20.000	13,40	0,0160	EUR
SS-200-3C	200		Beyaz	55	20 daN	100	12.000	11,15	0,0235	EUR
SS-250-3C	250		Beyaz	68	20 daN	100	13.000	15,50	0,0295	EUR
SS-280-3C	280		Beyaz	80	20 daN	100	13.000	18,20	0,0310	EUR
SS-360-3C	360		Beyaz	103	20 daN	100	8.000	13,80	0,0455	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
	Uzunluk	x En (mm)								
SS-140-4C	140	4,5	Beyaz	33	28 daN	100	10.000	11,00	0,0215	EUR
SS-160-4C	160		Beyaz	38	28 daN	100	10.000	12,15	0,0280	EUR
SS-200-4C	200		Beyaz	51	28 daN	100	10.000	14,35	0,0335	EUR
SS-250-4C	250		Beyaz	68	28 daN	100	10.000	18,45	0,0430	EUR
SS-280-4C	280		Beyaz	76	28 daN	100	10.000	19,05	0,0490	EUR
SS-300-4C	300		Beyaz	82	28 daN	100	8.000	17,85	0,0545	EUR
SS-360-4C	360		Beyaz	101	28 daN	100	8.000	19,50	0,0625	EUR
SS-380-4C	380		Beyaz	110	28 daN	100	7.000	19,45	0,0675	EUR
SS-430-4C	430		Beyaz	123	28 daN	100	5.000	15,30	0,0760	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	
SS-280-7C	280	7,5	Beyaz	76	65 daN	100	4.000	18,30	0,0760	EUR
SS-320-7C	320		Beyaz	88	65 daN	100	3.000	15,85	0,0850	EUR
SS-360-7C	360		Beyaz	101	65 daN	100	3.000	16,80	0,1060	EUR
SS-450-7C	450		Beyaz	130	65 daN	100	2.500	18,60	0,2015	EUR
SS-540-7C	540		Beyaz	160	65 daN	100	2.500	22,25	0,2595	EUR
SS-750-7C	750		Beyaz	220	65 daN	100	1.500	17,85	0,2785	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
SS-780-9C	780	9,0	Beyaz	235	80 daN	100	1.000	16,00	0,3750	EUR
SS-920-9C	920		Beyaz	280	80 daN	100	1.000	19,60	0,4510	EUR
SS-1220-9C	1.220		Beyaz	375	80 daN	100	1.000	27,65	0,6905	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
SS-750-12C	750	12,5	Beyaz	222	120 daN	50	1.000	22,50	0,6330	EUR
SS-1000-12C	1.000		Beyaz	300	120 daN	50	1.000	28,70	1,0700	EUR



Siyah Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
SS-100B-2C	100	2,5	Siyah	24	11 daN	100	30.000	10,40	0,0070	EUR
SS-135B-2C	135		Siyah	35	11 daN	100	25.000	12,25	0,0100	EUR
SS-160B-2C	160		Siyah	40	11 daN	100	20.000	11,05	0,0125	EUR
SS-200B-2C	200		Siyah	55	11 daN	100	20.000	14,45	0,0165	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
SS-140B-3C	140	3,5	Siyah	36	20 daN	100	20.000	13,40	0,0160	EUR
SS-200B-3C	200		Siyah	55	20 daN	100	12.000	11,15	0,0235	EUR
SS-250B-3C	250		Siyah	68	20 daN	100	13.000	15,50	0,0295	EUR
SS-280B-3C	280		Siyah	80	20 daN	100	13.000	18,20	0,0310	EUR
SS-360B-3C	360		Siyah	103	20 daN	100	8.000	13,80	0,0455	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
SS-140B-4C	140	4,5	Siyah	33	28 daN	100	10.000	11,00	0,0215 EUR
SS-160B-4C	160		Siyah	38	28 daN	100	10.000	12,15	0,0280 EUR
SS-200B-4C	200		Siyah	51	28 daN	100	10.000	14,35	0,0335 EUR
SS-280B-4C	280		Siyah	76	28 daN	100	10.000	19,05	0,0490 EUR
SS-300B-4C	300		Siyah	82	28 daN	100	8.000	17,85	0,0545 EUR
SS-360B-4C	360		Siyah	101	28 daN	100	8.000	19,50	0,0625 EUR
SS-380B-4C	380		Siyah	110	28 daN	100	7.000	19,45	0,0675 EUR
SS-430B-4C	430		Siyah	123	28 daN	100	5.000	15,30	0,0760 EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							EUR	EUR
SS-280B-7C	280	7,5	Siyah	76	65 daN	100	4.000	18,30	0,0760	EUR
SS-320B-7C	320		Siyah	88	65 daN	100	3.000	15,85	0,0850	EUR
SS-360B-7C	360		Siyah	101	65 daN	100	3.000	16,80	0,1060	EUR
SS-450B-7C	450		Siyah	130	65 daN	100	2.500	18,60	0,2015	EUR
SS-540B-7C	540		Siyah	160	65 daN	100	2.500	22,25	0,2595	EUR
SS-750B-7C	750		Siyah	220	65 daN	100	1.500	17,85	0,2785	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
	Uzunluk	x En (mm)							USD	EUR
SS-780B-9C	780	9,0	Siyah	235	80 daN	100	1.000	16,00	0,3750	EUR
SS-920B-9C	920		Siyah	280	80 daN	100	1.000	19,60	0,4510	EUR
SS-1220B-9C	1.220		Siyah	375	80 daN	100	1.000	27,65	0,6905	EUR

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
SS-1000B-12C	1.000	12,5	Siyah	300	120 daN	50	1.000	28,70	1,0700 EUR



Ultraviole Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet EUR
SS-100W-2C	100	Siyah	24	11 daN	100	30.000	10,40	0,0090 EUR
SS-135W-2C	135		35	11 daN	100	25.000	12,25	0,0125 EUR
SS-200W-2C	200		55	11 daN	100	20.000	14,45	0,0215 EUR
SS-140W-3C	140	Siyah	36	20 daN	100	20.000	13,40	0,0205 EUR
SS-200W-3C	200		55	20 daN	100	12.000	11,15	0,0310 EUR
SS-250W-3C	250		68	20 daN	100	13.000	15,50	0,0385 EUR
SS-280W-3C	280		80	20 daN	100	13.000	18,90	0,0400 EUR
SS-200W-4C	200	Siyah	51	28 daN	100	10.000	14,35	0,0435 EUR
SS-300W-4C	300		82	28 daN	100	8.000	17,85	0,0705 EUR
SS-380W-4C	380		110	28 daN	100	7.000	19,45	0,0895 EUR
SS-430W-4C	430		123	28 daN	100	5.000	15,30	0,0985 EUR
SS-320W-7C	320	Siyah	88	65 daN	100	3.000	15,85	0,1105 EUR
SS-360W-7C	360		101	65 daN	100	3.000	16,80	0,1265 EUR
SS-450W-7C	450		130	65 daN	100	2.500	18,60	0,2615 EUR
SS-540W-7C	540		160	65 daN	100	2.500	22,25	0,3375 EUR
SS-780W-9C	780	9,0	235	80 daN	100	1.000	16,00	0,4880 EUR

Renkli Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet EUR
SS-100S-2C	100	2,5	24	11 daN	100	5.000	1,95	0,0085 EUR
SS-100K-2C	100		24	11 daN	100	5.000	1,95	0,0085 EUR
SS-100M-2C	100		24	11 daN	100	5.000	1,95	0,0085 EUR
SS-100MOR-2C	100		24	11 daN	100	5.000	1,95	0,0085 EUR
SS-100Y-2C	100		24	11 daN	100	5.000	1,95	0,0085 EUR
SS-280S-3C	280	3,5	76	80 daN	100	13.000	18,20	0,0370 EUR
SS-280K-3C	280		76	80 daN	100	13.000	18,20	0,0370 EUR
SS-280M-3C	280		76	80 daN	100	13.000	18,20	0,0370 EUR
SS-280Y-3C	280		76	80 daN	100	13.000	18,20	0,0370 EUR



Metal Dedektörlü Kablo Bağları



Özellikler

- Metal dedektörleri tarafından saptanabilen nylon kablo bağıdır.
- Gıda, ilaç ve kimya sanayindeki uygulamalar için uygundur.



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
SS-MD-1002C	100	2,5	Mavi	10 daN	100	5.000	1,300	0,0605	EUR
SS-MD-1403C	140	3,5	Mavi	18 daN	100	5.000	3,150	0,1380	EUR
SS-MD-2004C	200	4,5	Mavi	25 daN	100	5.000	6,650	0,2415	EUR
SS-MD-2504C	250	4,5	Mavi	25 daN	100	5.000	8,200	0,3030	EUR
SS-MD-2804C	280	4,5	Mavi	25 daN	100	5.000	9,280	0,3290	EUR
SS-MD-3804C	380	4,5	Mavi	25 daN	100	3.500	9.173	0,4185	EUR
SS-MD-3607C	360	7,5	Mavi	60 daN	100	1.500	7,98	0,8295	EUR

Açılabilir Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları




Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
SS-HRCV-200	200	7,5	Beyaz	50	36 daN	100	5.000	13,45	0,0745	EUR
SS-HRCV-360	360		Beyaz	100	36 daN	100	3.000	14,15	0,1110	EUR

Etiketli Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Etiket Boyutları Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR	
SS-MV-100-2C	100	2,5	25 x 8	Beyaz	25	11 daN	100	5.000	2,90	0,0825	EUR
SS-MV-200-4C	200	4,5	35 x 13	Beyaz	50	28 daN	100	5.000	8,60	0,0835	EUR


Boncuk Kablo Bağları Nylon Kablo Bağları (Bandex)



Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	Azami Sıkma Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat / Adet EUR	
CT-100-B	100	25	Beyaz	8 daN	100	60.000	0,0040	EUR



Dübel Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi Maksimum x En (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
SS-AM-1	43 x 10	9	10,3	Siyah	50	100	5.000	11,25	0,0825 EUR

Yapışkanlı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
SS-1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100	3.000	2,70	0,0745 EUR
SS-1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100	3.000	2,70	0,0745 EUR
SS-2727	27 x 27	4,5	Beyaz	16 daN	100	3.000	5,50	0,0980 EUR
SS-2727B	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100	3.000	5,50	0,0980 EUR

Vidalı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi Maksimum (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet EUR
SS-TM-2	30 x 12	4	5	Beyaz	100	3.000	4,55	0,0435 EUR
SS-TM-2 B	30 x 12	4	5	Siyah	100	3.000	4,55	0,0435 EUR


ŞAFAK MARKA YÜKSÜK İMALATIMIZDIR

Şafak Serisi

İzoleli Kablo Yüksükleri *Fransız Renk Normu (DIN 46228)*



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	F	L	Ebatlar (mm)				C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
UY-3005S	Beyaz	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64	0,0085	USD
UY-3007S	Mavi	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72	0,0085	USD
UY-3010S	Kırmızı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75	0,0085	USD
UY-3015S	Siyah	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108	0,0095	USD
UY-3025S	Gri	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133	0,0115	USD
UY-3040S	Turuncu	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119	0,0185	USD
UY-3060S	Yeşil	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	177	0,0230	USD
UY-3100S	Kahve	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109	0,0340	USD
UY-3160S	Fildişi	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138	0,0475	USD
UY-3250S	Siyah	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125	0,0785	USD
UY-3350S	Kırmızı	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	141	0,0950	USD
UY-3500S	Mavi	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168	0,1815	USD
UY-3700S	Sarı	70,00 mm²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50	2.500	270	0,4335	USD

Şafak Serisi


İzoleli Kablo Yüksükleri *Alman Renk Normu (DIN 46228)*



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	F	L	Ebatlar (mm)				C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
UY-2005S	Turuncu	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64	0,0085	USD
UY-2007S	Beyaz	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72	0,0085	USD
UY-2010S	Sarı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75	0,0085	USD
UY-2015S	Kırmızı	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108	0,0095	USD
UY-2025S	Mavi	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133	0,0115	USD
UY-2040S	Gri	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119	0,0185	USD
UY-2060S	Siyah	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	179	0,0230	USD
UY-2100S	Bej	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109	0,0340	USD
UY-2160S	Yeşil	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138	0,0475	USD
UY-2250S	Kahve	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125	0,0785	USD
UY-2350S	Bej	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	140	0,0950	USD
UY-2500S	Zeytuni	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168	0,1815	USD



Şafak Serisi İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri (DIN 46228)



Standart Malzeme İzolasyon Çalışma Sıcaklığı
: DIN 46228
: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
: Naylon
: Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
UY-23005S	Beyaz	2 x 0,50 mm ²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500	30.000	107	0,0160 USD
UY-23007S	Mavi	2 x 0,75 mm ²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500	30.000	121	0,0160 USD
UY-23010S	Kırmızı	2 x 1,00 mm ²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500	30.000	137	0,0165 USD
UY-23015S	Siyah	2 x 1,50 mm ²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500	25.000	164	0,0230 USD
UY-23025S	Gri	2 x 2,50 mm ²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250	12.500	137	0,0295 USD
UY-23040S	Turuncu	2 x 4,00 mm ²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100	6.000	98	0,0405 USD
UY-23060S	Yeşil	2 x 6,00 mm ²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100	5.000	149	0,0495 USD
UY-23100S	Kahve	2 x 10,00 mm ²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50	3.000	108	0,0730 USD
UY-23160S	Bej	2 x 16,00 mm ²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50	2.500	56	0,0910 USD

Şafak Serisi İzolesiz Kablo Yüksükleri (DIN 46228)




Standart Malzeme
: DIN 46228
: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	L	D	C	W	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
KYS-0,50/6	0,50 mm ²	6,0	1,3	1,0	1,7	1.000	120.000	54	0,0060 USD
KYS-0,50	0,50 mm ²	10,0	1,3	1,0	1,7	1.000	120.000	76	0,0075 USD
KYS-0,75	0,75 mm ²	10,0	1,5	1,2	1,9	1.000	120.000	85	0,0075 USD
KYS-1,00	1,00 mm ²	10,0	1,7	1,4	2,2	1.000	120.000	92	0,0075 USD
KYS-1,50/7	1,50 mm ²	7,0	2,0	1,7	2,5	1.000	120.000	83	0,0085 USD
KYS-1,50	1,50 mm ²	10,0	2,0	1,7	2,5	1.000	120.000	104	0,0100 USD
KYS-2,50/8	2,50 mm ²	8,0	2,6	2,3	3,3	1.000	120.000	112	0,0095 USD
KYS-2,50	2,50 mm ²	12,0	2,6	2,3	3,3	1.000	60.000	180	0,0115 USD
KYS-4,00	4,00 mm ²	12,0	3,2	2,8	3,9	500	30.000	155	0,0175 USD
KYS-6,00	6,00 mm ²	12,0	3,9	3,5	4,7	500	30.000	175	0,0235 USD
KYS-10/12	10,00 mm ²	12,0	4,9	4,5	5,8	250	15.000	131	0,0285 USD
KYS-10	10,00 mm ²	15,0	4,9	4,5	5,8	250	15.000	156	0,0285 USD
KYS-16/12	16,00 mm ²	12,0	6,2	5,8	7,2	100	12.000	67	0,0410 USD
KYS-16	16,00 mm ²	15,0	6,2	5,8	7,2	100	12.000	78	0,0445 USD
KYS-25	25,00 mm ²	15,0	7,9	7,5	9,1	100	6.000	114	0,0730 USD
KYS-35	35,00 mm ²	15,0	8,7	8,3	10,2	100	6.000	121	0,0830 USD
KYS-50	50,00 mm ²	22,0	10,9	10,3	12,7	100	-	217	0,2005 USD
KYS-70	70,00 mm ²	25,0	14,3	13,5	15,8	50	-	398	0,4345 USD
KYS-95	95,00 mm ²	30,0	15,6	14,8	17,3	50	-	511	0,6250 USD
KYS-120	120,00 mm ²	34,0	17,7	16,7	20,2	25	-	846	1,0085 USD
KYS-150	150,00 mm ²	38,0	20,6	19,6	23,0	25	-	1.026	1,3160 USD

İzoleli Kablo Yüksükleri *Fransız Renk Normu (DIN 46228)*




Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
UY-3003	Pembe	0,30 mm²	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500	60.000	50	0,0260 USD
UY-3005	Beyaz	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64	0,0125 USD
UY-3007	Mavi	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72	0,0125 USD
UY-3010	Kırmızı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75	0,0145 USD
UY-3015	Siyah	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108	0,0150 USD
UY-3015/10	Siyah		10,0	16,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	116	0,0155 USD
UY-3015/18	Siyah		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	25.000	150	0,0270 USD
UY-3025	Gri	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133	0,0175 USD
UY-3025/12	Gri		12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	25.000	167	0,0220 USD
UY-3040	Turuncu	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119	0,0290 USD
UY-3060	Yeşil	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	177	0,0385 USD
UY-3100	Kahve	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109	0,0515 USD
UY-3160	Fildişi	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138	0,0635 USD
UY-3250	Siyah	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125	0,1045 USD
UY-3350	Kırmızı	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	141	0,1390 USD
UY-3500	Mavi	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168	0,2750 USD
UY-3700	Sarı	70,00 mm²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50	2.500	270	0,5390 USD

İzoleli Kablo Yüksükleri *Alman Renk Normu (DIN 46228)*




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
UY-2005	Turuncu	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64	0,0125 USD
UY-2007	Beyaz	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72	0,0125 USD
UY-2010	Sarı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75	0,0145 USD
UY-2015	Kırmızı	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108	0,0150 USD
UY-2015/18	Kırmızı		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	25.000	150	0,0270 USD
UY-2025	Mavi	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133	0,0175 USD
UY-2025/12	Mavi		12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	167	0,0220 USD
UY-2025/18	Mavi		18,0	24,0	4,2	7,4	2,5	2,2	250	12.500	119	0,0280 USD
UY-2040	Gri	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119	0,0290 USD
UY-2040/12	Gri		12,0	20,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	12.500	125	0,0325 USD
UY-2040/18	Gri		18,0	26,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	12.500	150	0,0415 USD
UY-2060	Siyah	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	179	0,0385 USD
UY-2060/18	Siyah		18,0	26,0	6,3	8,5	3,9	3,5	200	10.000	177	0,0505 USD
UY-2100	Bej	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109	0,0515 USD
UY-2100/18	Bej		18,0	28,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	5.000	124	0,0610 USD
UY-2160	Yeşil	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138	0,0635 USD
UY-2160/18	Yeşil		18,0	28,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	157	0,0785 USD
UY-2250	Kahve	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125	0,1045 USD
UY-2350	Bej	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	140	0,1390 USD
UY-2500	Zeytuni	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168	0,2750 USD



İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri (DIN 46228)




Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
UY-23005	Beyaz	2 x 0,50 mm ²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500	30.000	107	0,0215 USD
UY-23007	Mavi	2 x 0,75 mm ²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500	30.000	121	0,0215 USD
UY-23010	Kırmızı	2 x 1,00 mm ²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500	30.000	137	0,0215 USD
UY-23015	Siyah	2 x 1,50 mm ²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500	25.000	164	0,0295 USD
UY-23025	Gri	2 x 2,50 mm ²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250	12.500	137	0,0415 USD
UY-23040	Turuncu	2 x 4,00 mm ²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100	6.000	98	0,0580 USD
UY-23060	Yeşil	2 x 6,00 mm ²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100	5.000	149	0,0805 USD
UY-23100	Kahve	2 x 10,00 mm ²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50	3.000	108	0,1115 USD
UY-23160	Bej	2 x 16,00 mm ²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50	2.500	56	0,1440 USD

Şafak Serisi Yuvarlak Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart Giriş)




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
YK-301KPVC	0,50-1,50	M3	d2	d3	l	d1	d4	a	s	200	12.000	182	0,0370 USD
YK-401KPVC		M4	3,2	6,0	16,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	206	0,0415 USD
YK-501KPVC		M5	4,3	8,0	17,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	238	0,0480 USD
YK-601KPVC		M6	5,3	10,0	18,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	255	0,0550 USD
YK-801KPVC		M8	6,5	10,0	22,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	324	0,0680 USD
YK-302MPVC	1,50-2,50	M3	8,4	14,0	22,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	324	0,0680 USD
YK-402MPVC		M4	3,2	6,0	17,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	202	0,0430 USD
YK-502MPVC		M4	4,3	8,0	18,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	224	0,0480 USD
YK-602MPVC		M5	5,3	10,0	20,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	269	0,0550 USD
YK-802MPVC		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	297	0,0620 USD
YK-1002MPVC	4,00-6,00	M8	8,4	14,0	22,5	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	346	0,0715 USD
YK-1202MPVC		M10	10,5	15,0	25,5	2,3	4,5	11,0	0,8	100	5.000	253	0,1035 USD
YK-406SPVC		M12	13,0	18,0	25,5	2,3	4,5	11,0	0,8	100	6.000	200	0,1430 USD
YK-506SPVC		M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	205	0,0860 USD
YK-606SPVC		M5	5,3	10,0	22,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	223	0,0930 USD
YK-806SPVC	4,00-6,00	M6	6,5	11,0	23,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	249	0,0985 USD
YK-1006SPVC		M8	8,4	14,0	26,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	5.000	290	0,1145 USD
YK-1206SPVC		M10	10,5	18,0	28,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	5.000	351	0,1430 USD
YK-1206SPVC		M12	13,0	18,0	28,5	3,6	6,3	13,5	1,0	50	3.000	172	0,1430 USD

Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz. Sipariş üzerine Naylon&Kolay Girişli üretimi yapılabilmektedir.

Şafak Serisi Çatal Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart) Giriş




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet USD
CK-3001KPVC	0,50-1,50	M3	d2	d3	l	d1	d4	a	s	200	12.000	200	0,0360 USD
CK-4001KPVC		M4	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	200	0,0370 USD
CK-5001KPVC		M5	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	229	0,0480 USD
CK-6001KPVC		M6	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	242	0,0520 USD
CK-3002MPVC	1,50-2,50	M3	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	242	0,0520 USD
CK-4002MPVC		M4	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	197	0,0430 USD
CK-5002MPVC		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	202	0,0430 USD
CK-6002MPVC		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	265	0,0520 USD
CK-4006SPVC	4,00-6,00	M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	297	0,0595 USD
CK-5006SPVC		M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	200	0,0820 USD
CK-6006SPVC		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	226	0,0895 USD
CK-8006SPVC		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	235	0,0895 USD
CK-10006SPVC		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	5.000	284	0,1145 USD
CK-10006SPVC		M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	2.500	197	0,1430 USD

Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz. Sipariş üzerine Naylon&Kolay Girişli üretimi yapılabilmektedir.


Fiyatlarımıza K.D.V. Dahil değildir.



İğne Tip - İzoleli Kablo Uçları




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
W	F	L	E	D	d1	T						
IK-101I	0,50 - 1,50 mm ²	1,9	10,0	19,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200	12.000	174	0,0450 USD
IK-102I	1,50 - 2,50 mm ²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200	12.000	210	0,0515 USD
IK-106I	4,00 - 6,00 mm ²	2,8	14,0	27,0	13,0	6,4	3,4	1,00	100	6.000	228	0,1100 USD

Bıçak Tip - İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
W	F	L	E	D	d1	T						
IK-101/14	0,50 - 1,50 mm ²	3,0	14,0	23,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200	12.000	180	0,0865 USD
IK-102/18	1,50 - 2,50 mm ²	2,2	18,0	27,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200	12.000	206	0,0980 USD

Ek Mufları - İzoleli Kablo Uçları



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	L	D	d1	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
BY-251	0,50 - 1,50 mm ²	24,6	4,0	1,7	200	10.000	275	0,0745 USD
BY-252	1,50 - 2,50 mm ²	24,6	4,5	2,3	200	10.000	322	0,0830 USD
BY-256	4,00 - 6,00 mm ²	26,5	6,3	3,4	100	5.000	285	0,1430 USD

DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu - (Kaynaklı)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	E	D	d1	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
IK-110/12I	10 mm ²	4,3	14,0	22,0	8,0	6,9	4,5	1,1	500	24,5	0,2245 USD
IK-116/13I	16 mm ²	5,5	16,0	26,0	10,0	8,4	5,8	1,2	250	29,7	0,3665 USD
IK-125/15I	25 mm ²	6,8	20,0	33,5	13,5	9,5	7,0	1,2	100	40,5	0,5365 USD
IK-135/20I	35 mm ²	8,0	24,5	40,5	16,0	11,8	8,4	1,5	50	40,0	0,9175 USD
IK-150/20I	50 mm ²	9,5	26,0	45,0	19,0	13,6	9,6	1,8	50	47,0	1,3835 USD
IK-170/25I	70 mm ²	11,0	31,0	55,0	24,0	15,8	11,4	2,0	25	59,0	2,0560 USD
IK-195/25I	95 mm ²	12,5	31,0	55,0	24,0	18,9	13,5	2,5	20	44,5	3,0035 USD

Erkek Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
BE-1040	0,50 - 1,50 mm ²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	1,7	200	12.000	216	0,0775 USD
BE-2040	1,50 - 2,50 mm ²	4,0	8,5	21,7	10,5	4,7	2,3	200	12.000	235	0,0810 USD
BE-2050	1,50 - 2,50 mm ²	5,0	8,5	21,2	10,5	4,7	2,3	200	12.000	252	0,0890 USD
BE-5050	4,00 - 6,00 mm ²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	3,4	100	5.000	185	0,1165 USD

Dişi Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
BD-1040	0,50 - 1,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	1,7	100	6.000	165	0,0960 USD
BD-2040	1,50 - 2,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100	6.000	174	0,0985 USD
BD-2050	1,50 - 2,50 mm ²	4,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100	6.000	186	0,1040 USD
BD-5050	4,00 - 6,00 mm ²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	3,4	100	5.000	253	0,1520 USD


Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Geniřlięi	W	F	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
FD-1288/5	0,50 - 1,50 mm ²	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	186	0,0635 USD
FD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	186	0,0635 USD
FD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200	12.000	203	0,0655 USD
FD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200	12.000	203	0,0655 USD
FD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	1,7	200	12.000	240	0,0840 USD
FD-1778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	3,8	1,7	100	6.000	171	0,1055 USD
FD-2288	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	2,3	200	12.000	197	0,0650 USD
FD-2488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	2,3	200	12.000	218	0,0720 USD
FD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	2,3	200	12.000	257	0,0895 USD
FD-2778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	4,7	2,3	100	6.000	178	0,1055 USD
FD-5488	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 4,75	5,0	6,5	22,0	13,0	6,2	3,4	100	6.000	131	0,1010 USD
FD-5638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	3,4	100	6.000	189	0,1135 USD
FD-5956		1,2 x 9,40	10,0	12,0	28,6	13,0	6,2	3,4	100	5.000	209	0,1915 USD



Tam İzoleli Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Geniřlięi	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Aęırlıęı (~gr)	Fiyat / Adet USD	
			W	F	L	B	D	d1					
 FFD-1288/5	0,50 - 1,50 mm²	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	206	0,0785	USD
 FFD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	206	0,0790	USD
 FFD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200	10.000	237	0,0800	USD
 FFD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200	10.000	240	0,0800	USD
 FFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	1,7	100	6.000	167	0,0940	USD
 FFD-2488	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	2,3	100	6.000	157	0,0830	USD
 FFD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	2,3	100	6.000	178	0,0940	USD
 FFD-5638	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	3,4	100	5.000	229	0,1195	USD

Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
			W	F	L	B	D	d1					
 PFD-1288	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,5	11,0	4,0	1,7	200	12.000	206	0,1145	USD
 PFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	4,0	1,7	100	6.000	159	0,1415	USD
 PFD-2638	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	5,0	2,3	100	6.000	166	0,1415	USD
 PFD-5638	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	13,0	6,5	3,4	100	5.000	235	0,1865	USD

Erkek Faston Tip Terminaller (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu		Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD	
			W	F	L	B	D	d1						
	FE-1288	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	1,7	200	12.000	176	0,0625	USD
	FE-1488		0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	1,7	200	12.000	194	0,0730	USD
	FE-1638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	1,7	200	12.000	222	0,0835	USD
	FE-2488	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	2,3	200	12.000	213	0,0775	USD
	FE-2638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	2,3	200	12.000	242	0,0835	USD
	FE-5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,35	7,7	24,0	13,0	6,2	3,4	100	6.000	204	0,1310	USD

Erkek / Dişi Geri Dönüşlü Terminaller İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	W1	F	F1	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
■ FDEG-1861	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	3,8	1,7	100	6.000	184	0,1290 USD
■ FDEG-2862	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	4,7	2,3	100	6.000	191	0,1290 USD
■ FDEG-5866	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	24,0	13,0	6,2	3,4	100	5.000	241	0,1550 USD

Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller - İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	L	d1	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet USD
■ PFDEB-1861	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	100	6.000	166	0,1050 USD
■ PFDEB-2862	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	2,3	100	6.000	170	0,1050 USD

YENİLENEBİLİR ENEJİ FOTOVOLTAİK





Fotovoltaik Panelleri Kablolamak için Konnektörler - Konnektör

Özellikler

- Fotovoltaik fişli sistem çözümü için bir cihaz kullanarak bağlantı cihazı.
- Ürünler TÜV standartlarına uygundur.
- Bu bağlantı sistemi UV, Ozona dayanıklı ve IP67 olup pazar standartlarına uyumludur.

YENİ



Kontak Malzemesi	: Gümüş Bakır
Kutu Malzemesi	: Polikarbonat / Poliamid
Kontak Çapı	: 4 mm
Kabul edilen Tel Boyutları	: 4 - 6 mm ²
Kablo yalıtım çapı	: 5 ila 8 mm
Kontak tipi	: Kıvrılmış
Çalışma Sıcaklığı	: +85 ile -40 arasında



RoHS
COMPLIANT



Dişi Konnektör


Erkek Konnektör



2 Erkek+ 1 Dişi Kaplin

Sıkma ve Sökme
Anahtarı

2 Dişi+ 1 Erkek Kaplin



IP67 Hızlı Bağlantı



IP67 Kaplin ile Bağlantı

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR	
CSMF4	Set: 1 erkek kontak - 1 erkek konnektör - 1 dişi kontak - 1 dişi konnektör	100	9,55	EUR
CSM4	Erkek Set: 1 kontak - 1 konnektör	100	3,80	EUR
CSF4	Dişi Set: 1 kontak - 1 konnektör	100	3,80	EUR
CSMMF4	Erkek-Erkek / Dişi Kaplin	10	23,10	EUR
CSFFM4	Dişi-Dişi / Erkek Kaplin	10	23,35	EUR
CLECS	Sıkma ve sökme anahtarı	1	7,20	EUR

İzolasyon Kaydırma - Konnektör

Eşpotensiyelli Ek Alma için Konnektör

SOLFIT® konnektör serisi, yeşil / sarı iletkenin önceden hazırlanmasına gerek kalmadan kurulum gereksinimlerinin çoğuna uygun bir çözüm sunar.

Gerekli olan tek alet basit bir elektrikli tornavidadır.


Fotovoltaik panellerle elektrik teması sağlanır:

■ Alüminyum çerçevede sıcak teması oluşturan bağlantı vidasının (paslanmaz çelik) dişli yuvası sayesinde küçük dokunuşlar yaparak,

■ Bakır dişlerin ek alma elemanı ile güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlamak için kablo yalıtımını kesen ve devreden çıkaran temas halindeki gövdenin 2 paslanmaz çelik bıçağı sayesinde yeşil / sarı iletken ile bir temas sağlanır.

Bu teknoloji, mükemmel kalitede bir temas sağlar, panel üzerindeki oksitli bir yüzeyin zorluğu bile bir sorun teşkil etmez.

Bu **SOLFIT®** teknoloji, diğer çerçevelere olan bağlantıların bütünlüğünü veya bunları birbirine bağlayan eşpotansiyel bağı azaltmadan tek bir çerçevenin bağlantısının kesilmesine izin verir.



SOLFIT® Biçimlendirilebilir Uzatıcı



YENİ

SOLFIT® Panel Yapıştırma

SOLFIT®

Özellikler

■ Sabitleme için şasinin kalınlığı: Yalnızca alüminyumda 1,2 ila 2 mm.

Önerilen Kablo:

Tip	Renk	Kalite	Tel Sayısı
6 mm ² Yalıtımlı H07	Yeşil/Sarı	Rigid	7

*standart UTE C 15-712 gerekliliğine göre

Ürün Kodu	Şasi Profili	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR
 SFP6PI	Deliksiz Alüminyum (Kendinden delme vidası)	100	5,45 EUR
 SFP6PI48	Delikli Alüminyum Ø 4.2(0.16") max. (Kendinden dış açan Vida)	100	5,45 EUR
 SFP6PI2V	Deliksiz Alüminyum (Kendinden delme vidası)	50	6,05 EUR
 SFP6PI55	Delikli Alüminyum Ø 5 (0.20") max. (Kendinden delme vidası)	50	5,50 EUR
 SFP6PIPR	Deliksiz Alüminyum (Kendinden delme vidası)	50	6,45 EUR



İzolasyon Kaydırma - Konnektör


Eşpotansiyelli Ek Alma için Konnektör

SOLFIT® Hızlı ve Güvenilir Uygulama Örneği


SOLFIT®




SOLFIT® altıgen uç ile donatılmış bir tornavida kullanarak delme işlemi ile hızlı bir şekilde sabitlenebilir.



İletken herhangi bir çaba veya onarım olmadan kırılır.



İletken, kesici bıçaklar sayesinde aynı anda sabitlenir ve elektriksel kontağa alınır.



Bu kurulum yöntemi, bir panelin eşpotansiyel bağına bozmadan çıkarılmasına izin verir.

Belirli **SOLFIT®** Uygulamaları İçin Konnektörler



SFP6PI2V2

Yerdeki kurulumlarda olduğu gibi modüllerin altından erişim mümkün olduğunda doğrudan 2 panelin yan yana bağlanmasını sağlar.



SFP6PIPR

Erişim ve alan gereksinimleri, zor veya hatta imkansız olabilecek bir montaj gerektirdiğinde bile konumlandırmada bir miktar esneklik sağlar. Sabitlemeden sonra operatör, bağlantıyı çalıştırmak için genişleticiyi kolayca ayarlayabilir.





Eşpotansiyelli Bağlantı için Konnektörler – Konnektör

YENİ

Güvenli bir eşpotansiyel bağlantı

SOLFIT® panel şasisi ile yüksek kaliteli bir elektrik teması oluşturarak eşpotansiyel bağı gerçekleştirir.


Modül çerçeveleri, anodize edilmiş veya başka bir şekilde yüzey işlemi görmüş alüminyumdan yapılmıştır. Bu yüzey kaplamaları çerçeveyi korozyona karşı korur ancak iletken değildir.

Menzil sayesinde panelin alüminyum ile elektriksel teması şu şekilde sağlanır:

- Vida dişi modeliyle sabitlenmiş vidalı modeller için veya
- Cıvatalama, dişleri aşındıran dişli bir kilit pulu kullanarak sıkıldığında yüzey kaplaması.

Bağlantı, topraklama konektörünün maks. 25 mm² kesit. İzolasyonlu bir iletken kullanılıyorsa, 30 mm'lik bir uzunluk soyulmalıdır.

Tüm **SOLFIT®** modelleri, alüminyum ile galvanik uyumluluk sağlarken korozyona karşı mükemmel direnci garanti eden paslanmaz çelikten yapılmıştır.



SFP4RE6

Ø6 mm (0,26") delik için civatalı.
Dişli kilit rondelası, elektrik temasını garanti eder.



SFP4VT10

Ø4mm (0,16") delik için
kendinden diş açan vidalı.



SFP4AF8/SFP6AF8

Matkap uçlu vida ile

Mevcut bir delinmiş deliğe sabitleme

Mevcut bir delik olmadan
sabitleme




Eşpotensiyelli Bağlantı için Konnektörler - Konnektör


SOLFIL

YENİ

Matkap uçlu vida örneği ile **SOLFIL** uygulanması:




SOLFIL PZ2 çapraz dişli bit ile donatılmış bir tornavida kullanarak şasiyi delerek ve hafifçe vurarak hızlı bir şekilde sabitlenebilir. Özel tasarımı sayesinde, bu işlem kabloyı sıkıdan sökmeden gerçekleştirilir.



30 mm uzunluğunda bir sıyırma işleminden sonra topraklama iletkeni monte edilir.



Toprak iletkeni, düz bir tornavida için girintili sıkma vidası kullanılarak sabitlenir.



Bu kurulum yöntemi, bir panelin toprak devresini kesmeden çıkarılmasına izin verir.

Ürün Kodu	Sabitleme	Malzeme	Sıkma Kapasitesi (mm²)	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR
	SFP4RE6	M6	Çok telli ve ya katı toprak iletkeni 4 6 10 4+4 6+6	100	9,80 EUR
	SFP4VT10	Kendinden Sabitlenen VidaN°10(Ø 4.8 mm)		 100+1 Vidalama Ucu	8,15 EUR
	SFP4AF8	Kendinden Delen VidaN°8(Ø 4.2 mm)		 100+1 Vidalama Ucu	8,15 EUR
	SFP6AF8		16 16+4 16+6 25	9,10 EUR	


'Döşemeli Panel' Modülleri İçin Konektörler - Konnektör

Mevcutta Ø 3,5 mm topraklama deliklerinin kullanılmaktadır.
No.2 tornavida ve ya PZ2 bitli elektrikli tornavida.

Bağlayıcıyı en fazla 3 N / m sıkın.
Gövdedeki düz yüz uygulama sırasında dönmeyi önler.

SOLFIL®

YENİ



SOLFIL® gövde profili, sıkma sırasında istenmeyen dönüşü önler.

Paslanmaz Çelik
Sıkma Vidası

Paslanmaz Çelik
gövdede düz yüzey

Paslanmaz Çelik
Kendinden kilitli vida
Ø 4,2 mm



Ürün Kodu	Sabitleme	Malzeme	Sıkma Kapasitesi (mm²)	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR
 SFP41916	Kendinden Kilitli Vida(Ø 4,2 mm)	Paslanmaz Çelik	4 6 10 4+4 6+6	100+1 Vidalama Ucu	9,40 EUR

SOLFIL Konnektörü İçin El Aleti - Konnektör

Ürün Kodu	Uygulama	Fiyat / Adet EUR
 EVBSFP	SOLFIL® üzerindeki kablo vidalamasına uyarlanmış özel uç	111,50 EUR

Yalıtımlı Sıyırma Pensesi

Ürün Kodu	Sıyırma Kapasitesi	Fiyat / Adet EUR
 DSOLFILSFP	4 - 25 mm²	310,00 EUR
LAMEDSOLFIL	Yedek Bıçak Seti(4 kısa+ 1 Uzun)	98,00 EUR



ARED 86 & ARED 68



Cam takviyeli polyesterin termokompresyonu ile yapılan ARED 86 & ARED 68 Kabinleri korumak için tasarlanmıştır:

- Elektrik Dağıtım Panoları
- İzleme ve kontrol ekipmanları
- Enstrümantasyon ve ölçüm ekipmanları



Yüksek yalıtım ve koruma koşulları gerektiren açık veya kapalı elektrik tesisatları.



Özellikler

- Cam elyaf takviyeli polyester kabinler, gri renk RAL 7035
- Monoblok gövde
- Görünmez menteşelerde tam kapı, 180 ° açılma
- 2 çeyrek tur mandalla veya döner saplı üç noktalı kilitleme sistemi ile kapatma
DIN rayları, şasi veya arka panellerin montajı için gövdede 4 nokta
- Sızdırmazlık ve asma kilit imkanı
- Aletsiz çıkarılabilir kapı, 45 ° ila 90 ° açıklık arasında
- Tersine çevrilebilir açılma yönü: standart sola, istek üzerine sağa
- 586 x 404 mm cam yüzeyli bir kapiya sahip olma imkanı
- İç kısımlarını bölümlere ayırma ve ekran yerleştirme imkanı
- Opsiyonel olarak arka panel derinlik ayar sistemi
- Mahfaza üzerinde delik açmak için birden fazla olasılık



Sabitlenme

- Mahfazanın arkasındaki 8 güçlendirilmiş sabitleme noktası ile duvara çıkıntı
- Yansı yıkanmış
- Direkte, Kayış almayı sağlayan 2 korozyona dayanıklı metal profil sayesinde


Teknik özellikler

- IEC 60529 uyarınca IP66 koruma derecesi
- IEC 62262 uyarınca şok direnci IK10
- 960°C IEC 60695-2-10 uyarınca kendiliğinden söner
- Kimyasal maddelere, UV ışınlarına, hava koşullarına dayanıklı




ARED 86 & ARED 68




Dikey Kabin ARED 86



Yatay Kabin ARED 68



Dolapların İç Boyutları (mm)



Ürün Kodu	Referans	Açıklama
AC50568	ARED-68	ARED 68 ile 2 standart Mandallar
AC50586	ARED-86	ARED 86 ile 2 standart Mandallar
AC50868	ARED-68 CR-T	ARED 68 ile 2 Üçgen Kafa Mandallar
AC50886	ARED-86 CR-T	ARED 86 ile 2 Üçgen Kafa Mandallar
AC50968	ARED-68 CR-LL	ARED 68 ile 2 Anahtar Mandallar
AC50986	ARED-86 CR-LL	ARED 86 ile 2 Anahtar Mandallar
AC50768	ARED-68 C3PO	ARED 68 ile 3 Nokta Kapatma
AC50786	ARED-86 C3PO	ARED 86 ile 3 Nokta Kapatma



ARED 86 & ARED 68



Standart mandal

Ref. AC55020 (1 adet)



Üçgen başlı mandal

Ref. AC55018 (1 adet)



Anahtar mandalı


Ref. AC55019 (1 adet)



Üçgen kafa tabancalı ve kilitleme cihazlı döner saplı 3 noktalı kapatma

***Yalnızca ARED 86&68 için geçerlidir.**

Ref. C3PO



Sızdırmazlık ve Kilitleme Pabuçları 3 olası pozisyon

1 kapı pabucu + 1 kasa pabucu
- Ref. SE55022



İstek üzerine cam kapı

ARED ARALIĞINDA MEVCUT DİĞER MODELLER:

Ürün Kodu	Ölçüler		
	H	W	D
ARED 325	300	250	140
ARED 43	400	300	200
ARED 54	500	400	200
ARED 64	600	400	230
ARED65	600	500	230





CC Serisi



Teknik özellikler

- CC dolapları, esas olarak iç mekanlarda olmak üzere evsel veya endüstriyel tesislerin panolarını, elektrikli cihazları, cihaz ve ölçüm ekipmanlarını koruma için tasarlanmıştır.
- Yelpazenin modüler tasarımı, karmaşık panoların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran esnek bir montaja izin verir.
- CC panoları Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC 62208 standardına uygundur.



Yapısal Özellikler

- Her iki taraftaki dikdörtgen muhafazalar ve kaburgalar sayesinde iki bağlantılı kutu arasında olağanüstü kavşak: bağlantı veya başka bir cihaz kullanılmadan kavşakta iyi IP2x koruması.
- Ekipman montajı için M6 metal uçlarla donatılmış muhafazalar
- Cam elyaf yüklü polyester muhafazalar, gri renk RAL 7035.
- UV dayanımlı, şeffaf veya opak polikarbonat kapak, modele bağlı olarak birkaç farklı yükseklik
- Dikdörtgen veya üçgen kafalı dört sızdırmaz yalıtım vidası ile kapatma
- Gövde ve kapak arasındaki sızdırmazlık derzi



Teknik Özellikler

Koruma derecesi :


- CC-12, CC-22, CC-23 ve CC-33A modelleri için IEC 60529 uyarınca IP55
Diğer modeller için IEC 60529'a göre IP43
- IEC 62262 uyarınca şok direnci IK10
- 960 ° C IEC 60695-2-10 uyarınca kendiliğinden söner.





CC Serisi



Alçak Kapak



Yüksek Kapak



Pano	Koruma Sınıfı	Ölçüler (mm)							M6'ya göre sayısı	Conta Yükseklik
		A	B	C	D	E	Transparan	Opak		
CC-12	IP55	285	190	185	155	30	AC70035	AC70036	4	10 mm
CC-22	IP55	285	285	185	155	30	AC70010	AC70017	4	10 mm
CC-23	IP55	380	285	185	155	30	AC70011	AC70018	4	10 mm
CC-25	IP43	570	285	185	155	30	AC70032	AC70019	6	10 mm
CC-25 A	IP43	570	285	225	155	70	AC70030	AC70031	6	10 mm
CC-27	IP43	760	285	185	155	30	AC70013	AC70020	6	10 mm
CC-33 A	IP55	380	380	225	155	70	AC70014	AC70021	4	10 mm
CC-35	IP43	570	380	185	155	30	AC70034	AC70033	6	10 mm
CC-35 A	IP43	570	380	225	155	70	AC70015	AC70022	6	10 mm
CC-37 A	IP43	760	380	225	155	70	AC70016	AC70023	6	10 mm
CC-55	IP43	570	570	185	155	30	AC70009	AC70024	6	10 mm
CC-55 A	IP43	570	570	225	155	70	AC70027	AC70028	6	10 mm
CC-26	IP43	630	285	190	155	35	AC70038	AC70039	-	35 mm
CC-36 A	IP43	630	398	225	155	70	AC70040	AC70041	-	35 mm
CC-56	IP43	630	570	185	155	35	AC70025	-	-	35 mm

*CC Panellerde IP sınıfı yüksek ürün için lütfen stok danışınız.



CC Serisi



Kapama Parçası


Polipropilen den yapılmıştır.

Ref. J-2

285 mm genişlik için ölçüsü: A 195 x B 100

Ref. J-3

380/398 mm genişlik için ölçüsü: A 290 x B 100



Flanş

Ref. B-2


Polipropilen den yapılmıştır.

285 mm genişlik için ölçüsü: A 235 x B 200 Part

Ref. B-3

Polyesterden yapılmıştır.

380/398 mm genişlik için ölçüsü: A 330 x B 170




Havalandırma

Polyemid 6 dan yapılmıştır.

Ref. 1302

Ø delme çapı: 29mm




Kutu Kapağı

Kutu Tabanı

EL ALETI





Şafak Yüksek Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-Y0810



Fiyat / Adet : **271,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,08-10 mm² (28-8 AWG)
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön
Uzunluk : 195 mm
Ağırlık : 0,300 kg.
Kendiğiliğinden Ayarlanabilir

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



İzoleli izolesiz yüksükleri sıkma için kullanılır. Ana özellik, büyük kesitlerde bile yüksek duyarlıklı sıkmanın rahat bir kuvvet aktarması ile yapılabilmesidir. Ergonomik olarak tasarlanmış yumuşak sapları kaymaz malzemedir. Uygulama ihtiyaçlarına göre yüksükleri yandan takabilirsiniz.

SFK-Y0816



- 0,08 ile 16 mm² arası için otomatik ayarlıdır.
- Önceki el aletlerine nazaran %30 daha az güç gerektirir.
- Altıgen formda sıkma yapar.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlar.
- Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiştir.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **255,50 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,08-16 mm²
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön
Uzunluk : 215 mm
Ağırlık : 0,500 kg.

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



SFK-Y01416



- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Pense kolundaki kesme ve soyma aparatı ile alette işlevsellik sağlanmıştır.

Fiyat / Adet : **212,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,14-16,0 mm²
 (26-20; 18-16; 14; 12; 10; 8; 6 AWG)
Uzunluk : 230 mm
Ağırlık : 0,485 kg.

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

SFK-Y0256



Fiyat / Adet : **313,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,25-6,0mm² (AWG 24-10)
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön
Uzunluk : 160 mm
Ağırlık : 0,350 kg.
Kendiğiliğinden Ayarlanabilir

Terminal / Konnektör Tipi




Sıkma Profili



Ergonomik olarak ve tasarım açısından mükemmeldir. Ergonomik sıkma aletlerinde yeni standartlar oluşturmaktadır. Bu yeni alet, el kuvvetinin en iyi şekilde ve fazla güç harcanmadan kullanılmasını sağlar. İzoleli ve izolesiz yüksükleri maksimum 18mm(.709 in.) uzunluğuna kadar sıkma için kullanılır. Yüksüklerin, aletin ön tarafından takılmasını sağlar, kısa kablolarda bile kullanılabilir. Hızlıca değişen kare sıkma ve en kolay kavrama özelliğiyle bu alet özel bir eğitim gerekmeden kullanılabilir.

- Kablo kesitlerine göre otomatik adaptasyon
- Yüksüğün tam uzunluğu boyunca devamlı hassas sıkma
- Eksiksiz sıkmayı garanti eden tam devir cırcır operasyon (geri açma ile)
- Elin ergonomisine mükemmel uyum
- Bu formda ve bu tasarımda dünya çapındaki ilke sıkma aleti
- Patenti alınmış sıkma teknolojisi



Şafak Yüksek Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-Y1050



- Kaymayan ergonomik kollar
- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Pense kolundaki kesme ve soyma aparatı ile alette işlevsellik sağlanmıştır.

Fiyat / Adet : **234,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 10,0-50,0 mm² (8;6;4;2;1 AWG)
Uzunluk : 304 mm
Ağırlık : 0,600 kg.

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Şafak İzoleli Terminal Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-I0506



Fiyat / Adet : **223,50 - EUR**

Teknik Data

Sıkma aralığı :

Kırmızı 0,5-1,0 (20-18 AWG)
Mavi 1,5-2,5 (16-14 AWG)
Sarı 4,0-6,0(12-10 AWG)
Uzunluk : 220 mm
Ağırlık : 0,500 kg.

SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Kırmızı/mavi/sarı yuvarlak tip DIN kablo uçları, iğne tip kablo uçları, dişi faston tip kablo uçları, erkek faston tip kablo uçları, erkek terminaller, ek-mufları içindir.

Şafak İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-IZ0251



- Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **324,50 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,25-1,0 mm²
(28-24; 24-20; 20-18 AWG)
Uzunluk : 220 mm
Ağırlık : 0,510 kg.

SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



SFK-IZ0560



- Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **324,50 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,5-6,0 mm²
(20-18; 16-12; 12-10 AWG)
Uzunluk : 220 mm
Ağırlık : 0,480 kg.

SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz


Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili





Şafak İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

Şafak Kablo Pabucu Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-K07516



- Kablo kesitine göre otomatik ayar
- Yüksek hassasiyetli sıkma sonuçları
- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Kaymayan ergonomik kollar

Fiyat / Adet : **271,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,75-16,0 mm²
(18-16; 14; 12; 10-8; 6 AWG)
Uzunluk : 285 mm
Ağırlık : 0,575 kg.



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Şafak Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-D8



Fiyat / Adet : **276,00 - EUR**

Teknik Data

Sıkma : 8 pimli telefon konnektörlerini sıkar.
Sıkma Tekniği : Doğrusal
Uzunluk : 195 mm
Ağırlık : 0,290 kg.

Terminal / Konnektör Tipi



Şafak Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

SFK-S0316



Fiyat / Adet : **186,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 0,03-16,0 mm²
Uzunluk : 202 mm
Ağırlık : 0,195 kg.

- 0,03-16,00 mm² arasındaki PVC izoleli kabloları hassas bir şekilde sıyırma ve kesmek için tasarlanmış bir el aletidir.
- POWER PLUS özelliği ile, bütün kesitler için kendiliğinden ayarlama yapılabilir.
- Ayarlanabilir sıyırma uzunluğu 3-21 mm dir.
- Başka aletlere gerek kalmaksızın farklı soyma bıçakları, hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
- Yedek sıyırma bıçakları, koldaki haznede tutulmaktadır.

SFK-S2511



Fiyat / Adet : **76,00 - EUR**


Teknik Data

Boyutlar ve ağırlık : 90mm x 38mm x 18mm 35g
Soyma Kapasitesi : 11mm² çapına kadar Yuvarlak/ Oval Kablolar
Uygulama Sahası :
Data : Ethernet 10Base T, Simgeli Halka, (IBM Kablo lama Tipleri 1&6), Appletalk ve ISDN
Ses : Yerleşke içi dağıtım

11 mm² çapına kadar data kablolarını ve yapısal kabloları döner hareketle sıyırır.

UTP & STP gibi çift bükümlü kablolarda, çok damarlı kablolarda ve fiber optik kablolarda kullanılır.

11mm² çapına kadar soyulacak kabloya göre kendisini otomatik olarak adapte eder. Bıçak ömrü uzun olarak tasarlanmıştır ve iletkenler zarar görmeksizin izole bölümü keser. Ses, video, güvenlik ve birçok diğer uygulama için kullanılır.



Şafak Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

OGS-40 XLPE Sıyırma



- XLPE kabloların üzerindeki karbon tabakasını sıyrır.

Fiyat / Adet : **240,00 - EUR**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi : Ø 16,0 - 40,0
Uzunluk : 160 mm
Ağırlığı : 1,130 kg

OGS-50 XLPE Sıyırma



- XLPE kabloların üzerindeki karbon tabakasını sıyrır.

Fiyat / Adet : **275,00 - EUR**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi : Ø 16,0-50,0
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 1.150 kg

OGS-60 XLPE Sıyırma Ve Uç Açma



Fiyat / Adet : **335,00 - EUR**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi : Ø 20,0 - 60,0
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 1,750 kg

- XLPE kabloların polietilen üzerindeki karbon tabakasını sıyrır.
- Polietilen tabakayı helezon şekilde soyar.

WEICON TOOLS
No.1 in Form & Funktion

NO-25



Fiyat / Adet : **400,00 - EUR**

Teknik Data

Uzunluk : 210 mm
Ağırlık : 0,163 kg.


- Kapalı bıçak sayesinde güvenli çalışma
- Pabuç şeklindeki bıçak ucu iletkenlerin hasar görmesini önler
- Düşük sıcaklıklarda dahi kolay çalışabilme
- Hassas, dayanıklı, çıkarılabilir döner bıçak


1000 V
IEC: 60900



Ø > 25 mm

0 - 5,0 mm





WEICON TOOLS


No.1 in Form & Funktion



SOLINGEN'DEN
Kaliteli Bıçak Çeliği



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Kablo Sıyırıcılar



WEICON TOOLS

No.1 in Form & Funktion

S-4-28



- Full ergonomik ve komple izole
- Kademesiz olarak ayarlanabilme, kullanımı kolay ayar vidası
- Doğru, hızlı ve güvenli sıyırma
- Geri çekilebilir kancalı bıçak sayesinde güvenli
- Bıçak her iki pozisyonda da sabitlenebilir

Fiyat / Adet : **25,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4-28 Ømm
Uzunluk : 145 mm
Ağırlık : 0,72 kg.



S-4-28Multi



- Kablo soyma fonksiyonu gövdeye entegredir.
- 0,5 ve 6 mm² arasındaki tüm sıradan esnek ve büyük iletkenlerin soyulmasını sağlar.
- Optimal optik için büyük kavrama çapı
- Kademesiz ayarlanabilir ve kullanımı kolay ayar vidası
- Doğru, hızlı ve güvenli sıyırma
- Bayonet kilidi sayesinde iç bıçağın hızlı değişimi

Fiyat / Adet : **30,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4-28 Ømm
Uzunluk : 145 mm
Ağırlık : 0,61 kg.



NO-4-16 / NO-8-27



NO-4-16

Fiyat / Adet : **24,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4-16 Ømm
Uzunluk : 140 mm
Ağırlık : 0,84 kg.

NO-8-27

Fiyat / Adet : **24,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 8-28 Ømm
Uzunluk : 140 mm
Ağırlık : 0,92 kg.

NO-28-35 / NO-35-50



NO-28-35

Fiyat / Adet : **32,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 28-35 Ømm
Uzunluk : 170 mm
Ağırlık : 0,87 kg.

NO-35-50

Fiyat / Adet : **35,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 35-50 Ømm
Uzunluk : 180 mm
Ağırlık : 0,90 kg.

4-28H (Kancalı Bıçak)



Fiyat / Adet : **21,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4-28 Ømm
Uzunluk : 185 mm
Ağırlık : 0,98 kg.

*** ÇİFT BİÇAKLIDIR**




4-28G (Düz Bıçak)




Fiyat / Adet : **26,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4-28 Ømm
Uzunluk : 195 mm
Ağırlık : 0,104 kg.





Kablo Sıyrıcılar


WEICON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

NO-5


Fiyat / Adet : **38,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü
Uzunluk : 0,2-6 mm²(24-10AWG)
Ağırlık : 170 mm
: 0,107 kg.



- Otomatik kablo sıyrıcı
- Ayarlanabilir uzunluk stopajı (5-12mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- 2mm. Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre yan keski
- Pensenin kilitlenmesi ile yerden tasarruf sağlanır.

NO-6


1000 V
IEC: 60900

Fiyat / Adet : **55,50 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü : 0,2-6 mm²(24-10AWG)
Uzunluk : 170 mm
Ağırlık : 0,105 kg.



- 1000 volta kadar gerilim altında çalışma
- Tam izole edilmiş otomatik kablo sıyrırma pensesi
- Ayarlanabilir uzunluk stopajı (5-12mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- Pensenin kilitlenmesi ile yerden tasarruf sağlanır.

NO-7R


Fiyat / Adet : **102,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü
: 0,5-16 mm²(20-6AWG) /Esnek
0,5-10 mm²(20-8AWG) /Katı
Uzunluk : 170 mm
Ağırlık : 0,217 kg.



- İç tesisatta kullanılan farklı bir çok kablo türü için
- Optik uzunluk ölçeği sayesinde hassas çalışma
- 3mm. Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre kesici
- Çok yönlü kablo soyma ve çıkarma aleti

NO-7F


Fiyat / Adet : **115,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü : 0,75-4 mm²
(18-11AWG) /Düz Kablo
Uzunluk : 170 mm
Ağırlık : 0,220 kg.



- Optik uzunluk ölçeği sayesinde tam doğru uygulama sağlar
- 3mm. Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre kesici
- Tam düz kabloların soyulması ve izolasyonlarının çıkarılması


NO-16


Fiyat / Adet : **46,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrırma Aralığı : 8-13 Ømm
Kablo Ölçüsü : 0,5-6 (20-10AWG)
Uzunluk : 125 mm
Ağırlık : 0,53 kg.

- Yuvarlak kesim-boyuna kesit-sıyrırma-kesme
- Değiştirilebilir kancalı bıçak her pozisyonda sabitlenebilir
- Kaymayı önleyici tutamak




NO-13


Fiyat / Adet : **28,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyrırma Aralığı : 6-13 Ømm
Uzunluk : 120 mm
Ağırlık : 0,44 kg.

- Tüm sıradan yuvarlak kablolar için
- Ulaşılması zor olan yerlerde dahi düzgün sökme işlemi
- Kesim derinliği ayarı gerekli değildir.



Kablo Sıyırıcılar



WEICON TOOLS

No. 1 in Form & Funktion

NO-10



Fiyat / Adet : **29,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4,5-10 Ømm
Uzunluk : 140 mm
Ağırlık : 0,48 kg.

- Özellikle Cat5, Cat6, Cat7, bükümlü kablo, (4,5-10 Ømm) için uygundur.
- Ağ çıkışları ve fişleri (3-10cm) arasında istenilen boyuta göre ayarlanabilen entegre uzunluk stopajı
- Ergonomik sap şekli sayesinde kaymaz ve emniyetli çalışma



NO-2



Fiyat / Adet : **26,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4,8-7,5 Ømm
Uzunluk : 110 mm
Ağırlık : 0,28 kg.

- Tüm sıradan kaoksiyal izolasyonlarının kademeli bir şekilde çıkarılması
- Kesim derinliğini ayarlamaya gerek yoktur.
- Gövdeye entegre uzunluk ölçeği (0-17mm)



NO-3



Fiyat / Adet : **39,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4,8-7,5 Ømm
Uzunluk : 125 mm
Ağırlık : 0,55 kg.

- Tüm sıradan kaoksiyal izolasyonlarının kademeli bir şekilde çıkarılması
- Esnek kablolar için de uygundur.
- 8mm Ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesici



NO-30



Fiyat / Adet : **45,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 4-10 Ømm
Kablo Ölçüsü : 0,05-0,5 mm
(0,2-0,8Ø) (30-20AWG)
Uzunluk : 125 mm
Ağırlık : 0,60 kg.

- Veri kablolarının dış izolasyonlarının çıkarılması
- İletken ve bükümlü tellerin sıyırılması. Örn; telefon hatları
- Ayarlanabilir uzunluk stopajı sayesinde (3,5mm 14) hassas sıyırma imkanı
- 8mm Ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesici



NO-1FPlus




Fiyat / Adet : **32,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 7 Ømm
Uzunluk : 125 mm
Ağırlık : 0,47 kg.

- 11mm anahtar boyutlu entegre altıgen prizli F konektörlerin yer tasarruflu montajı ve sökülmesi
- F tipi vidalı tapaları kabloya takmak için kısaçılı tutacak
- Değiştirilebilir bıçak kartuşu-uçları, klik sistemi vasıtasıyla
- 8mm Ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesici
- Tek bir işlemle koaksiyel kabloların hızlı bir şekilde soyulması ve sıyırılması işlemine uygundur.





Kablo Sıyırıcılar


WEICON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

NO-100



Fiyat / Adet : **34,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı	: 4-13 Ømm
Kablo Ölçüsü	: 0,5-16 mm (20-6AWG)
Uzunluk	: 140 mm
Ağırlık	: 0,74 kg.

- İç tesisatta kullanılan farklı bir çok kablo türü için
- Tavan ve duvar alanlarında dahi düzgün sökme işlemi
- Yuvarlak ve uzunlamasına kesim mümkün
- Soyma ve sıyırma işleri için universal bir alet



NO-400



Fiyat / Adet : **55,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı	: 8-13 Ømm
Uzunluk	: 155 mm
Ağırlık	: 0,79 kg.

- Yuvarlak ve uzunlamasına kesit, sıyırma ve kesme
- Ulaşılmaz yerlerde dahi düzgün sökme işlemi
- Kilitleme mekanizması sayesinde güvenli ve yerden tasarrufu sağlayan saklama imkanı
- 4 özelliği ile çok fonksiyonlu



NO-150



Fiyat / Adet : **33,50 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü	: 0,5-6 (20-10AWG)
Uzunluk	: 160 mm
Ağırlık	: 0,112 kg.

- Hızlı ve hassas sıyırma
- Entegre uzunluk ölçer sayesinde hassas çalışma imkanı
- 6mm²'ye kadar kolay erişilebilen entegre yan kesici
- Otomatik sıyırıcı, hızlı ve kusursuz soyma



NO-200



Fiyat / Adet : **75,50 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı	: 4-28 Ømm
Kablo Ölçüsü	: 0,5-6 (20-10AWG)
Uzunluk	: 160 mm
Ağırlık	: 0,123 kg.

- 0,5mm² ile 6,0mm² arası hızlı ve kolay sıyırma
- Soyma çalışma aralığı 4-28mmØ
- Gövde içerisinde yedek bıçak bulunmaktadır.



NO-300




Fiyat / Adet : **87,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü	: 0,5-6 (20-10AWG)
Uzunluk	: 160 mm
Ağırlık	: 0,116 kg.

- 0,5mm² - 6,0 mm² çapları arasındaki kabloları sıyırılması
- DIN 46228-2 uyarınca krimpleme işlemleri için iki adet sıkma haznesi bulunmaktadır.
- (0,5-2,5 mm² ve 4-6 mm²)
- 6mm Ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesici



Kablo Sıyrıcılar



NO-3Solar



Fiyat / Adet : **70,50 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü : 1,5 - 6 mm (15-9 AWG)
Uzunluk : 125 mm
Ağırlık : 0,58 kg.



- 1,5 mm² ile 6 mm² arası tüm sıradan solar kabloların
- Hızlıca sıyırılması
- Ayarlanabilir uzunluk stopajı (6 - 28 mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- 4 mm² ye kadar kolay erişilebilir entegre yan keski
- Solar teknoloji alanında kullanılan tüm sıradan kabloların soyulması ve sıyırılması için kullanılır.

NO-7Solar



Fiyat / Adet : **122,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Ölçüsü : 1,5 - 6 mm (15-9 AWG)
Uzunluk : 170 mm
Ağırlık : 0,218 kg.



- Otomatik kablo sıyırma pensesi
- Optik uzunluk ölçeği (26 mm' ye kadar) sayesinde hassas uygulama
- 3 mm Ø kadar kolay erişilebilir entegre yan keski
- Solar teknoloji alanında kullanılan tüm sıradan kabloların soyulması ve sıyırılması için kullanılır.

NO-35




Fiyat / Adet : **59,00 - EUR**

Teknik Data

Uzunluk : 180 mm
Ağırlık : 0,22 kg.

- Daha fazla güvenlik sağlayan 2 bileşenli kollar
- Yüksek kesme performansı
- Paslanmaz özel çelikten imal bıçaklar



HD-1000




Fiyat / Adet : **82,00 - EUR**

Teknik Data


Uzunluk : 215 mm
Ağırlık : 0,93 kg.

- Çok katmanlı izole edilmiş kabloların farklı katmanlarının kolayca kesilmesi
- Pabuç şeklindeki bıçak ucu iletkenlerin hasar görmesini önler
- Optimize sap şekli sayesinde iyi kuvvet uygulayabilme
- Gerilim altında olan donanımlar ile çalışmanın ön koşulu emniyet yalıtımlı araçlar kullanmaktır.
0 - 5,0 mm Her zaman yasal hükümleri dikkate alınız ve ilgili güvenlik talimatlarına uyunuz!



1000 V
IEC: 60900





Elektrikli Yüksük Sıkma Makinesi - Mekanik El Aletleri

YENİ



Özellikler:


- PVC kaplı izoleli yüksüklerin otomatik sıyrır ve 0,50 – 2,50 mm² arası izoleli yüksükleri sıkır.
- Yüksükleri NF C 63-023 ve DIN 46228 standartlarına göre sıkır.

5 yükleme ünitesi, 5 sıkma eki ve 5 yedek ayırıcı ile teslim edilir!

Teknik Data


Kablo Kesiti	: 0,50 – 2,50 mm ²
Ölçüler	: 165x270x320 mm.
Ağırlık	: 12kg.

Ürün Kodu	Uygulama	Fiyat / Adet EUR
MC25	Elektrikli Yüksük Sıkma Makinesi	18.900,00 EUR



- Ana besleme: 220 V - 50 Hz
- Döngü: yakl. 1,5 saniye
- İletken boyutunun değiştirilmesi: yak. 10 s
- Sayaç: LCD ekran

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	L1	L2	d1	d2	P	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet EUR
BCE005	0,5	Beyaz	14,5	8	1,1	2,6	3,5	1000	0,035 EUR
BCE007	0,75	Mavi	14,5	8	1,3	2,8	3,6	1000	0,035 EUR
BCE010	1	Kırmızı	14,5	8	1,5	3,0	3,9	1000	0,035 EUR
BCE015	1,5	Siyah	14,5	8	1,8	3,4	4,2	1000	0,035 EUR
BCE025	2,5	Gri	14,5	8	2,3	4,2	5,0	500	0,035 EUR



İthal Yüksük Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-5

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,50 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 203 mm
Ağırlığı : 0,400 kg



Fiyat / Adet

66,00 - USD

SFK-6

Terminal / Konnektör Tipi



- 6,00 - 16,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 6,00 - 16,00 mm²
Uzunluk : 203 mm
Ağırlığı : 0,400 kg



Fiyat / Adet

66,00 - USD

SFK-8

Sıkma Profili

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,80 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur.
- Kare formda sıkma yapar.
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,80 - 6,00 mm²
Uzunluk : 175 mm
Ağırlığı : 0,385 kg



Fiyat / Adet

80,00 - USD

İthal İzoleli Terminal Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-1

Terminal / Konnektör Tipi



- İzoleli Terminalleri Sıkır
- Tek Taraflı Sıkma yapar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,25 - 6,00 mm²
Uzunluk : 254 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

57,00 - USD

SFK-7

Terminal / Konnektör Tipi




- İzoleli Terminalleri Sıkır
- Çift Taraflı Sıkma yapar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 229 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

66,00 - USD



İthal İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

HD-F0560

Terminal / Konnektör Tipi



- İzolesiz Terminalleri Sıkır
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 1,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 225 mm
Ağırlığı : 0,510 kg



Fiyat / Adet

72,00 - USD

SFK-11

Terminal / Konnektör Tipi



- İzolesiz Terminalleri Sıkır
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 227 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

66,00 - USD

SFK-12

Terminal / Konnektör Tipi



- İzolesiz Terminalleri Sıkır
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 1-00 - 10,00 mm²
Uzunluk : 229 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

66,00 - USD

HD-11010

Terminal / Konnektör Tipi



- AWG 24-14 konnektörleri sıkır
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : AWG 24-14
Uzunluk : 205 mm
Ağırlığı : 0,380 kg



Fiyat / Adet

72,00 - USD

HD-11011

Terminal / Konnektör Tipi




- AWG 30-18 konnektörleri sıkır
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : AWG 30-18
Uzunluk : 205 mm
Ağırlığı : 0,380 kg



Fiyat / Adet

72,00 - USD



İthal Kablo Pabucu Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

CT-25/HD-25L



- 6,00 - 25,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- Nokta sıkma yapar.
- Cır-cırlı sıkma mekanizması mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 6,00 - 25,00 mm²
Uzunluk : 354 mm
Ağırlığı : 0,780 kg

Sıkma Profili

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

110,00 - USD

SFK-T8



- 1,50 - 10,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir.
- Cır-cırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 1,50 - 10,00 mm²
Uzunluk : 266 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Sıkma Profili

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

57,00 - USD

SFK-9



- 10,00 - 16,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir.
- Cır-cırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 10,00 - 16,00mm²
Uzunluk : 266 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Sıkma Profili

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

57,00 - USD

MY2913GE2

YENİ



- İzoleli ve İzolesiz yüksüklerin girintili kavrılması sağlar.
- Vidalı ve sürgülü çene ayarlı endüstriyel tip.

Kablo Kesiti : 10 - 120 mm²
Uzunluk : 580 mm.
Ağırlığı : 3,700 kg.

Fiyat / Adet

MY2913GE2 - 10-120 mm² izolesiz
Kablo Yüksükleri için

924,00 - EUR

MY287 - 10-95 mm² izoleli
Kablo Yüksükleri için

1.760,00 - EUR

İthal Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

RJ-86



- 6-8 Girişli konnektörleri sıkar
- Sıyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti
6 - 8 Girişli Konnektör
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

69,00 - USD

RG-9600



- BNC, YNC, MİNİ UHF konnektörleri sıkar
- Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir


Kablo Kesiti
BNC, TNC, Mini UHF
Uzunluk : 237 mm
Ağırlığı : 0,550 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

66,00 - USD



İthal Kablo Bağı Sıkma Tabancaları - Mekanik El Aletleri

TG-008

Fiyat / Adet



- 2,2 - 4,8 mm. enindeki plastik kablo bağlarını sıkar.
- Sıkma işlemi sonunda fazlalık parçayı otomatik keser.
- Kuvvet ayarı mevcuttur.

Kablo Bağı Tipi : Naylon
Kablo Bağı Sıkma Eni: 2,2 - 4,8 mm
Uzunluk : 160 mm
Ağırlığı : 0,300 kg

61,00 - USD

TG-009

Fiyat / Adet



- 3,6 - 9,0 mm enindeki plastik kablo bağlarını sıkar..

Kablo Bağı Tipi : Naylon
Kablo Bağı Sıkma Eni: 3,6 - 9,0 mm.
Uzunluk : 195 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

39,00 - USD

TG-011

Fiyat / Adet



- Maksimum 12 mm. enindeki çelik kablo bağlarını sıkar.
- Sıkma işlemi sonunda fazlalık parçayı elle baskı yaparak keser.
- Geri açılma yayı mevcuttur.

Kablo Bağı Tipi : Çelik
Kablo Bağı Sıkma Eni: Maks. 12 mm.
Uzunluk : 200 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

165,00 - USD

İthal Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

SKS-318

Fiyat / Adet



- 0,50 - 2,50 mm² kabloları sıyrır.
- Sert ve yumuşak kablolar için hassasiyet ayarı vardır.
- Kablo kesme makası mevcuttur.

Sıyırma Aralığı : 0,5 - 2,5 mm²
Uzunluk : 175 mm
Ağırlığı : 0,200 kg

30,00 - USD

WSC-1022

Fiyat / Adet



- 0,50 - 6,00 mm² kabloları sıyrır.
- Tek damarlı NYF kabloları sıyrır.
- Yaylı

Sıyırma Aralığı : 0,5 - 6,0 mm²
Uzunluk : 155 mm
Ağırlığı : 0,115 kg

25,00 - USD

MES-202

Fiyat / Adet



- 0,50 - 6,00 mm² kabloları sıyrır.
- Tek damarlı NYF kabloları sıyrır.
- Yaylı

Sıyırma Aralığı : 0,5 - 6,0 mm²
Uzunluk : 170 mm
Ağırlığı : 0,365 kg

71,00 - USD

LY-700B


Fiyat / Adet



- 1,0 - 4,0 mm² arası çok telli ve Ø 1,0 - 3,2 mm tek telli kabloları sıyrır.
- Geri açılma yayı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Sıyırma Aralığı : 1,0 - 4,0 mm²
Uzunluk : 170 mm
Ağırlığı : 0,340 kg

47,00 - USD



SKP Sıkma Penseleri- Mekanik Penseler



SP-120

Teknik Data

Sıkma Aralığı	: 10,00 - 120 mm ²
Uzunluk mm	: 400 mm.
Ağırlığı kg	: 4,600 kg.

Özellikleri

- 10/120 - 16/95 - 25/70 - 35/50 şeklinde sıkma yapar.
- Kolları çelik borudur.
- Sapları plastik izolelidir.
- Plastik taşıma çantalıdır.

Sıkma Formu



Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır

10/120 - 16/095 - 25/070 - 35/050 Yedek Çene Takımı

Üretim

Safak



Fiyat / Adet

335,00 - EUR

Üretim

Safak



Fiyat / Adet

540,00 - EUR

Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır

10/300 - 16/240 - 25/185 - 35/150 - 50/120 - 70/95
Yedek Çene Takımı

30,50 - EUR/TK



SP-300

Teknik Data

Sıkma Aralığı	: 10,00 - 300 mm ²
Uzunluk mm	: 600 mm.
Ağırlığı kg	: 7,400 kg.

Özellikleri

- 10/300 - 16/240 - 25/185 - 35/150 - 50/120 - 70/95 şeklinde sıkma yapar.
- Özel alüminyum alaşım kolları uzatılabilir ve ayarlanabilir.
- Sapları plastik izolelidir.
- Plastik taşıma çantalıdır.

Sıkma Formu



Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır

10/300 - 16/240 - 25/185 - 35/150 - 50/120 - 70/95
Yedek Çene Takımı

Üretim

Safak



Fiyat / Adet

80,00 - EUR

SFK-SP0650-STD Pense Çene Takımı (STD-SE)

4,00 - EUR/TK



SP-0650STD

Teknik Data

Sıkma Aralığı	: 6,00 - 50,00 mm ²
Uzunluk mm	: 390 mm.
Ağırlığı kg	: 1,100 kg.

Özellikleri

- 6,00 - 50,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkır.
- Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir.
- Sapları plastik izolelidir.

Sıkma Formu



Sıkma Formu



SFK-SP10120-STD Pense Yedek Çene (STD-SE)

6,00 - EUR/AD.



SP-10120STD

Teknik Data

Sıkma Aralığı	: 10,00 - 120,00 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,900 kg.

Özellikleri

- 10,00 - 120,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkır.
- Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Safak



Fiyat / Adet

125,00 - EUR

Üretim

Safak



Fiyat / Adet

125,00 - EUR

SFK-SP25150-STD Pense Yedek Çene (STD-SE)

6,00 - EUR/AD.




SP-25150STD

Teknik Data

Sıkma Aralığı	: 25,00 - 150 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,900 kg.

Özellikleri

- 25,00 - 150,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkır.
- Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir.
- Sapları plastik izolelidir.

**Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar****SCC-250****Teknik Data**

Maksimum Kesit	: 325 mm ² veya 3x70 + 35 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,000 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları alüminyum dövmedir.
- Sapları plastik izolelidir.



Fiyat / Adet
120,00 EUR

SCC-250 Makas Ağız (Set)

75,00 - EUR /SET

**SCC-500****Teknik Data**

Maksimum Kesit	: 500 mm ² veya 3x120 + 70 mm ²
Uzunluk mm	: 800 mm.
Ağırlığı kg	: 2,930 kg.

Özellikleri


- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları alüminyum dövmedir.
- Sapları plastik izolelidir.



Fiyat / Adet
165,00 - EUR

SCC-500 Makas Ağız (Set)

90,00 - EUR /SET



Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar



CC-60

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 50 mm ²
Uzunluk mm	: 235 mm.
Ağırlığı kg	: 0,380 kg.

Özellikleri

- NYA-NYAF-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Daha çok NYAF kablolar için tasarlanmıştır.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

İthal

Fiyat / Adet
42,00 - USD



KM-95

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 95 mm ² veya 4 x 16 mm ²
Uzunluk mm	: 410 mm.
Ağırlığı kg	: 0,750 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları çelik borudur.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Safak



Fiyat / Adet
45,00 - EUR



KM-240

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 240 mm ² veya 3 x 35 + 10 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,000 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları çelik borudur.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Safak



Fiyat / Adet
64,00 - EUR




KKM - Kanal Kesme El Makası

Kanal Kesme El Makası

- Tüm kablo kanallı ve plastik kanalda düz ve 45° lik açısı yapmanızı sağlar.
- Plastik boru ve spiral esnek boru kesebilir.
- Emniyet kilit kapağı mevcuttur.

Fiyat / Adet
95,00 - USD



Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar



SCR-320L

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 320 mm ²
Uzunluk mm	: 250 mm.
Ağırlığı kg	: 0,700 kg.

Özellikleri

Cırcırlı kablo kesme makasıdır. Tek el ile kullanılır. Plastik ve kauçuk izoleli kablolar ile yer altı kablolarını kesmek için uygundur. Çelik kablolar için kullanmayınız.

Fiyat / Adet
415,00 - EUR



SCR-340

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 320 mm ²
Uzunluk mm	: 300 mm.
Ağırlığı kg	: 0,850 kg.

Özellikleri

Cırcırlı kablo kesme makasıdır. Tek el ile kullanılır. Plastik ve kauçuk izoleli kablolar ile yer altı kablolarını kesmek için uygundur. Çelik kablolar için kullanmayınız.

Fiyat / Adet
485,00 - EUR



SCR-600

Teknik Data

Maksimum Çap Ø	: CU/AL Kablo Maksimum 60 mm Ø' a kadar (örnek: 4x 240 mm ² NAYY)
Uzunluk mm	: 720 mm
Ağırlığı kg	: 4,800 kg.

Özellikleri

- NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser
- Dişli çark mandalı ile kablo kesimi
- Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi
- Teleskop tutacaklı varyasyonu mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet
1.360,00 - EUR



SCR-620


Teknik Data

Maksimum Kesit	: 620 mm ²
Uzunluk mm	: 360 mm.
Ağırlığı kg	: 0,820 kg.

Özellikleri

Cırcırlı kablo kesme makasıdır. Tek el ile kullanılır. Plastik ve kauçuk izoleli kablolar ile yer altı kablolarını kesmek için uygundur. Çelik kablolar için kullanmayınız.

Fiyat / Adet
764,50 - EUR



Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar



SCR-1000T

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 1000 mm ²
Uzunluk mm	: 800 mm.
Ağırlığı kg	: 7,500 kg.

Özellikleri

- NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser
- Dişli çark mandalı uygulaması için kablo kesimi
- Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi
- Ayarlanabilir teleskopik kollar
- Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet
1.060,00 - EUR



SCR-1000V

Teknik Data

Maksimum Çap Ø	: Tek Tellli Kablo Maks. 25/15 mm AL/CU Ø Çok Tellli Kablo Maks.52 mm Ø oder 300 mm ²
Uzunluk mm	:
Ağırlığı kg	:

Özellikleri

- NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser
- Dişli çark mandalı uygulaması için kablo kesimi
- Tek eller kullanım
- Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi
- Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet
833,50 - EUR

Çelik Özlü Alüminyum İletken Kesme Makasları - Mekanik Makaslar



SC-16E

Teknik Data

Maksimum Çap Ø	: Ø 20 mm.
Uzunluk mm	: 590 mm.
Ağırlığı kg	: 2,000 kg.

Özellikleri

- Maksimum 20 mm çapa kadar çelik özlü alüminyum iletkenleri keser
- Bıçakları sertleştirilmiş çeliktedir.
- Kolları alüminyum dövmedir
- Sapları plastik izolelidir.

SE-16E Makas Ağız (Set)

Üretim



Fiyat / Adet
130,00 - EUR

88,00 - EUR/Set



SCR-500ACSR

Teknik Data

AL-Çelik Kablo 477 MCM'e kadar sertleştirilmiş.


Bakır ve Alüminyum Tek Tellli	: 1" 25,4 mm' ye kadar
Bakır ve Alüminyum Çok Tellli	: 1 1/4" 32 mm' ye kadar
Düşük Karbon Çeliği	: 3/8" 9,5 mm'ye kadar

Uzunluk mm	: 350 mm.
Ağırlığı kg	: 1,200 kg.

Özellikleri

- Dişli çark mandalı ile kablo kesimi
- Tek eller kullanım

Fiyat / Adet
1.100,00 - EUR



Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler



S-6

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 60 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 10 - 240 mm ²
Kurs mm.	: 13 mm.
Uzunluk mm.	: 365 mm.
Ağırlık kg.	: 2,950 kg.



S-6 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (10-240 mm ² Çeneler 6 Tk) Komple	801,00 - EUR
S-6 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	660,00 - EUR

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK60ST Serisi	BKZ Sayfa 130
SFK60D Serisi	BKZ Sayfa 131



S-60

Teknik Data


Sıkma Kuvveti kN	: 60 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 10 - 300 mm ²
Kurs mm.	: 13 mm.
Uzunluk mm.	: 365 mm.
Ağırlık kg.	: 2,950 kg.



S-60 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (10-300 mm ² Çeneler 12 Tk) Komple	1.112,00 - EUR
S-60 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	830,00 - EUR

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK60ST Serisi	BKZ Sayfa 130	SFK60D Serisi	BKZ Sayfa 131
SFK60D Serisi	BKZ Sayfa 131	SFK60N Serisi	BKZ Sayfa 132



Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler



SC-130

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16 - 300 mm ²
Kurs mm.	: 26 mm.
Uzunluk mm.	: 545 mm.
Ağırlık kg.	: 5,360 kg.



SC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (16-300 mm ² Çeneler 11 Tk) Komple	1.454,50	- EUR
---	----------	-------

SC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	1.075,00	- EUR
---	----------	-------

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 134
SFK130SE Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 136
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK13AL Serisi	BKZ Sayfa 136



SC-130L

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-400 mm ²
Kurs mm.	: 38 mm.
Uzunluk mm.	: 545 mm.
Ağırlık kg.	: 5,360 kg.




SC-130L Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (16-400 mm ² Çeneler 12 Tk) Komple	1.509,00	- EUR
--	----------	-------

SC-130L Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	1.095,00	- EUR
--	----------	-------

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130SE Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 136
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK13AL Serisi	BKZ Sayfa 136



Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler



SXC-130

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-300 mm ²
Kurs mm.	: 26 mm.
Uzunluk mm.	: 195 mm.
Ağırlık kg.	: 3,900 kg.

Sıkma Formu



SXC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

365,00 - EUR

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130SE Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 136
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130AL Serisi	BKZ Sayfa 136



SXC-130L

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-400 mm ²
Kurs mm.	: 38 mm.
Uzunluk mm.	: 270 mm.
Ağırlık kg.	: 4,700 kg.

Sıkma Formu



SXC-130L 16...400 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

420,00 - EUR

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130SE Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 136
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130AL Serisi	BKZ Sayfa 136



SHK-25

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 250 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-600 mm ²
Kurs mm.	: 23 mm.
Uzunluk mm.	: 260 mm.
Ağırlık kg.	: 7,200 kg.

Sıkma Formu



SHK-25 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

660,00 - EUR

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130SE Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 136
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130AL Serisi	BKZ Sayfa 136



SCPF130K


Teknik Data

Güç	: 130 kN
Basınç	: 700 bar hidrolik pompaya bağlanır.
Sıkma Aralığı	: DIN tipi çene için 6 - 300 mm ²
Kurs Açıklığı	: 40 mm.
Ölçüler	: 270x200x120 mm.
Ağırlık kg.	: 12,00 kg.



Bağlanabilir Hidrolik Sabit Cihaz

5.060,00 - EUR



Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler



SHK-45

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 450 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-600 mm ²
Kurs mm.	: 23 mm.
Uzunluk mm.	: 260 mm.
Ağırlık kg.	: 7,200 kg.

Sıkma Formu



SHK-45 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

1.320,00 - EUR

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130SE Serisi	BKZ Sayfa 133	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 135
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 136
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 134	SFK130AL Serisi	BKZ Sayfa 136



SHK-110

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 1100 kN
Kurs mm.	: 28,5 mm.
Uzunluk mm.	: 464 mm.
Ağırlık kg.	: 62,00 kg.



SHK-110

6.730,00 - EUR

- Besleme basıncı : 700 Bar
- Çift yönlü hidrolik pompa ile kullanılır
- Maksimum 1272 yada Pheasent iletkenler için kullanılabilir
- Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır

Elektrikli Hidrolik Pompalar - Hidrolik Aletler



Ürün Kodu

Basınç Bar

Yağ Kapasitesi lt.

Emniyet Valfi

Ebatlar cm.

Ağırlık kg.

SHP-200S

Tek yönlü pompa

70-700 Bar

3,0 lt.

Var

45x18x37 cm.

20,00 kg.

3.960,00 - EUR

SHP-200D

Çift yönlü pompa

70-700 Bar

4,0 lt.

Var


45x18x37 cm.

25,00 kg

5.280,00 - EUR

Özellikleri :

- Çalışma basıncı: 70 bar - 700 bar
- Elektrik motoru: 220V-0,37 Kw
- Bağlantı uçları: 3/8 kaplin
- Pompalama hızı: düşük basınçta 2,65 lt./dk., yüksek basınçta 0,24 lt /dk.
- Çalışma sıcaklığı -30°C / 50°C



Hidrolik Pompa ve Aksesuarları - Hidrolik Aletler



HD-2107K



HD-2107K İki Kademeli Hidrolik El Pompası
700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum
Sac taşıma çantası.

550,00 - EUR

HD-2109K



HD-2109K İki Kademeli Hidrolik El Pompası
700 Bar, 1,5 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum
Sac taşıma çantası.

605,00 - EUR

HD-2185



HD-2185 İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası
700 Bar, 1,4 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum

770,00 - EUR



2,0 mt. Hidrolik Hortum

115,00 - EUR

3,0 mt. Hidrolik Hortum

155,00 - EUR

6,0 mt. Hidrolik Hortum

275,00 - EUR

10,0 mt. Hidrolik Hortum

440,00 - EUR




Hidrolik Dişi Çek-Valf

160,00 - EUR

Hidrolik Erkek Çek-Valf

90,00 - EUR



Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları - Hidrolik Aletler



SCG-45

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	90 kN.
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	45 mm.
Uzunluk mm.	:	590 mm.
Ağırlık kg.	:	6,000 kg.



SCG-45 Hidrolik Kablo Kesme Makası

45 mm çapında Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir.
Branda taşıma çantası (Büyük Boy)

1.110,00 - EUR



SCG-65

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	90 kN.
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	65 mm.
Uzunluk mm.	:	620 mm.
Ağırlık kg.	:	6,500 kg.



SCG-65 Hidrolik Kablo Kesme Makası

65 mm Maksimum 3 X 240 + 120 MM² NYY türü kabloları kesebilir.
Branda taşıma çantası (Büyük Boy)

1.255,00 - EUR



SCG-85

Teknik Data


Kesme Kuvveti kN	:	90 kN.
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	85 mm.
Uzunluk mm.	:	680 mm.
Ağırlık kg.	:	6,750 kg.



SCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası

85 mm Maksimum 3 X 240 + 120 MM² NYY türü kabloları kesebilir.
Branda taşıma çantası (Büyük Boy)

1.385,00 - EUR



Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları - Hidrolik Aletler



SXCG-45

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	45 mm.
Uzunluk mm.	:	330 mm.
Ağırlık kg.	:	4,600 kg.



SXCG-45 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)

725,00 - EUR



SXCG-65

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	65 mm.
Uzunluk mm.	:	410 mm.
Ağırlık kg.	:	6,900 kg.



SXCG-65 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)

785,00 - EUR



SXCG-85

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	85 mm.
Uzunluk mm.	:	470 mm.
Ağırlık kg.	:	7,800 kg.



SXCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)

845,00 - EUR



SXCG-105


Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	105 mm.
Uzunluk mm.	:	600 mm.
Ağırlık kg.	:	13,300 kg.



SXCG-105 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - B - Boy)

1.010,00 - EUR



Hidrolik Punch - Punch



Metal levha delme:
maks. 3 mm kalınlık
(370 N / mm²)

Entegre pompa
ve kriko

LS6

Teknik Data

Kuvvet	: 50 kN
Uzunluk	: 220 mm.
Ağırlık kg.	: 2,270 kg.

Aşağıdaki aksesuarlar ile beraber metal çantada gönderilir.

YENİ



	Fiyat/Adet
Aşağıdaki ölçülerde 6 punch ve çene 15.2 - 18.6 - 20.4 - 22.5 - 30.5 mm.	3.025,00 - EUR
AEP 95 - Çekme dingili	154,00 - EUR
DEP 95 - Çekme Soketi	99,50 - EUR
ET 22 - Tavan Çitası	182,50 - EUR

Metal levha delme:
maks. 3 mm kalınlık
(370 N / mm²)



180° döndürülebilir
ve eğilebilir kafa

Entegre pompa ve
kriko

HVEP72

Teknik Data

Kuvvet	: 70 kN
Uzunluk	: 220 mm.
Ağırlık kg.	: 3,200 kg.

Taşıma çantası ile beraber gönderilir.

YENİ

Fiyat/Adet
3.630,00 - EUR

Çalışma sahası koşullarında
kullanım için güçlendirilmiş
muhafaza IP54



180° döndürülebilir
ve eğilebilir
kafa

Metal
Levha delme:
max. 3mm
kalınlık
(370 N / mm²)

ESEP70A

Teknik Data

Kuvvet	: 70kN
Kurs Açıklığı	: 22 mm
Punch Kapasitesi	: Ømax 100mm, max plaka kalınlığı 3mm (370MPa)
Otonomi	: 150 - 220 dönüş 4,0 Ah batarya ile
Sıkma Döngüsü	: 3sn- 5 sn
Ölçüler	: 350 x 310 x 72 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C à +40°C
Ağırlık	: Batarya dahil

- Daha fazla özellik için 18,0V 4,0Ah pil ile donatılmış kompakt elektro-hidrolik punch aleti.
- Kolay kullanım, çift malzemeli muhafaza sayesinde gelişmiş ergonomi ve eldiven kullanımına izin veren çok yönlü alet
- Kit içeriği ESEP70AK1BLCM:

BL1840	2 batarya 18V 4Ah BL1840
CLM1890-HC	Şarj Cihazı 220V
CM-ESU137	Metal Taşıma Çantası




CM-ESU-137



BL1840



CLM1890HC



Punch ve Çeneler - Mekanik El Aletleri




YENİ

Punch ve Çene için Çelik Kalıp

Ölçüler(mm)	Karşılık Gelen Kablo	Punch	Fiyat/Adet EUR	Çene	Fiyat/Adet EUR	Kauçuk	Fiyat/Adet EUR
15,2	9	PEP15	88,00	MEP15	61,00	-	
16,0	-	PEP16	105,00	MEP16	72,00	-	
16,2	-	PEP162	165,00	MEP162	215,00	-	
16,5	ISO 16	PEP165ISO	66,00	MEP165ISO	50,00	-	
18,6	11	PEP186	88,00	MEP186	61,00	CEP186	33,00
19,0	-	PEP19	110,00	MEP19	72,00	CEP19	33,00
20,0	-	PEP20	116,00	MEP20	72,00	CEP20	33,00
20,4	13 ISO 20	PEP204	94,00	MEP204	61,00	CEP204	33,00
20,5	ISO 20	PEP205ISO	72,00	MEP205ISO	50,00	CEP205ISO	28,00
22,5	16,00	PEP225	99,00	MEP225	66,00	CEP225	33,00
25,5	ISO 25	PEP255ISO	72,00	MEP255ISO	44,00	CEP255ISO	33,00
28,3	21,00	PEP283	105,00	MEP283	72,00	CEP283	44,00
30,5	-	PEP305	105,00	MEP305	72,00	CEP305	39,00
32,0	ISO 32	PEP32	396,00	MEP32	242,00	CEP32	39,00
32,5	ISO 32	PEP325ISO	88,00	MEP325ISO	61,00	CEP325ISO	30,00
33,0	-	PEP33	231,00	MEP33	171,00	CEP33	33,00
35,0	-	PEP35	292,00	MEP35	215,00	CEP35	55,00
37,0	29,00	PEP37	138,00	MEP37	94,00	CEP37	61,00
40,0	ISO 40	PEP40	396,00	MEP40	330,00	CEP40	55,00
40,5	ISO 40	PEP405ISO	110,00	MEP405ISO	72,00	CEP405ISO	44,00
43,2	-	PEP432	231,00	MEP432	204,00	CEP432	61,00
44,0	-	PEP44	286,00	MEP44	264,00	CEP44	55,00
47,0	36,00	PEP47	182,00	MEP47	160,00	CEP47	88,00
48,0	-	PEP48	352,00	MEP48	248,00	CEP48	88,00
50,0	ISO 50	PEP50	281,00	MEP50	198,00	CEP50	88,00
50,5	ISO 50	PEP505ISO	138,00	MEP505ISO	127,00	CEP505ISO	66,00
54,0	42,00	PEP54	209,00	MEP54	193,00	CEP54	88,00
55,0	-	PEP55	308,00	MEP55	264,00	CEP55	88,00
59,3	48	PEP593	220,00	MEP593	198,00	CEP593	116,00
63,5	ISO 63	PEP635ISO	165,00	MEP635ISO	149,00	CEP635ISO	88,00
65,0	-	PEP65	435,00	MEP65	292,00	CEP65	116,00
66,0	-	PEP66	402,00	MEP66	358,00	CEP66	116,00
70,0	-	PEP70	319,00	MEP70	286,00	CEP70	116,00
75,0	-	PEP75	622,00	MEP75	435,00	CEP75	116,00
80,0	-	PEP80	418,00	MEP80	457,00	CEP80	116,00
82,0	-	PEP82	1403,00	MEP82	974,00	CEP82	116,00
86,0	-	PEP86	1001,00	MEP86	979,00	CEP86	116,00
90,0	-	PEP90	847,00	MEP90	770,00	CEP90	116,00
92,0	-	PEP92	935,00	MEP92	875,00	CEP92	116,00
100,0	-	PEP100	1320,00	MEP100	1293,00	CEP100	116,00

Aks Çekme	Fiyat/Adet EUR	Aks Soketini Çekme	Fiyat/Adet EUR	Fiyat/Adet EUR	
AEP95	154,00	DEP95	99,50	ET22	182,50
AEP190	176,00	ET22	182,50	-	



Punch ve Çeneler - Mekanik El Aletleri



YENİ

Punch ve Çene için Paslanmaz Çelik Kalıp

Ölçüler(mm)	Karşılık Gelen Kablo	Punch	Fiyat/Adet EUR	Çene	Fiyat/Adet EUR	Kauçuk	Fiyat/Adet EUR	Ölçüler(mm)	Soket
16,5	ISO 16	PEP165INOX	110,00	MEP165INOX	138,00	AEP95INOX	83,00	9,5	DEP95
20,4	PG 13	PEP204INOX	72,00	MEP204INOX	83,00	AEP135INOX	525,00	13,5	
20,5	ISO 20	PEP205INOX	116,00	MEP205INOX	143,00	AEP135INOX	525,00	13,5	
22,5	PG 16	PEP225INOX	83,00	MEP225INOX	94,00	AEP135INOX	525,00	13,5	
25,5	ISO 25	PEP255INOX	121,00	MEP255INOX	149,00	AEP135INOX	525,00	13,5	
30,5	-	PEP305INOX	94,00	MEP305INOX	105,00	AEP135INOX	525,00	13,5	
32,5	ISO 32	PEP325INOX	132,00	MEP325INOX	154,00	AEP190INOX	704,00	19,0	
40,5	ISO 40	PEP405INOX	204,00	MEP405INOX	237,00	AEP190INOX	704,00	19,0	
50,5	ISO 50	PEP505INOX	259,00	MEP505INOX	303,00	AEP190INOX	704,00	19,0	
63,5	ISO 63	PEP635INOX	330,00	MEP635INOX	391,00	AEP190INOX	704,00	19,0	

YENİ

Kare ve Dikdörtgen Punch ve Çene için Çelik Kalıp


Ölçüler(mm)	Punch	Çene	Fiyat/Adet EUR	Punch için Aks	Fiyat/Adet EUR	Punch için Cıvata	Fiyat/Adet EUR
17 x 17	PEPC17	MEPC17	567,00	AEPC66	66,00	EEPC70	55,00
26 x 26	PEPC26	MEPC26	1.089,00	AEPC50	55,00	EEPC42	50,00
46 x 46	PEPC46	MEPC46	1.656,00	AEPC41	1.650,00	EEPC43	525,00
51,5 x 51,5	PEPC51	MEPC51	1.452,00	AEPC41	1.650,00	EEPC43	525,00
68 x 68	PEPC68	MEPC68	2.393,00	AEPC41	1.650,00	EEPC43	525,00
72 x 72	PEPC72	MEPC72	3.702,00	AEPC41	1.650,00	EEPC43	525,00
92 x 92	PEPC92	MEPC92	3.691,00	AEPC41	1.650,00	EEPC43	525,00

21 x 27	PEPR2127	MEPC17	567,00	AEPC66	60,00	EEPC70	50,00
22 x 33	PEPR33	MEPC26	1.089,00	AEPC50	50,00	EEPC42	45,00
22 x 42	PEPR42	MEPC46	1.656,00	AEPC41	1.500,00	EEPC43	475,00
25 x 50	PEPR50	MEPC51	1.452,00	AEPC41	1.500,00	EEPC43	475,00
26 x 27	PEPR27	MEPC68	2.393,00	AEPC41	1.500,00	EEPC43	475,00
27 x 33	PEPR2733	MEPC72	3.702,00	AEPC41	1.500,00	EEPC43	475,00
30,5 x 50	PEPR30550	MEPC92	3.691,00	AEPC41	1.500,00	EEPC43	475,00
42 x 46	PEPR46	MEPR46	1.715,00	AEPR41	550,00	EEPR43	170,00
44 x 92	PEPR92	MEPR92	2.735,00	AEPR41	550,00	EEPR43	170,00

YENİ NESİL PİL İLE ÇALIŞAN HİDROLİK SIKMA VE KESME EL ALETİ SERİSİ

- *Hızlı Sıkma İşlemi
- *Ergonomik Kullanım
- *Geliştirilmiş Özellikler
- *Akıllı Sistemle Veri Takip





Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

EID51



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	50 kN
Sıkma Aralığı	6 - 150 mm ²
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	1.5 Ah Li-Ion
Pil ağırlığı	0,415 kg
Pil dahil ağırlığı	2,380 kg
Ebat	400x125x80

Özellikleri

- Optimum ergonomi için "Stick" hidrolik sıkma el aleti.
- Daha fazla verimlilik ve tam güvenlik sağlamak için kullanılan pilli el aleti.
- Sıkma işlemi tamamlandığında otomatik piston geridönüşü ve motor durdurma işlemi gerçekleştirir.
- İşlem tamamlandığında tetik mekanizmasının geri atar.
- Yer değiştirebilir basit veya geri dönüşümlü sıkma çeneleri.
- Bilya kilitleme sistemi.
- USB arabirimi, bilgisayarın araç kullanımını izlemesini sağlar geçmiş (sıkıştırma sayısı, garanti tarihi, eğrisi her sıkıştırma...) teslim edilen özel yazılım kullanılarak aracı ile.
- Bu teknoloji servis için son derece kullanışlıdır ve kontrol amaçları.
- Takım bellek kapasitesi: 1 Gb.



Kolay Açılır Kafa



STICK şekli
sayesinde
ergonomik tutuş



Lithium-Ion
18V – 1.5 Ah dahili
pil gösterge ışığı



Nikel kaplı 360°
döner başlık



Servis gösterge ışıkları;
batarya şarj seviyesi ve
servis kontrolü hakkında
bilgilendirir.



Uyarı lambası ve USB
arayüzü ile operasyon
parametrelerini kontrol
etmek için Elektronik
etkinleştirmeye entegredir.

Ürün (Komple)

6 – 150 mm² pilli pabuç sıkma aleti

EID51

(Gövde+BL1815I Pil+ CH1830HC Şarj Cihazı)

Fiyatı

4.000,00 EUR

Ürüne Dahil Aksesuar

D5R Serisi Çene

Metal Taşıma Çantası

CD-ROM ve USB Kablo bağlantısı

Aksesuar

Pil


BKZ Sayfa 129

Şarj cihazı

BKZ Sayfa 129

Metal Çanta

D5R Serisi Çene



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

ESD-50



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	50 kN
Sıkma Aralığı	6 - 150 mm ²
Kurs/Açılma Eni	13mm
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	2sn-4sn
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Pil ağırlığı	0,85 kg
Pil dahil ağırlığı	4,00 kg
Ebat	350x310x72mm

Özellikleri

- Ürünün şekli ve tutma yerinde kullanılan malzemeler sayesinde rahat ve doğru şekilde kullanım sağlar.
- Elektronik kontrollü devir sistemi
- Otomatik ve manuel kullanıma göre geridönüş programlama
- Otomatik ve ya manuel geridönüş sistemi atışı
- Devrin sonunda otomatik duruş
- Verimliliği %20 ile %40 arttıran pilot kumandalı valf ile 2 kademeli hidrolik pompa sistemi
- Geri dönüş ses sinyali
- Verilerin teşhisi ve analizi için yeni bilgisayar yazılımı
- Bu yazılım ile aletin sıkma verisi ve döngülerin tamamlandığı analizini kayıt etmek mümkündür.



2 adet BL1840
Pil ile beraber
gönderilmektedir.



Kolay Açılır Kafa



Batarya şarj seviyesi
ve servis kontrolüne
ihtiyaç olduğunu belirten
gösterge ışıkları



Lithium-Ion
18V – 1.5 Ah dahili
pil gösterge ışığı



Nikel kaplı 180°
döner başlık



Aletin dengesi
sayesinde optimum
ergonomik. Her iki elle
de rahatça kullanılabilir.




Uyarı lambası ve USB
arayüzü ile operasyon
parametrelerini kontrol
etmek için Elektronik
etkinleştirmeye entegredir.

Ürün (Komple)	ESD-50	Fiyatı
6 – 150 mm ² pilli pabuç sıkma aleti	(Gövde+2 adet BL1840 Pil+ CLM1890HC Şarj Cihazı)	4.750,00 EUR
	D5R Serisi Çene	
Ürüne Dahil Aksesuar	Metal Taşıma Çantası	

Aksesuar

Pil	BKZ Sayfa 129
Şarj cihazı	BKZ Sayfa 129
Metal Çanta	
D5R Serisi Çene	



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

ESDC60



2 adet BL1840
Pil ile beraber
gönderilmektedir.



Kolay Açılır Kafa



Nikel kaplı 180°
döner başlık



Batarya şarj seviyesi ve
servis kontrolüne ihtiyaç
olduğunu belirten
gösterge ışıkları



Lithium-Ion
18V – 1.5 Ah dahili
pil gösterge ışığı



Servis gösterge ışıkları;
batarya şarj seviyesi ve
servis kontrolü hakkında
bilgilendirir.



Uyarı lambası ve USB
arayüzü ile operasyon
parametrelerini kontrol
etmek için Elektronik
etkinleştirmeye entegredir.

Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	60 kN
Sıkma Aralığı	10 - 300 mm ²
Kurs/Açılma Eni	17mm
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	2sn-5sn
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Pil ağırlığı	0,64 kg
Pil dahil ağırlığı	4,50 kg
Ebat	350x315x72mm

Özellikleri

- Ürünün şekli ve tutma yerinde kullanılan malzemeler sayesinde rahat ve doğru şekilde kullanım sağlar.
- Elektronik kontrollü devir sistemi
- Otomatik ve manuel kullanıma göre geridönüş programlama
- Otomatik ve ya manuel geridönüş sistemi atışı
- Devrin sonunda otomatik duruş
- Verimliliği %20 ile %40 arttıran pilot kumandalı valf ile 2 kademeli hidrolik pompa sistemi
- Geri dönüş ses sinyali
- Verilerin teşhisi ve analizi için yeni bilgisayar yazılımı
- Bu yazılım ile aletin sıkma verisi ve döngülerin tamamlandığı analizini kayıt etmek mümkündür.

Ürün (Komple)

10 - 300 mm² pilli pabuç sıkma aleti

ESD-60

(Gövde+2 adet BL1840 Pil+ CLM1890HC Şarj Cihazı)

Fiyatı

4.500,00 EUR


(10-300mm² Çeneler 12 Takım)

Ürüne Dahil Aksesuar

Metal Taşıma Çantası

Aksesuar

Pil	BKZ Sayfa 129
Şarj cihazı	BKZ Sayfa 129
Metal Çanta	
SFK60ST Serisi Çeneler için	BKZ Sayfa 130
SFK60SE Serisi Çeneler için	BKZ Sayfa 131
SFK60D Serisi Çene	BKZ Sayfa 131
SFK60N Serisi Çeneler için	BKZ Sayfa 132



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

ESC-125



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	120 kN
Sıkma Aralığı	16 - 400 mm ²
Kurs/Açılma Eni	25mm
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	5sn-8sn
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Pil ağırlığı	6,40 kg
Pil dahil ağırlığı	6,80 kg
Ebat	385x315x72mm

Özellikleri

- Ürünün şekli ve tutma yerinde kullanılan malzemeler sayesinde rahat ve doğru şekilde kullanım sağlar.
- Elektronik kontrollü devir sistemi
- Otomatik ve manuel kullanıma göre geridönüş programlama
- Otomatik ve ya manuel geridönüş sistemi atışı
- Devrin sonunda otomatik duruş
- Verimliliği %20 ile %40 arttıran pilot kumandalı valf ile 2 kademeli hidrolik pompa sistemi
- Geri dönüş ses sinyali
- Verilerin teşhisi ve analizi için yeni bilgisayar yazılımı
- Bu yazılım ile aletin sıkma verisi ve döngülerin tamamlandığı analizini kayıt etmek mümkündür.



Nikel kaplı 180° döner başlık



Batarya şarj seviyesi ve servis kontrolüne ihtiyaç olduğunu belirten gösterge ışıkları



Lithium-Ion
18V – 1.5 Ah dahili
pil gösterge ışığı




Servis gösterge ışıkları; batarya şarj seviyesi ve servis kontrolü hakkında bilgilendirir.



Uyarı lambası ve USB arayüzü ile operasyon parametrelerini kontrol etmek için Elektronik etkinleştirmeye entegredir.

Ürün (Komple)	ESC-125	Fiyatı
16 - 400 mm ² pilli pabuç sıkma aleti	(Gövde+2 adet BL1840 Pil+ CLM1890HC Şarj Cihazı)	5.150,00 EUR
ST normu çene için	(16-400mm ² Çeneler 12 Takım)	
DIN normu çene için	(16-300mm ² Çeneler 11 Takım)	
Ürüne Dahil Aksesuar	Metal Taşıma Çantası	
Aksesuar		
Pil		BKZ Sayfa 129
Şarj cihazı		BKZ Sayfa 129
Metal Çanta		
SFK60ST Serisi Çeneler için		BKZ Sayfa 130
SFK60SE Serisi Çeneler için		BKZ Sayfa 131
SFK60D Serisi Çene		BKZ Sayfa 131
SFK60N Serisi Çeneler için		BKZ Sayfa 132



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri

EMK95-120



Teknik Detaylar


Kesme Kuvveti	80 kN
Kesme Kapasitesi CU	60mm
Kesme Kapasitesi AL	60mm
Kesme Kapasitesi CCP	85mm
Kesme Döngüsü (Kesme Kesitine bağlı olarak)	6 sn - 15 sn
Otonomi	3,0 Ah akü ile 45 ila 60 kesim
Pil ağırlığı	0,57 kg
Pil dahil ağırlığı	7,30 kg
Ebat	530x380x100mm

Özellikleri

- Hızlı ilerleme işlemi ile büyük kesitli makas tipi kesme aleti.
- Makas tipi kesim ile kullanım kolaylığı ve gelişmiş erişilebilirlik sağlar.
- Daha fazla güvenlik için başlatma tetiklemesinde koruma mandalı.

Uyarı: Koruyucu çelik şeritli kabloları ve ya çelik damarlı kabloları kesmek için kullanmayınız!


2 adet BC1430 ile beraber gönderilmektedir.



Ürün (Komple)	EMK95-120	Fiyatı
85mm. Çapında pil ile çalışan kesme aletidir.	(Gövde+2 Adet BC1430 Pil+ CL1430HC Şarj Cihazı)	5.245,00 EUR

Ürüne Dahil Aksesuar	Metal Taşıma Çantası
----------------------	----------------------

Aksesuar	
Pil	BKZ Sayfa 129
Şarj cihazı	BKZ Sayfa 129
Metal çanta	



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri

EA50-600KCM



Teknik Detaylar

Kesme Kuvveti	60 kN
Pilin Voltajı	18V
Pilin Kapasitesi	1.5 Ah. Li-Ion
Pil ağırlığı	0,415 kg
Pil dahil ağırlığı	6,20 kg
Ebat	440x390x95mm

Özellikleri

Kesme Kapasitesi:

- 500 mm²'ye kadar izoleli ve ya izolesiz bakır kablolar.
- 630 mm²'ye kadar izoleli ve ya izolesiz alüminyum kablolar.
- İzolasyondaki çap: max. 50mm.

Uyarı: Koruyucu çelik şeritli kabloları ve ya çelik damarlı kabloları kesmek için kullanmayınız!

2 adet BL1815 ile beraber gönderilmektedir.

Nikel kaplı 180° döner başlık

Elektronik kontrollü fonksiyon parametreler, ikaz ışıkları ve USB arayüzü



Batarya şarj seviyesi ve servis kontrolüne ihtiyaç olduğunu belirten gösterge ışıkları

Ergonomik şekli sayesinde kolay ve rahat kullanım sağlar.


Hafıza etkisi olmadan Lityum-Ion 14.4 V - 2.6 Ah pil. !Sıklıkla kullanılan pillere göre 30% daha hafiftir.

Ürün (Komple)	EA50-600KCM	Fiyatı
50mm. Çapında pil ile çalışan kesme aletidir.	(Gövde+2 Adet BL1815I Pil+ CH1830HC Şarj Cihazı)	5.050,00 EUR

Ürüne Dahil Aksesuar	Metal Taşıma Çantası
----------------------	----------------------


Aksesuar

Pil	BKZ Sayfa 129
Şarj cihazı	BKZ Sayfa 129
Metal çanta	



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri Aksesuarları - Hidrolik Aletler

Aksesuarlar	Parça No.	Fiyatı
Voltaj : 18V Kapasite : 1.5Ah Ağırlık : 0,415 kg	 BL1815I	430,00 EUR
Voltaj : 18V Kapasite : 4.0Ah Ağırlık : 0,640	 BL1840	450,00 EUR
Voltaj : 14,4V Kapasite : 3.0Ah Ağırlık : 0,570kg	 BC1430X	565,00 EUR
Voltaj : 220/240V AC Şarj Süresi : 36dk Fiş : Standart EU	 CLM1890HC	355,00 EUR
Voltaj : 220 AC Şarj Süresi : 60dk Fiş : Standart EU	 CL1430HC	495,00 EUR
Voltaj : 220/240V (50/60Hz) Şarj Süresi : 30dk Kapasite : 3A	 CH1830HC	825,00 EUR



ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - STANDART SKP

SFK60ST Serisi

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, STANDART TİP KABLO PABUÇLAR ını sıkma için uygundur.

Çene Tipi : Yuvarlak
Sıkma Formu : Altıgen
Sıkma Genişliği : 5 mm
Uygulama Aralığı : 10.....300 mm²
Sıkma Kuvveti : 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK60ST010	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 10 mm ²	23,50 EUR	S-60 ESD-60
SFK60ST016	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 16 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST025	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 25 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST035	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 35 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST050	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 50 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST070	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 70 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST095	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 95 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST120	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 120 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST150	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 150 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST185	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 185 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST240	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 240 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST300	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 300 mm ²	23,50 EUR	

SFK60ST Serisi

Sıkma Formu - 60 Kn




Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, STANDART TİP KABLO PABUÇLAR ını sıkma için uygundur.

Çene Tipi : Kare
Sıkma Formu : Altıgen
Sıkma Genişliği : 5 mm
Uygulama Aralığı : 10.....240 mm²
Sıkma Kuvveti : 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK60ST010185	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 10-185 mm ²	23,50 EUR	S-6
SFK60ST016150	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 16-150 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST025120	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 25-120 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST03595	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 35-95 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST05070	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 50-70 mm ²	23,50 EUR	
SFK60ST240	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 240 mm ²	23,50 EUR	



ŞAFK ÇENE TİPLERİ - EURO TİP SKP

SFK60SE Serisi

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz EURO TİP KABLO PABUÇLARI sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altıgen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....240 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK60SE010	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 10 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE016	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 16 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE025	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 25 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE035	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 35 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE050	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 50 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE070	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 70 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE095	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 95 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE120	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 120 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE150	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 150 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE185	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 185 mm ²	23,50 EUR	
SFK60SE240	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 240 mm ²	23,50 EUR	

S-60
ESD-60

ŞAFK ÇENE TİPLERİ - DIN NORM

SFK60D Serisi

Sıkma Formu - 60 Kn




Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, DIN 46235 SKP ve DIN46237 EKMUF larını sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altıgen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK60D010	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 10 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D016	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 16 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D025	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 25 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D035	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 35 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D050	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 50 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D070	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 70 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D095	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 95 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D120	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 120 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D150	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 150 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D185	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 185 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D240	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 240 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D300	ŞAFK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 300 mm ²	23,50 EUR	

S-60
ESD-60



ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - DIN NORM

SFK60D Serisi

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, DIN 46235 SKP ve DIN46237 EKMUF larını sıkma için uygundur.

Çene Tipi : Kare
Sıkma Formu : Altıgen
Sıkma Genişliği : 5 mm
Uygulama Aralığı : 10.....240 mm²
Sıkma Kuvveti : 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK60D010185	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 10-185 mm ²	23,50 EUR	S-6
SFK60D016150	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 16-150 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D025120	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 25-120 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D03595	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 35-95 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D05070	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 50-70 mm ²	23,50 EUR	
SFK60D240	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 240 mm ²	23,50 EUR	

ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - KAYNAKLI

SFK60N Serisi

Sıkma Formu 60 Kn




Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUÇLARI nı sıkma için uygundur.

Çene Tipi : Yuvarlak
Sıkma Formu : Nokta
Sıkma Genişliği : 5 mm
Uygulama Aralığı : 10.....150 mm²
Sıkma Kuvveti : 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK60N010	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 10 mm ²	23,50 EUR	S-60 ESD-60
SFK60N016	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 16 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N025	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 25 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N035	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 35 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N050	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 50 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N070	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 70 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N095	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 95 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N120	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 120 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N150	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 150 mm ²	23,50 EUR	
SFK60N185	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 185 mm ²	23,50 EUR	



ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - STANDART SKP

SFK130ST Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, STANDART TİP KABLO PABUÇLAR ını sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130ST010	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 10 mm ²	34,50 EUR	
SFK130ST016	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 16 mm ²	34,50 EUR	
SFK130ST025	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 25mm ²	34,50 EUR	
SFK130ST035	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 35 mm ²	34,50 EUR	
SFK130ST050	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 50 mm ²	34,50 EUR	SC-130
SFK130ST070	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 70 mm ²	34,50 EUR	SC-130L
SFK130ST095	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 95 mm ²	34,50 EUR	SXC-130
SFK130ST120	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 120 mm ²	34,50 EUR	SXC-130L
SFK130ST150	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 150 mm ²	34,50 EUR	SHK-25
SFK130ST185	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 185 mm ²	34,50 EUR	SHK-45
SFK130ST240	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 240 mm ²	34,50 EUR	ESC125
SFK130ST300	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 300 mm ²	34,50 EUR	
SFK130ST400	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 400 mm ²	34,50 EUR	

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - EURO TİP

SFK130SE Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn




Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz EURO TİP KABLO PABUÇLARI sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....240 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130SE010	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 10 mm ²	34,50 EUR	
SFK130SE016	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 16 mm ²	34,50 EUR	
SFK130SE025	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 25 mm ²	34,50 EUR	
SFK130SE035	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 35 mm ²	34,50 EUR	SC-130
SFK130SE050	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 50 mm ²	34,50 EUR	SC-130L
SFK130SE070	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 70 mm ²	34,50 EUR	SXC-130
SFK130SE095	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 95 mm ²	34,50 EUR	SXC-130L
SFK130SE120	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 120 mm ²	34,50 EUR	SHK-25
SFK130SE150	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 150 mm ²	34,50 EUR	SHK-45
SFK130SE185	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 185 mm ²	34,50 EUR	ESC125
SFK130SE240	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 240 mm ²	34,50 EUR	



ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - DIN NORM

SFK130D Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, DIN 46235 SKP ve DIN 46237 EKMUF larını sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altıgen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130D010	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 10 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D016	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 16 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D025	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 25 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D035	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 35 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D050	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 50 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D070	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 70 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D095	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 95 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D120	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 120 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D150	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 150 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D185	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 185 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D240	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 240 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D300	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 300 mm ²	34,50 EUR	
SFK130D400	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 400 mm ²	34,50 EUR	
SFK250D500	ŞAFAK YUVARLAK 250 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 500 mm ²	132,50 EUR	
SFK250D600	ŞAFAK YUVARLAK 250 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 600 mm ²	132,50 EUR	

SC-130
SC-130L
SXC-130
SXC-130L
SHK-25
SHK-45
ESC125

SHK-25

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - KAYNAKLI

SFK130N Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn




Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUÇLARI nı sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Nokta
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....185 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130N010	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 10 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N016	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 16 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N025	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 25 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N035	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 35 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N050	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 50 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N070	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 70 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N095	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 95 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N120	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 120 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N150	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 150 mm ²	34,50 EUR	
SFK130N185	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 185 mm ²	34,50 EUR	

SC-130
SC-130L
SXC-130
SXC-130L
SHK-25
SHK-45
ESC125



ŞAFK ÇENE TIPLERİ - H KLEMENSLER

SFK130H Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz H KLEMENSLER i sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Oval
Sıkma Geniřlięi	: 10 mm
Uygulama Aralıęı	: 35.....150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130H03535	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 35-35 mm ²	34,50 EUR	SC-130 SXC-130L SHK-25 ESC125
SFK130H05050	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 50-50 mm ²	34,50 EUR	
SFK130H07070	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 70-70 mm ²	34,50 EUR	
SFK130H09595	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 95-95 mm ²	34,50 EUR	
SFK130H120120	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 120-120 mm ²	34,50 EUR	
SFK130H150150	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 150-150 mm ²	34,50 EUR	

ŞAFK ÇENE TIPLERİ - C KLEMENSLER

SFK130C Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn




Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz C KLEMENSLER i sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Yuvarlak
Sıkma Geniřlięi	: 10 mm
Uygulama Aralıęı	: 25.....150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn




Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130C02525	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 25-25 mm ²	34,50 EUR	SC-130 SXC-130L SHK-25 ESC125
SFK130C03535	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 35-35 mm ²	34,50 EUR	
SFK130C05050	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 50-50 mm ²	34,50 EUR	
SFK130C07070	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 70-70 mm ²	34,50 EUR	
SFK130C09595	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 95-95 mm ²	34,50 EUR	
SFK130C120120	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 120-120 mm ²	34,50 EUR	
SFK130C120150	ŞAFK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 120-150 mm ²	34,50 EUR	



ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - BİMETAL

SFK130BS Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz BİMETAL KABLO PABUÇLARI nı ve EKMUFLAR ını sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Geniřlięi	: 10 mm
Uygulama Aralıęı	: 16.....500 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130BS0162535	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 16-25-35 mm ²	34,50 EUR	SC-130
SFK130BS0507095	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 50-70-95 mm ²	34,50 EUR	SC-130L
SFK130BS120150	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 120-150 mm ²	34,50 EUR	SXC-130
SFK130BS185240	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 185-240 mm ²	34,50 EUR	SXC-130L
SFK130BS300	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 300 mm ²	132,50 EUR	ESC125
SFK130BS400	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 400 mm ²	132,50 EUR	SHK-25
SFK130BS500	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 500 mm ²	132,50 EUR	

ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - ALÜMİNYUM

SFK130AL Serisi

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARI nı ve EKMUFLAR ını sıkma için uygundur.

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Geniřlięi	: 10 mm
Uygulama Aralıęı	: 25.....500 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn




Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet EUR	Kullanılan El Aletleri
SFK130AL025	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 25 mm ²	34,50 EUR	
SFK130AL035	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 35 mm ²	34,50 EUR	
SFK130AL050	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 50 mm ²	34,50 EUR	SC-130
SFK130AL070	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 70 mm ²	34,50 EUR	SC-130L
SFK130AL095	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 95 mm ²	34,50 EUR	SXC-130
SFK130AL120	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 120 mm ²	34,50 EUR	SXC-130L
SFK130AL150	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 150 mm ²	34,50 EUR	ESC125
SFK130AL185	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 185 mm ²	34,50 EUR	
SFK130AL240	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 240 mm ²	34,50 EUR	
SFK130AL300	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 300 mm ²	132,50 EUR	SHK-25
SFK130AL400	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 400 mm ²	132,50 EUR	

Kablo Pabucu ve Konnektörlerin Sıkılması



- 1- Girme derinliğine göre iletkeni sıyırın ve çıplak ucu temizleyin.
- 2- İletkeni pabuca veya konnektöre tamamen yerleştirin.
- 3- Uygun alet ile ve yukarıda verilen yönlerle dikkat ederek sıkın.

Küçültme Oranı



D : Pabuç veya konnektör dış çapı = Çenenin vertex mesafesi

$$\text{Sıkmadan önceki alan} = \frac{\pi}{4} D^2$$

$$\text{Sıkmadan sonraki alan} = \frac{3}{8} \sqrt{3} D^2$$

$$\text{Sıkma oranı} = \frac{\frac{3}{8} \sqrt{3} D^2}{\frac{\pi}{4} D^2} = 0,827$$

Tavsiye Edilen Sıkma Sayısı

		6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500
"Standart" SKP'ler	Dar Çene	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	-
	Geniş Çene	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-
DIN 46 235 SKP'ler	Dar Çene	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	-	-	-
	Geniş Çene	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3
Aluminyum SKP'ler	Dar Çene	-	-	4	4	5	5	6	6	6	6	6	8	8	-	-
	Geniş Çene	-	-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4

Sıkma Tipleri


	Altıgen Sıkma standart SKP ve konnektörler, DIN 46 235'e uygun SKP'ler, 4 6 267'e uygun muflar, alüminyum kablo pabucu ve mufları. Uygulama Aralığı: 6...1000mm ²
	Nokta Sıkma standart SKP ve konnektörler, DIN 46 234'e uygun kablo uçları, ve iğne tip kablo uçları (DIN 46 230) , İzoleli kablo uçları, nikel kablo pabuçları ve konnektörler. Uygulama Aralığı: 0.75.....400mm ²
	Oval Sıkma izoleli kablo uçları, "C" ekleme parçaları, sıkmalı tip izoleli kablo pabuçları ve konnektörlerle, iğne tip izoleli kablo uçları ve DIN 48 217'ye uygun muflar, sıkmalı sonlandırmalar, izoleli kablo konnektörleri. Uygulama aralığı: 0.1....185mm ²
	Nokta Sıkma standart SKP'ler ve konnektörler, çok ve ince damarlı kablo pabuçları. Uygulama aralığı: 6.....400mm ²
	Çift Nokta Sıkma standart SKP'ler ve konnektörler , nikel kablo pabuçları ve konnektörler. Uygulama aralığı: 4....95mm ²
	Trapez Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0,14....185mm ²
	Nokta Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0.5....35mm ²
	Kare Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0.14.....6mm ²
	Rulo Sıkma izolesiz fastonlar ve DIN 46 228 - Bölüm 2'ye uygun yüksükler. Uygulama aralığı: 0.1...6mm ²
	Yuvarlama 90° ve 120° sektör biçimli iletkenler Uygulama aralığı: 10...300mm ² - çok damarlı 35...300mm ² - tek iletkenli

İzolasyon Sınıfları


Mahfaza Koruma Dereceleri

Sembol	Sürekli Çalışma Sıcaklığı C°	İzolasyon Malzemesi	Sembol	Birinci Rakam Toza Karşı Koruma	İkinci Rakam Suya Karşı Koruma
B	130 C°	Cam elyafı, mika ürünleri, özel sentetik levhalar, mineral dolgu sıkıştırılmış malzemeler	IP 54	Zarar verici miktarda toz girişine karşı koruma	Herhangi bir açıdan damlayan suya karşı koruma.
F	155 C°	Cam elyafı, mika ürünleri, aromatik poliamidler, vernik (polyester) emdirilmiş cam elyafı örgüler.	IP 55 IP 56		Herhangi bir yönden püskürtülen suya karşı koruma. Gemi güvertesinde fırtınada veya basınçla püskürtülen suya karşı koruma.
H	180 C°	Cam elyafı, mika ürünleri, aromatik poliamidler, silikon kauçuk, teflon.	IP 65 IP 66	Toz girişine karşı tam koruma	Herhangi bir yönden püskürtülen suya karşı koruma. Gemi güvertesinde fırtınada veya basınçla püskürtülen suya karşı koruma.
C	>180 C°	Mika, porselen, cam, kuvarz, teflon.	IP 67 IP 68		Belirli süre ve basınç altında suya daldırılmaya karşı koruma. İmalatçının belirlediği şartlar altında su altında sürekli durmaya karşı koruma.

DIN 48 083 Çene Ölçüleri


DIN 48 083	Çene Kodu	Uzunluk mm		Kesit	
		A (mm)	B (mm)	Al (mm ²)	Cu (mm ²)
	KZ4	1,5	3,9	-	4
	KZ5	1,9	5,0	-	6
	KZ6	2,1	5,5	-	10
	KZ8	3,2	8,0	-	16
	KZ10	3,8	9,4	-	25
	KZ12	4,7	11,5	25	35
	KZ14	5,5	13,5	35	50
	KZ16	6,0	15,5	50	70
	KZ18	7,3	18,0	70	95
	KZ20	8,0	19,8	-	120
	KZ22	9,1	22,2	95/120	150
	KZ25	10,2	24,8	150	185
	KZ28	12,0	27,8	185	240
	KZ32	13,6	31,7	240	300
	KZ34	14,5	33,7	300	400

SHK-110 Çene Ölçüleri

Çene Kodu	İletken Cinsi	Ölçüler (mm) ÇELİK			Ölçüler (mm) ALÜMİNYUM			
		A (mm)	2B (mm)	C (mm)	A (mm)	2B (mm)	C (mm)	
	S13	Toprak teli topbaşı	13,5	11,70	30,00	-	-	-
	S14	Toprak teli topbaşı	14,43	12,50	30,00	-	-	-
	S16	266 MCM (Partridge)	16,00	13,00	30,00	-	-	-
	A27	266 MCM (Partridge)	-	-	-	27,00	24,00	75,00
	S20	477 MCM (Hawk)	19,23	16,66	30,00	-	-	-
	A44	477 MCM (Hawk)	-	-	-	43,47	37,64	75,00
	S22	795 MCM (Drake) 957 MCM (Cardinal)	22,69	19,66	30,00	-	-	-
	A52	"795 MCM (Drake) 957 MCM (Cardinal)	-	-	-	53,29	46,16	75,00
	S26	1272 MCM (Pheasant)	25,58	22,16	30,00	-	-	-
	A60	1272 MCM (Pheasant)	-	-	-	61,37	53,14	75,00

* Farklı çelik ve alüminyum masonlar için özel ölçülerde çene imalatı yapılabilir.

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız



MARMARA BÖLGESİ (Avrupa Yakası)

Bayi Adı	Adres	Telefon
AKPINAR KABLO ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	OKÇU MUSA CAD. KISMET HAN NO:36/1 KARAKÖY / İSTANBUL	0 212 292 26 06
ÇAĞRI ELK. PRJ. TAAH. SAN. A.Ş	BEYLİKDÜZÜ SAN SİT NO 153-158 BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL	0 212 873 03 30
ÇAĞRI ELK. PRJ. TAAH. SAN. A.Ş	İKİTELLİ OSB MAH. BEDRETTİN DALAN BULVARI DEMİRCİLER SANAYİ SİT. BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL	0 212 671 21 06
ÇAĞRI ELK. PRJ. TAAH. SAN. A.Ş (Trakya Şube)	VELİMEŞE OSB MAH. 8. YAN YOL CAD. NO:4 ERGENE / TEKİRDAĞ	0 282 674 49 00
DOSTLAR ELK. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT :8 NO:844 ŞİŞLİ / İSTANBUL	0 212 222 88 33
EREN ELK. ELKT. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.	OKÇUMUSA CAD MUTLUSAN İŞ MERKEZİ NO:46 KARAKÖY / İSTANBUL	0 212 361 45 57
HUZUR ELK. ELKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT:2 NO:9/0020 PERPA / İSTANBUL	0 212 320 65 65
ORTAÇLAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	KARAAĞAÇ MAH. HADIMKÖY-İST. CAD. NO:10/1 A BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL	0 212 858 19 00
ÖZ-PAA.Ş.	OKÇUMUSA CD MENEVŞE HAN NO:54/98 KARAKÖY / İSTANBUL	0 212 255 07 56
ÖZ-PAA.Ş.	A BLOK KAT 1-2-3 NO:21 KIRMIZIAVLU OKMEYDANI / İSTANBUL	0 212 221 11 48
PINAR ELK MLZ TİC LTD ŞTİ	ORTA MH.ÇEVRE YOLU CD.NO:1 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL	0 212 613 47 11
PINAR ELK MLZ SAN TİC LTD STİ	İKİTELLİ OSB MAH., BEDRETTİN DALAN BLV NO:23/11, 34490 İKİTELLİ OSB/BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL	0 212 858 10 99
PINAR ELK MLZ TİC LTD ŞTİ	KARAAĞAÇ MAH.HADIMKÖY İSTANBUL YOLU NO:10/H BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL	0 212 858 10 99
SANLİTOP ELEKTRİK MLZ TİC AŞ	İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE ATATÜRK BULVARI NO 50/C İKİTELLİ / İSTANBUL	0 212 549 37 93
SANLİTOP ELEKTRİK MLZ TİC AŞ	OKÇUMUSA CAD NO:29/B KARAKOY / İSTANBUL	0 212 249 56 70
TFD ELEKTRİK KABLO SAN TİC AŞ	PERPA TİC.MERK. KAT:8 NO:886 B BLOK PERPA / İSTANBUL	0 212 256 97 82
TRAKYA ENDÜSTRİ FAB.MALZ.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.	FEVZİPAŞA CAD. NO:5 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY	0 282 726 90 45

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız

MARMARA BÖLGESİ (Anadolu Yakası)

BAŞAK ELEK.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	İMES SAN SİT. 2.SOSYAL TESİSLER NO:51 ÜMRANIYE / İSTANBUL	0 216 499 60 46
ÇAPA GEMİ ELK MLZ TİC LTD ŞTİ	EVLIYA ÇELEBİ MAH RAUF ORBAY CAD ULUKENT SOK NO 13/A TUZLA / İSTANBUL	0 216 447 31 30
DOLFIN ELK SAN TİC LTD ŞTİ	MESCİT MAHALLESİ FETTAH BAŞARAN CAD. NO:45/2 TUZLA / İSTANBUL	0 216 446 72 67
FAKTÖR ELEK.MÜH.TİC.LTD.ŞTİ.	FERHATPAŞA MAH.YEDİTEPE CAD.Q G2 OLTUTAŞI SOK. NO:5 ATAŞEHİR / İSTANBUL	0 216 471 40 16
OTEM ELEKTRİK END.OTOMASYON SAN VE TİC.LTD.ŞTİ	YUKARI DUDULLU MAH. KEREM SOK. NO:7 ÜMRANIYE / İSTANBUL	0 216 545 54 44
SANLITOP ELEKTRİK MLZ TİC AŞ	FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. NO 72 DUDULLU OSB ATAŞEHİR / İSTANBUL	0 216 471 15 21

MARMARA BÖLGESİ

ELPİM MAK İNŞ ELK MLZPAZ TİC VE SAN AŞ	ERENLER MAH 201 SK NO 10 ADAPAZARI	0 264 276 00 83
BES ELK.ELEKTRO.HIRD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ SAN.SİT. 46. SK. NO:25 MERKEZ / BALIKESİR	0 266 246 22 21
BEFAŞ ELK ELEKTRONİK MAK LTD ŞTİ	NİLÜFER TİCARET MRK.2.BÖL. ALAADDİN BEY MAH. 637 SOK. NO:36 NİLÜFER / BURSA	0 224 443 51 80
ZENO ELEKTROMARKET A.Ş.	ULU MAHALLE 2.DOĞANBEY SOK NO 15/B OSMANGAZI / BURSA	0 224 273 13 96
ALP ELEKTRO MARKET YILMAZ ERGİNALP	SAKIP SABANCI CAD.ULUS MAH. NO:28 KARTEPE KÖSEKÖY İZMİT / KOCAELİ	0 262 373 64 60
ÇAĞRI ELEKTRİK PROJE TAAH.SAN.ve TİC. A.Ş	ŞEKERPINAR MAH. SÜLEYMAN DEMİREL CAD. NO:15/37 ÇAYIROVA-KOCAELİ / TÜRKİYE	0 262 658 19 03
ÖMÜR OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNA İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	SANAYİ MAH. HAYRETTİN UZUN CD.NO:30 İZMİT/KOCAELİ	0 262 323 60 00

EGE BÖLGESİ

ALİBABA ELEKTROMARKET EMRE AKHİSAR	1.SANAYİ SİT. 155 SOK NO:11 MERKEZ / DENİZLİ	0 258 241 55 58
ERİKOĞLU ELK. SAN. TİC. A.Ş.	1.SAN SİTESİ 154. SOK NO:2 MERKEZ / DENİZLİ	0 258 262 00 77
HİSAR ELK. ELETR. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	AHI SİNAN CAD NO:32 MERKEZ / DENİZLİ	0 258 263 33 55
ASTER ENERJİ ELEKTRİK MALZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	HALKAPINAR MAH. 1202SK. NO:31/307 KONAK/İZMİR	0 555 978 07 09
ATAK ELK MÜH OTOM LTD ŞTİ	1443 SOK. NO: 2 /H TESİSAT İŞ MERK. YENİŞEHİR / İZMİR	0 232 469 96 37
DENEYİM ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.	1203/9 SOK 4/C YENİŞEHİR / İZMİR	0 232 469 22 01
EGE PRESTİJ ELEKTRİK LTD ŞTİ	1203/4 SOK NO:10/D YENİŞEHİR / İZMİR	0 232 469 95 17
GÜLERYÜZ ELEKTRONİK MAK.VE ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1203/4 SK. NO:11/C YENİŞEHİR / İZMİR	0 232 458 48 85
ATAK ELK MÜH OTOM LTD ŞTİ	GÜZELYURT MAH.5775.SOK.NO:70/A YUNUSEMRE / MANİSA	0 236 233 28 88

AKDENİZ BÖLGESİ

ÖZTEKNİK ENERJİ MAKİNE MOTOR TİC LTD ŞTİ	ORGANİZE SANAYİ BÖL.VATAN CAD.NO:13 YAKAPINAR ADANA	0 322 394 40 13
ÖZTEKNİK ENERJİ MAKİNE MOTOR TİC LTD ŞTİ	ABDİNPAŞA CAD KARASOKU MAH. 6 SOK.NO:6/B SEYHAN / ADANA	0 322 359 30 60
LEVENT AYD. VE ELK. MALZ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	MURATPAŞA MAH. 604 SK. YAVUZ APT. NO: 7 / A-B MURATPAŞA / ANTALYA	0 242 344 20 41
ÖZ ÜMİT ELK.- MUSTAFA ÇIKIK	İSKENDERUN YOLU ÜZERİ 3.KM ABDULLAH BAYKAL İŞ MERKEZİ ANTAKYA / HATAY	0 326 221 35 35
AYG ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ	BAHÇELİ EVLER MAH 9044. SOK. 24/4 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ	0 344 232 11 44
ER ELK SAN TİC LTD ŞTİ	MUSTAFA KEMAL MAH H.OKAN MERZECİ BULV NO:396/A 3. ÇEVREYOLU İÇEL / MERSİN	0 324 226 36 37

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bayi Adı	Adres	Telefon
ANKASİM ELK TAAH İMLT MONTAJ SAN TİC LTD ŞTİ	100.YIL BULVARI KOSAVA İŞ MRK NO:137/C OSTİM / ANKARA	0 312 354 63 64
AYDINLAR ELK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	OSTİM ORG.SAN.BÖLG. 100. YIL BULV. NO:112 OSTİM / ANKARA	0 312 354 14 77
AYMEDA ELK.MÜH.TAAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ	İVEDİK OSB MAH. 1467.CAD. NO:2/12 ELEKTROKENT / YENİMAHALLE / ANKARA	0 312 472 87 27
BÜYÜKARAS ELK TAAH SAN TİC LTD ŞTİ	SERHAT MAH. 1467 CAD. ELEKTROKENT İŞ MERK. NO:2/37 İVEDİK O.S.B. OSTİM / ANKARA	0 312 222 42 82
DOĞAN ELK AŞ	ALİNERİ BULVARI 9.SOKAK NO:23 OSTİM / ANKARA	0 312 386 21 60
GALİP MÜH. ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	İVOGSAN ÖZ ANKARA SAN SİT 22. CAD 635 SOK NO: 9 OSTİM / ANKARA	0 312 395 06 43
SİMTES ELK MALZ TİC.VE SAN.A.Ş.	SANAYİ CAD. KURUÇEŞME SOK NO:3/A-B-C ULUS / ANKARA	0 312 310 57 32
YILDIZLAR ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.S.	SANAYİ CAD. NO: 32/A ULUS / ANKARA	0 312 311 62 44
ZEYBEK ELEKTRİK A.Ş.	SANAYİ CAD.GÜREŞÇİLER SOK. CECELİ İŞ HANI NO:11-28 ALTINDAĞ / ULUS / ANKARA	0 312 324 17 70
CES ELEKTRİK.İNŞ.TAAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ	KURTULUŞ MAH VATAN CAD NO:104/A ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR	0 222 240 34 34
KIRAÇ ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ORG.SAN.BÖLG.ŞEHİTLER BULV. NO:21 ESKİŞEHİR	0 222 221 91 70
PROMES.ELK.SİST.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ	75.YIL (SULTANDERE) MAH. 1. CADDESİ KÜÇÜK O.S.B C BLOK NO:17/D ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR	0 222 228 03 73
GÜNEŞ ELEKTRİK TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.	ESKİ SAN.BÖLGESİ 4.CAD. NO:23 MELİKGAZI / KAYSERİ	0 352 320 07 73
TAM GÜÇ ELK İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ.	SANAYİ BÖLGESİ 8 CD NO 12 KOCASINAN / KAYSERİ	0 352 336 20 22
DOĞU ELEKTRİK TİC.SAN.LTD.STİ.	BÜSAN SAN.SİT. FEVZİ ÇAK.MAH. DEMİR CAD. NO:1 KARATAY / KONYA	0 332 345 48 48
KONYA ENERJİ ELK. LTD. ŞTİ.	FEVZİ ÇAKMAK MAH BÜSAN ÖZEL ORG SAN BÖLG KOSGEB CAD NO:66 KARATAY / KONYA	0 332 345 09 00

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DOĞAN ELK.ve SAN.ÜRÜN.TİC.A.Ş	İSMETİYE MAH. İRFAN SK. NO:18/A BATTALGAZİ / MALATYA	0 422 323 51 13
-------------------------------	--	-----------------

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ


DOSTDOĞRU ELEKTRİK ELEK.GIDA TEKS.LTD.STİ.	ÜÇKUYU MAHALLESİ ELAZIG BULVARI NO:265 / 1 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR	0 412 290 46 59
AN-EL ELEKTRO TEK TİC LTD STİ	MÜCAHİTLER MAH. SANIKONUKOĞLU BULV. 25 NOLU CAD. NO:4 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	0 342 220 54 60
GEYLANİ ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ D-400 KARAYOLU 83102 NOLU SK. NO:24 BAŞPINAR / GAZİANTEP	0 342 337 32 05

KARADENİZ BÖLGESİ

GALİP MÜH. ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ŞABANOĞLU MAH 23 NİSAN SOK NO 67 TEKKEKÖY / SAMSUN	0 362 435 27 13
KARADENİZ ELEKTRO MARKET TİC A.Ş.	SELAHİYE MAH. 55100 İLKADIM / SAMSUN	444 85 61
KARADENİZ ELEKTRO MARKET TİC A.Ş.	DEĞİRMENDERE MAH DEVLET SAHİL YOLU NO:73 MERKEZ / TRABZON	0 462 325 77 05

“1980’den Günümüze Daima Kalite”


#energyisourbusiness



www.safakelektrik.com.tr



Kusursuz Bağlantı...



www.safakelektrik.com.tr

Şafak Elektrik Malz. A.Ş.

Kordonboyu Mah. Akdeniz Cd. NO:32
Kartal/İSTANBUL 34860

Telefon : 444 77 35

Fax : +90 216 466 96 76

Email : sipariş@safakelektrik.com.tr



IOS



Android